

Installations ASI triphasés



Onduleur RIELLO Sentryum S3T 10 kVA / 10 kW / 10 min

SKU: D99.100.50

L'onduleur de la série Sentryum S3T est un système d'ASI à double conversion en ligne (VFI-SS-111) qui offre la meilleure protection possible pour les systèmes et les infrastructures critiques sans interférence avec le réseau. Équipé d'un écran graphique LCD tactile, il permet d'afficher des informations sur l'ASI, des mesures, des états de fonctionnement et des alarmes en plusieurs langues. En outre, l'ASI triphasée utilise une commande DSP et une technologie IGBT à 3 niveaux conforme aux normes de développement les plus récentes. La nouvelle gamme d'onduleurs Riello UPS établit de nouveaux critères de performance et d'efficacité dans la plage de puissance de 10-15-20 kVA, et ce dans un encombrement minimal.

Caractéristiques :

La meilleure protection possible pour les systèmes et infrastructures critiques, sans répercussion sur le réseau, grâce à une technologie de pointe.

Écran tactile LCD graphique pour l'affichage des informations, des mesures, des états de fonctionnement et des alarmes de l'ASI.

Système ASI triphasé sans transformateur avec commande DSP et technologie IGBT à 3 niveaux

Rendement élevé pour une disponibilité de puissance et une efficacité énergétique inégalée avec des performances exceptionnelles

Gestion intelligente de la batterie avec batteries intégrées permettant une installation dans un espace réduit

Caractéristiques techniques :

Couleur : Gris anthracite (RAL 7016)

Tension nominale : 400 V

Puissance nominale : 10 kVA

Puissance active : 10 kW

Nombre de phases : 3 + N

Tolérance de fréquence : 40 - 72 Hz

Autonomie : 10 min à 9'000 W

Distorsion de courant : THDI < 3%.

Interfaces : 1 x RS 232, 1 x USB

Type de batterie : 40 x 12 V - 7.2 Ah (batteries de 5 - ans)

Type de protection : IP 20

Dimensions (L x P x H) : 280 x 840 x 700 mm

Poids : 48 kg (131 kg batteries incluses)

Inclus dans la livraison :

onduleur

Kit de connexion des batteries

Batteries

Logiciel





Onduleur RIELLO Sentryum S3T 10 kVA / 10 kW / 25 min

SKU: D99.100.51

L'onduleur de la série Sentryum S3T est un système d'ASI à double conversion en ligne (VFI-SS-111) qui offre la meilleure protection possible pour les systèmes et infrastructures critiques sans interférence avec le réseau. Équipé d'un écran graphique LCD tactile, il permet d'afficher des informations sur l'ASI, des mesures, des états de fonctionnement et des alarmes en plusieurs langues. En outre, l'ASI triphasée utilise une commande DSP et la technologie IGBT à 3 niveaux selon les normes de développement les plus modernes. La nouvelle gamme d'onduleurs Riello UPS établit de nouveaux critères de performance et d'efficacité dans la plage de puissance de 10-15-20 kVA, et ce dans un encombrement minimal.

Caractéristiques :

La meilleure protection possible pour les systèmes et infrastructures critiques, sans répercussion sur le réseau, grâce à une technologie de pointe.

Écran tactile LCD graphique pour l'affichage des informations, des mesures, des états de fonctionnement et des alarmes de l'ASI.

Système ASI triphasé sans transformateur avec commande DSP et technologie IGBT à 3 niveaux

Rendement élevé pour une disponibilité de puissance et une efficacité énergétique inégalée avec des performances exceptionnelles

Gestion intelligente de la batterie avec batteries intégrées permettant une installation dans un espace réduit

Caractéristiques techniques :

Couleur : Gris anthracite (RAL 7016)

Tension nominale : 400 V

Puissance nominale : 10 kVA

Puissance active : 10 kW

Nombre de phases : 3 + N

Tolérance de fréquence : 40 - 72 Hz

Autonomie : 25 min à 9'000 W

Distorsion de courant : THDI < 3%.

Interfaces : 1 x RS 232, 1 x USB

Type de batterie : 2 x 40 pcs. 12 V - 7.2 Ah (batteries de 5 - ans)

Type de protection : IP 20

Dimensions (L x P x H) : 380 x 850 x 1025 mm

Poids : 72 kg (238 kg batteries comprises)

Inclus dans la livraison :

onduleur

Kit de connexion des batteries

Batteries

Logiciel





Onduleur RIELLO Sentryum S3T 10 kVA / 10 kW / 40 min

SKU: D99.100.52

L'onduleur de la série Sentryum S3T est un système d'ASI à double conversion en ligne (VFI-SS-111) qui offre la meilleure protection possible pour les systèmes et infrastructures critiques sans interférence avec le réseau. Équipé d'un écran graphique LCD tactile, il permet d'afficher des informations sur l'ASI, des mesures, des états de fonctionnement et des alarmes en plusieurs langues. En outre, l'ASI triphasée utilise une commande DSP et la technologie IGBT à 3 niveaux selon les normes de développement les plus modernes. La nouvelle gamme d'onduleurs Riello UPS établit de nouveaux critères de performance et d'efficacité dans la plage de puissance de 10-15-20 kVA, et ce dans un encombrement minimal.

Caractéristiques :

La meilleure protection possible pour les systèmes et infrastructures critiques, sans répercussion sur le réseau, grâce à une technologie de pointe.

Écran tactile LCD graphique pour l'affichage des informations, des mesures, des états de fonctionnement et des alarmes de l'ASI.

Système ASI triphasé sans transformateur avec commande DSP et technologie IGBT à 3 niveaux

Rendement élevé pour une disponibilité de puissance et une efficacité énergétique inégalée avec des performances exceptionnelles

Gestion intelligente de la batterie avec batteries intégrées permettant une installation dans un espace réduit

Caractéristiques techniques :

Couleur : Gris anthracite (RAL 7016)

Tension nominale : 400 V

Puissance nominale : 10 kVA

Puissance active : 10 kW

Nombre de phases : 3 + N

Tolérance de fréquence : 40 - 72 Hz

Autonomie : 40 min à 9'000 W

Distorsion de courant : THDI < 3%.

Interfaces : 1 x RS 232, 1 x USB

Type de batterie : 3 x 40 pcs. 12 V - 7.2 Ah (batteries de 5 - ans)

Type de protection : IP 20

Dimensions (L x P x H) : 440 x 840 x 1320 mm

Poids : 103 kg (352 kg batteries comprises)

Inclus dans la livraison :

onduleur

Kit de connexion des batteries

Batteries

Logiciel





Onduleur RIELLO Sentryum S3T 15 kVA / 15 kW / 5 min

SKU: D99.100.53

L'onduleur de la série Sentryum S3T est un système d'ASI à double conversion en ligne (VFI-SS-111) qui offre la meilleure protection possible pour les systèmes et infrastructures critiques sans interférence avec le réseau. Équipé d'un écran graphique LCD tactile, il permet d'afficher des informations sur l'ASI, des mesures, des états de fonctionnement et des alarmes en plusieurs langues. En outre, l'ASI triphasée utilise une commande DSP et une technologie IGBT à 3 niveaux conforme aux normes de développement les plus récentes. La nouvelle gamme d'onduleurs Riello UPS établit de nouveaux critères de performance et d'efficacité dans la plage de puissance de 10-15-20 kVA, et ce dans un encombrement minimal.

Caractéristiques :

La meilleure protection possible pour les systèmes et infrastructures critiques, sans répercussion sur le réseau, grâce à une technologie de pointe.

Écran tactile LCD graphique pour l'affichage des informations, des mesures, des états de fonctionnement et des alarmes de l'ASI.

Système ASI triphasé sans transformateur avec commande DSP et technologie IGBT à 3 niveaux

Rendement élevé pour une disponibilité de puissance et une efficacité énergétique inégalée avec des performances exceptionnelles

Gestion intelligente de la batterie avec batteries intégrées permettant une installation dans un espace réduit

Caractéristiques techniques :

Couleur : Gris anthracite (RAL 7016)

Tension nominale : 400 V

Puissance nominale : 15 kVA

Puissance active : 15 kW

Nombre de phases : 3 + N

Tolérance de fréquence : 40 - 72 Hz

Autonomie : 5 min à 13'500 W

Distorsion de courant : THDI < 3%.

Interfaces : 1 x RS 232, 1 x USB

Type de batterie : 40 x 12 V - 7.2 Ah (batteries de 5 - ans)

Type de protection : IP 20

Dimensions (L x P x H) : 380 x 850 x 1025 mm

Poids : 74 kg (157 kg batteries incluses)

Inclus dans la livraison :

onduleur

Kit de connexion des batteries

Batteries

Logiciel





Onduleur RIELLO Sentryum S3T 15 kVA / 15 kW / 15 min

SKU: D99.100.54

L'onduleur de la série Sentryum S3T est un système d'ASI à double conversion en ligne (VFI-SS-111) qui offre la meilleure protection possible pour les systèmes et infrastructures critiques sans interférence avec le réseau. Équipé d'un écran graphique LCD tactile, il permet d'afficher des informations sur l'ASI, des mesures, des états de fonctionnement et des alarmes en plusieurs langues. En outre, l'ASI triphasée utilise une commande DSP et la technologie IGBT à 3 niveaux selon les normes de développement les plus modernes. La nouvelle gamme d'onduleurs Riello UPS établit de nouveaux critères de performance et d'efficacité dans la plage de puissance de 10-15-20 kVA, et ce dans un encombrement minimal.

Caractéristiques :

La meilleure protection possible pour les systèmes et infrastructures critiques, sans répercussion sur le réseau, grâce à une technologie de pointe.

Écran tactile LCD graphique pour l'affichage des informations, des mesures, des états de fonctionnement et des alarmes de l'ASI.

Système ASI triphasé sans transformateur avec commande DSP et technologie IGBT à 3 niveaux

Rendement élevé pour une disponibilité de puissance et une efficacité énergétique inégalée avec des performances exceptionnelles

Gestion intelligente de la batterie avec batteries intégrées permettant une installation dans un espace réduit

Caractéristiques techniques :

Couleur : Gris anthracite (RAL 7016)

Tension nominale : 400 V

Puissance nominale : 15 kVA

Puissance active : 15 kW

Nombre de phases : 3 + N

Tolérance de fréquence : 40 - 72 Hz

Autonomie : 15 min à 13'500 W

Distorsion de courant : THDI < 3%.

Interfaces : 1 x RS 232, 1 x USB

Type de batterie : 2 x 40 pcs. 12 V - 7.2 Ah (batteries de 5 - ans)

Type de protection : IP 20

Dimensions (L x P x H) : 380 x 850 x 1025 mm

Poids : 74 kg (240 kg batteries comprises)

Inclus dans la livraison :

onduleur

Kit de connexion des batteries

Batteries

Logiciel





Onduleur RIELLO Sentryum S3T 15 kVA / 15 kW / 23 min

SKU: D99.100.55

L'onduleur de la série Sentryum S3T est un système d'ASI à double conversion en ligne (VFI-SS-111) qui offre la meilleure protection possible pour les systèmes et infrastructures critiques sans interférence avec le réseau. Équipé d'un écran graphique LCD tactile, il permet d'afficher des informations sur l'ASI, des mesures, des états de fonctionnement et des alarmes en plusieurs langues. En outre, l'ASI triphasée utilise une commande DSP et la technologie IGBT à 3 niveaux selon les normes de développement les plus modernes. La nouvelle gamme d'onduleurs Riello UPS établit de nouveaux critères de performance et d'efficacité dans la plage de puissance de 10-15-20 kVA, et ce dans un encombrement minimal.

Caractéristiques :

La meilleure protection possible pour les systèmes et infrastructures critiques, sans répercussion sur le réseau, grâce à une technologie de pointe.

Écran tactile LCD graphique pour l'affichage des informations, des mesures, des états de fonctionnement et des alarmes de l'ASI.

Système ASI triphasé sans transformateur avec commande DSP et technologie IGBT à 3 niveaux

Rendement élevé pour une disponibilité de puissance et une efficacité énergétique inégalée avec des performances exceptionnelles

Gestion intelligente de la batterie avec batteries intégrées permettant une installation dans un espace réduit

Caractéristiques techniques :

Couleur : Gris anthracite (RAL 7016)

Tension nominale : 400 V

Puissance nominale : 15 kVA

Puissance active : 15 kW

Nombre de phases : 3 + N

Tolérance de fréquence : 40 - 72 Hz

Autonomie : 23 min à 13'500 W

Distorsion de courant : THDI < 3%.

Interfaces : 1 x RS 232, 1 x USB

Type de batterie : 3 x 40 pcs. 12 V - 7.2 Ah (batteries de 5 - ans)

Type de protection : IP 20

Dimensions (L x P x H) : 440 x 840 x 1320 mm

Poids : 105 kg (354 kg batteries incluses)

Inclus dans la livraison :

onduleur

Kit de connexion des batteries

Batteries

Logiciel





Onduleur RIELLO Sentryum S3T 20 kVA / 20 kW / 4 min

SKU: D99.100.56

L'onduleur de la série Sentryum S3T est un système d'ASI à double conversion en ligne (VFI-SS-111) qui offre la meilleure protection possible pour les systèmes et infrastructures critiques sans interférence avec le réseau. Équipé d'un écran graphique LCD tactile, il permet d'afficher des informations sur l'ASI, des mesures, des états de fonctionnement et des alarmes en plusieurs langues. En outre, l'ASI triphasée utilise une commande DSP et la technologie IGBT à 3 niveaux selon les normes de développement les plus modernes. La nouvelle gamme d'onduleurs Riello UPS établit de nouveaux critères de performance et d'efficacité dans la plage de puissance de 10-15-20 kVA, et ce dans un encombrement minimal.

Caractéristiques :

La meilleure protection possible pour les systèmes et infrastructures critiques, sans répercussion sur le réseau, grâce à une technologie de pointe.

Écran tactile LCD graphique pour l'affichage des informations, des mesures, des états de fonctionnement et des alarmes de l'ASI.

Système ASI triphasé sans transformateur avec commande DSP et technologie IGBT à 3 niveaux

Rendement élevé pour une disponibilité de puissance et une efficacité énergétique inégalée avec des performances exceptionnelles

Gestion intelligente de la batterie avec batteries intégrées permettant une installation dans un espace réduit

Caractéristiques techniques :

Couleur : Gris anthracite (RAL 7016)

Tension nominale : 400 V

Puissance nominale : 20 kVA

Puissance active : 20 kW

Nombre de phases : 3 + N

Tolérance de fréquence : 40 - 72 Hz

Autonomie : 4 min à 18'000 W

Distorsion de courant : THDI < 3%.

Interfaces : 1 x RS 232, 1 x USB

Type de batterie : 1 x 40 pcs. 12 V - 9.0 Ah (batteries de 5 - ans)

Type de protection : IP 20

Dimensions (L x P x H) : 380 x 850 x 1025 mm

Poids : 76 kg (179 kg batteries comprises)

Inclus dans la livraison :

onduleur

Kit de connexion des batteries

Batteries

Logiciel





Onduleur RIELLO Sentryum S3T 20 kVA / 20 kW / 10 min

SKU: D99.100.57

L'onduleur de la série Sentryum S3T est un système d'ASI à double conversion en ligne (VFI-SS-111) qui offre la meilleure protection possible pour les systèmes et infrastructures critiques sans interférence avec le réseau. Équipé d'un écran graphique LCD tactile, il permet d'afficher des informations sur l'ASI, des mesures, des états de fonctionnement et des alarmes en plusieurs langues. En outre, l'ASI triphasée utilise une commande DSP et la technologie IGBT à 3 niveaux selon les normes de développement les plus modernes. La nouvelle gamme d'onduleurs Riello UPS établit de nouveaux critères de performance et d'efficacité dans la plage de puissance de 10-15-20 kVA, et ce dans un encombrement minimal.

Caractéristiques :

La meilleure protection possible pour les systèmes et infrastructures critiques, sans répercussion sur le réseau, grâce à une technologie de pointe.

Écran tactile LCD graphique pour l'affichage des informations, des mesures, des états de fonctionnement et des alarmes de l'ASI.

Système ASI triphasé sans transformateur avec commande DSP et technologie IGBT à 3 niveaux

Rendement élevé pour une disponibilité de puissance et une efficacité énergétique inégalée avec des performances exceptionnelles

Gestion intelligente de la batterie avec batteries intégrées permettant une installation dans un espace réduit

Caractéristiques techniques :

Couleur : Gris anthracite (RAL 7016)

Tension nominale : 400 V

Puissance nominale : 20 kVA

Puissance active : 20 kW

Nombre de phases : 3 + N

Tolérance de fréquence : 40 - 72 Hz

Autonomie : 10 min à 18'000 W

Distorsion de courant : THDI < 3%.

Interfaces : 1 x RS 232, 1 x USB

Type de batterie : 2 x 40 pcs. 12 V - 9.0 Ah (batteries de 5 - ans)

Type de protection : IP 20

Dimensions (L x P x H) : 380 x 850 x 1025 mm

Poids : 76 kg (242 kg batteries comprises)

Inclus dans la livraison :

onduleur

Kit de connexion des batteries

Batteries

Logiciel





Onduleur RIELLO Sentryum S3T 20 kVA / 20 kW / 16 min

SKU: D99.100.58

L'onduleur de la série Sentryum S3T est un système d'ASI à double conversion en ligne (VFI-SS-111) qui offre la meilleure protection possible pour les systèmes et infrastructures critiques sans interférence avec le réseau. Équipé d'un écran graphique LCD tactile, il permet d'afficher des informations sur l'ASI, des mesures, des états de fonctionnement et des alarmes en plusieurs langues. En outre, l'ASI triphasée utilise une commande DSP et la technologie IGBT à 3 niveaux selon les normes de développement les plus modernes. La nouvelle gamme d'onduleurs Riello UPS établit de nouveaux critères de performance et d'efficacité dans la plage de puissance de 10-15-20 kVA, et ce dans un encombrement minimal.

Caractéristiques :

La meilleure protection possible pour les systèmes et infrastructures critiques, sans répercussion sur le réseau, grâce à une technologie de pointe.

Écran tactile LCD graphique pour l'affichage des informations, des mesures, des états de fonctionnement et des alarmes de l'ASI.

Système ASI triphasé sans transformateur avec commande DSP et technologie IGBT à 3 niveaux

Rendement élevé pour une disponibilité de puissance et une efficacité énergétique inégalée avec des performances exceptionnelles

Gestion intelligente de la batterie avec batteries intégrées permettant une installation dans un espace réduit

Caractéristiques techniques :

Couleur : Gris anthracite (RAL 7016)

Tension nominale : 400 V

Puissance nominale : 20 kVA

Puissance active : 20 kW

Nombre de phases : 3 + N

Tolérance de fréquence : 40 - 72 Hz

Autonomie : 16 min à 18'000 W

Distorsion de courant : THDI < 3%.

Interfaces : 1 x RS 232, 1 x USB

Type de batterie : 3 x 40 pcs. 12 V - 9.0 Ah (batteries de 5 - ans)

Type de protection : IP 20

Dimensions (L x P x H) : 440 x 840 x 1320 mm

Poids : 107 kg (356 kg batteries incluses)

Inclus dans la livraison :

onduleur

Kit de connexion des batteries

Batteries

Logiciel





Onduleur RIELLO Sentryum S3T 30 kVA / 30 kW / 6 min

SKU: D99.100.65

L'ASI de la nouvelle série Sentryum S3T est un système d'ASI en ligne à double conversion (VFI-SS-111) doté de la technologie et des composants les plus modernes, afin de garantir une protection maximale des consommateurs connectés, une rétroaction minimale du réseau et une économie d'énergie maximale. Équipé d'un écran graphique LCD tactile, l'ASI peut afficher des informations, des mesures, des états de fonctionnement et des alarmes en différentes langues. En raison de ses caractéristiques de flexibilité et de configuration, des accessoires disponibles, des options et des valeurs de puissance, Sentryum convient à une utilisation dans un large éventail d'applications.

Caractéristiques :

La meilleure protection possible pour les systèmes et infrastructures critiques sans répercussion sur le réseau grâce à une technologie de pointe.

Écran tactile LCD graphique pour afficher les informations de l'ASI, les mesures, les états de fonctionnement et les alarmes.

Système UPS triphasé qui filtre les harmoniques, compense la puissance réactive et effectue un équilibrage des phases

Rendement élevé pour une disponibilité de puissance et une efficacité énergétique inégalée avec des performances exceptionnelles

Une sélection intelligente de composants haute performance permet une installation dans un espace réduit

Caractéristiques techniques :

Couleur : Gris anthracite (RAL 7016)

Tension nominale : 400 V

Puissance nominale : 30 kVA

Puissance active : 30 kW

Nombre de phases : 3 + N

Tolérance de fréquence : 40 - 72 Hz

Autonomie : 6 min à 30'000 W

Distorsion de courant : THDI < 3%.

Interfaces : 1 x RS 232, 1 x USB

Type de batterie : 2 x 40 pcs. 12 V - 7.2 Ah (batteries de 5 - ans)

Type de protection : IP 20

Dimensions (L x P x H) : 380 x 380 x 1025 mm

Poids : 78 kg (335 kg batteries comprises)

Inclus dans la livraison :

onduleur

Kit de connexion des batteries

Batteries

Logiciel





Onduleur RIELLO Sentryum S3T 30 kVA / 30 kW / 15 min

SKU: D99.100.66

L'ASI de la nouvelle série Sentryum est un système d'ASI double conversion en ligne (VFI-SS-111) doté d'une technologie et de composants de pointe, qui garantit une protection maximale des consommateurs connectés, une rétroaction minimale du réseau et une économie d'énergie maximale. Équipé d'un écran graphique LCD tactile, l'ASI peut afficher des informations, des mesures, des états de fonctionnement et des alarmes en différentes langues. En raison de ses caractéristiques de flexibilité et de configuration, des accessoires disponibles, des options et des valeurs de puissance, Sentryum convient à une utilisation dans un large éventail d'applications.

Caractéristiques :

La meilleure protection possible pour les systèmes et infrastructures critiques sans répercussion sur le réseau grâce à une technologie de pointe.

Écran tactile LCD graphique pour afficher les informations de l'ASI, les mesures, les états de fonctionnement et les alarmes.

Système UPS triphasé qui filtre les harmoniques, compense la puissance réactive et effectue un équilibrage des phases

Rendement élevé pour une disponibilité de puissance et une efficacité énergétique inégalée avec des performances exceptionnelles

Une sélection intelligente de composants haute performance permet une installation dans un espace réduit

Caractéristiques techniques :

Couleur : Gris anthracite (RAL 7016)

Tension nominale : 400 V

Puissance nominale : 30 kVA

Puissance active : 30 kW

Nombre de phases : 3 + N

Tolérance de fréquence : 40 - 72 Hz

Autonomie : 15 min à 30'000 W

Distorsion de courant : THDI < 3%.

Interfaces : 1 x RS 232, 1 x USB

Type de batterie : 4 x 40 pcs. 12 V - 7.2 Ah (batteries de 5 - ans)

Type de protection : IP 20

Dimensions (L x P x H) : 440 x 840 x 1320 mm

Poids : 112 kg (635 kg batteries incluses)

Inclus dans la livraison :

onduleur

Armoire à batteries

Kit de connexion des batteries

Batteries
Logiciel





Onduleur RIELLO Sentryum S3T 40 kVA / 40 kW / 4 min

SKU: D99.100.67

L'ASI de la nouvelle série Sentryum S3T est un système d'ASI en ligne à double conversion (VFI-SS-111) doté de la technologie et des composants les plus modernes, afin de garantir une protection maximale des consommateurs connectés, une rétroaction minimale du réseau et une économie d'énergie maximale. Équipé d'un écran graphique LCD tactile, l'ASI peut afficher des informations, des mesures, des états de fonctionnement et des alarmes en différentes langues. En raison de ses caractéristiques de flexibilité et de configuration, des accessoires disponibles, des options et des valeurs de puissance, Sentryum convient à une utilisation dans un large éventail d'applications.

Caractéristiques :

La meilleure protection possible pour les systèmes et infrastructures critiques sans répercussion sur le réseau grâce à une technologie de pointe.

Écran tactile LCD graphique pour afficher les informations de l'ASI, les mesures, les états de fonctionnement et les alarmes.

Système UPS triphasé qui filtre les harmoniques, compense la puissance réactive et effectue un équilibrage des phases

Rendement élevé pour une disponibilité de puissance et une efficacité énergétique inégalée avec des performances exceptionnelles

Une sélection intelligente de composants haute performance permet une installation dans un espace réduit

Caractéristiques techniques :

Couleur : Gris anthracite (RAL 7016)

Tension nominale : 400 V

Puissance nominale : 40 kVA

Puissance active : 40 kW

Nombre de phases : 3 + N

Tolérance de fréquence : 40 - 72 Hz

Autonomie : 4 min à 40'000 W

Distorsion de courant : THDI < 3%.

Interfaces : 1 x RS 232, 1 x USB

Type de batterie : 2 x 40 pcs. 12 V - 9.0 Ah (batteries de 5 - ans)

Type de protection : IP 20

Dimensions (L x P x H) : 380 x 850 x 1025 mm

Poids : 82 kg (355 kg batteries incluses)

Inclus dans la livraison :

onduleur

Kit de connexion des batteries

Batteries

Logiciel





Onduleur RIELLO Sentryum S3T 40 kVA / 40 kW / 10 min

SKU: D99.100.68

L'ASI de la nouvelle série Sentryum S3T est un système d'ASI en ligne à double conversion (VFI-SS-111) doté de la technologie et des composants les plus modernes, afin de garantir une protection maximale des consommateurs connectés, une rétroaction minimale du réseau et une économie d'énergie maximale. Équipé d'un écran graphique LCD tactile, l'ASI peut afficher des informations, des mesures, des états de fonctionnement et des alarmes en différentes langues. En raison de ses caractéristiques de flexibilité et de configuration, des accessoires disponibles, des options et des valeurs de puissance, Sentryum convient à une utilisation dans un large éventail d'applications.

Caractéristiques :

La meilleure protection possible pour les systèmes et infrastructures critiques sans répercussion sur le réseau grâce à une technologie de pointe.

Écran tactile LCD graphique pour afficher les informations de l'ASI, les mesures, les états de fonctionnement et les alarmes.

Système UPS triphasé qui filtre les harmoniques, compense la puissance réactive et effectue un équilibrage des phases

Rendement élevé pour une disponibilité de puissance et une efficacité énergétique inégalée avec des performances exceptionnelles

Une sélection intelligente de composants haute performance permet une installation dans un espace réduit

Caractéristiques techniques :

Couleur : Gris anthracite (RAL 7016)

Tension nominale : 400 V

Puissance nominale : 40 kVA

Puissance active : 40 kW

Nombre de phases : 3 + N

Tolérance de fréquence : 40 - 72 Hz

Autonomie : 10 min à 40'000 W

Distorsion de courant : THDI < 3%.

Interfaces : 1 x RS 232, 1 x USB

Type de batterie : 4 x 40 pcs. 12 V - 7.2 Ah (batteries de 5 - ans)

Type de protection : IP 20

Dimensions (L x P x H) : 440 x 840 x 1320 mm

Poids : 116 kg (635 kg batteries incluses)

Inclus dans la livraison :

onduleur

Armoire à batteries

Kit de connexion des batteries

Batteries
Logiciel



