

Pompes



Pompe submersible B-ROSS de Rössle - 670 l/min

SKU: 112.035D

La pompe submersible B-Ross de Rössle, conçue pour un fonctionnement continu, a été spécialement développée pour une utilisation professionnelle et les applications de drainage les plus exigeantes. Grâce à l'anneau de rehausse adaptable en un tour de main, il est possible de pomper des niveaux d'eau élevés jusqu'à quelques mm en peu de temps. La construction extrêmement robuste et la technologie ACrS brevetée garantissent un fonctionnement résistant à l'usure, ce qui limite les pannes dues à un défaut. La roue en acier chromé promet une longue durée de vie ainsi qu'une résistance maximale à la corrosion et résiste sans problème aux chocs de matières solides qui peuvent flotter dans l'eau, par exemple après un orage. Grâce à la légèreté de son moteur et à son design compact, la B-Ross est l'une des meilleures pompes submersibles portables pour une utilisation dans les conditions les plus difficiles et convient donc parfaitement aux interventions en cas de catastrophe.

Caractéristiques :

Aspiration plate efficace jusqu'à un niveau d'eau bas de quelques mm au moyen d'un anneau de rehausse

Protection contre la surchauffe et la marche à sec grâce à la protection thermique circulaire intégrée dans le moteur électrique

Pompe submersible extrêmement robuste, résistante aux chocs et à la corrosion, en acier inoxydable et en fonte

Pompe submersible compacte avec 20 m de câble pour une utilisation dans les caves, les puits, les silos inondés, etc.

Construction du moteur électrique ne nécessitant pas d'entretien et ne présentant qu'un risque minimal de panne pendant l'utilisation

Hauteur de refoulement maximale d'environ 15 m, ce qui fait que même les niveaux d'eau élevés ne constituent pas un défi.

Raccord Storz rotatif, qui peut offrir des avantages selon la situation

Données techniques :

Matériau : fonte / acier inoxydable

Puissance max : 1500 W / 230V

Débit : 670 l/min

Hauteur de refoulement : env. 15 m

Pression de refoulement : 1.5 bar

Granulométrie : 9 mm

Degré de protection : IP 68

Classe d'isolation : F

Connecteur : type 13 / IP 55

Câble d'alimentation : 20 m
Raccord : Storz 75 B
Dimensions (Ø x H) : 300 x 580 mm
Poids : 31 kg





Pompe de drainage de cave MAST - K 2

SKU: 111.010.K2

Les pompes de drainage de cave sans entretien de la série K de la maison MAST sont des pompes submersibles pour le pompage d'eau sale. Elles peuvent être utilisées pour vider des puits ou des fosses, pour vider des réservoirs et dans de nombreuses autres situations. Grâce à leur faible poids, elles peuvent être utilisées de manière stationnaire ou mobile lorsqu'une aide rapide est nécessaire. Grâce au dispositif d'aspiration à plat de série, qui permet d'absorber des niveaux d'eau minimaux, l'aspiration peut se faire pratiquement à sec.

Caractéristiques :

Moteur sans entretien et absolument protégé contre la marche à sec avec protection thermique du bobinage

Solution compacte et légère qui peut être utilisée de manière stationnaire ou mobile.

Dispositif d'aspiration à plat pour obtenir un résultat d'aspiration optimal

Domaines d'application : élimination de l'eau sale en utilisation mobile

Caractéristiques techniques :

Moteur : 1 ~ 230V courant alternatif

Puissance P1 : 0.43 kW

Puissance P2 : 0.21 kW

Courant nominal : 2.1 A

Débit l/min : 250 200 140 0

Hauteur de refoulement m : 0 2 4 7

Température max. Température du liquide pompé : 45° C

Raccord : IG 1 1/4

Passage des grains : 10 mm

Fiche de raccordement : Schuko (IP44) avec 10 m de câble

Poids : 4.9 kg





Pompe d'aspiration plate MAST - K 2 F

SKU: 111.010.K2F

Les pompes de drainage de cave sans entretien de la série K de la maison MAST sont des pompes submersibles pour le pompage d'eau sale. Elles peuvent être utilisées pour vider des puits ou des fosses, pour vider des réservoirs et dans de nombreuses autres situations. Grâce à leur faible poids, elles peuvent être utilisées de manière stationnaire ou mobile lorsqu'une aide rapide est nécessaire. Grâce au dispositif d'aspiration à plat de série, qui permet d'absorber des niveaux d'eau minimaux, l'aspiration peut se faire pratiquement à sec.

Caractéristiques :

Aspiration latérale pour l'utilisation sur un sol meuble ainsi que sur les douches de décontamination.

Moteur sans entretien et absolument protégé contre la marche à sec avec protection thermique du bobinage

Solution compacte et légère qui peut être utilisée de manière stationnaire ou mobile

Domaines d'utilisation : Eau peu profonde polluée à partir de quelques centimètres, idéale pour l'utilisation dans les douches de décontamination.

Caractéristiques techniques :

Moteur : 1 ~ 230V courant alternatif

Puissance P1 : 0.7 kW

Puissance P2 : 0.42 kW

Courant nominal : 3.3 A

Débit l/min : 200 170 130 90 0

Hauteur de refoulement m : 0 3 5 7 11

Température max. Température du liquide pompé : 45° C

Raccord : IG 1 1/4

Fiche de raccordement : Schuko (IP44) avec 10 m de câble

Poids : 7 kg





Pompe de drainage de cave MAST - K 2 S

SKU: 111.010.K2S

Les pompes de drainage de cave sans entretien de la série K de la maison MAST sont des pompes submersibles pour le pompage d'eau sale. Elles peuvent être utilisées pour vider des puits ou des fosses, pour vider des réservoirs et dans de nombreuses autres situations. Grâce à leur faible poids, elles peuvent être utilisées de manière stationnaire ou mobile lorsqu'une aide rapide est nécessaire. Grâce au dispositif d'aspiration à plat de série, qui permet d'absorber des niveaux d'eau minimaux, l'aspiration peut se faire pratiquement à sec.

Caractéristiques :

Interrupteur à flotteur sphérique amovible sur l'articulation rotative avec soupape de retour

Moteur sans entretien et absolument protégé contre la marche à sec avec protection thermique du bobinage

Solution compacte et légère qui peut être utilisée de manière stationnaire ou mobile

Dispositif d'aspiration à plat pour obtenir un résultat d'aspiration optimal

Domaines d'application : élimination de l'eau sale en utilisation mobile

Caractéristiques techniques :

Moteur : 1 ~ 230V courant alternatif

Puissance P1 : 0.43 kW

Puissance P2 : 0.21 kW

Courant nominal : 2.1 A

Débit l/min : 250 200 140 0

Hauteur de refoulement m : 0 2 4 7

Température max. Température du liquide pompé : 45° C

Raccord : IG 1 1/4

Passage des grains : 10 mm

Fiche de raccordement : Schuko (IP44) avec 10 m de câble

Poids : 5.2 kg





Pompe de drainage de cave MAST - K 3

SKU: 111.010.K3

Les pompes de drainage de cave sans entretien de la série K de la maison MAST sont des pompes submersibles pour le pompage d'eau sale. Elles peuvent être utilisées pour vider des puits ou des fosses, pour vider des réservoirs et dans de nombreuses autres situations. Grâce à leur faible poids, elles peuvent être utilisées de manière stationnaire ou mobile lorsqu'une aide rapide est nécessaire. Grâce au dispositif d'aspiration à plat de série, qui permet d'absorber des niveaux d'eau minimaux, l'aspiration peut se faire pratiquement à sec.

Caractéristiques :

Moteur sans entretien et absolument protégé contre la marche à sec avec protection thermique du bobinage

Solution compacte et légère qui peut être utilisée de manière stationnaire ou mobile.

Dispositif d'aspiration à plat pour obtenir un résultat d'aspiration optimal

Domaines d'application : élimination de l'eau sale en utilisation mobile

Caractéristiques techniques :

Moteur : 1 ~ 230V courant alternatif

Puissance P1 : 0.65 kW

Puissance P2 : 0.38 kW

Courant nominal : 3.1 A

Débit l/min : 300 250 150 0

Hauteur de refoulement m : 0 2 6 9

Température max. Température du liquide pompé : 45° C

Raccord : IG 1 1/4

Passage des grains : 10 mm

Fiche de raccordement : Schuko (IP44) avec 10 m de câble

Poids : 5.8 kg





Pompe de drainage de cave MAST - K 3 S

SKU: 111.010.K3S

Les pompes de drainage de cave sans entretien de la série K de la maison MAST sont des pompes submersibles pour le pompage d'eau sale. Elles peuvent être utilisées pour vider des puits ou des fosses, pour vider des réservoirs et dans de nombreuses autres situations. Grâce à leur faible poids, elles peuvent être utilisées de manière stationnaire ou mobile lorsqu'une aide rapide est nécessaire. Grâce au dispositif d'aspiration à plat de série, qui permet d'absorber des niveaux d'eau minimaux, l'aspiration peut se faire pratiquement à sec.

Caractéristiques :

Interrupteur à flotteur sphérique amovible sur l'articulation rotative avec soupape de retour

Moteur sans entretien et absolument protégé contre la marche à sec avec protection thermique du bobinage

Solution compacte et légère qui peut être utilisée de manière stationnaire ou mobile

Dispositif d'aspiration à plat pour obtenir un résultat d'aspiration optimal

Domaines d'application : élimination de l'eau sale en utilisation mobile

Caractéristiques techniques :

Moteur : 1 ~ 230V courant alternatif

Puissance P1 : 0.65 kW

Puissance P2 : 0.38 kW

Courant nominal : 3.1 A

Débit l/min : 300 250 150 0

Hauteur de refoulement m : 0 2 6 9

Température max. Température du liquide pompé : 45° C

Raccord : IG 1 1/4

Passage des grains : 10 mm

Fiche de raccordement : Schuko (IP44) avec 10 m de câble

Poids : 6.1 kg





Pompe de drainage de cave MAST - K 5

SKU: 111.010.K5

Les pompes de drainage de cave sans entretien de la série K de la maison MAST sont des pompes submersibles pour le pompage d'eau sale. Elles peuvent être utilisées pour vider des puits ou des fosses, pour vider des réservoirs et dans de nombreuses autres situations. Grâce à leur faible poids, elles peuvent être utilisées de manière stationnaire ou mobile lorsqu'une aide rapide est nécessaire. Grâce au dispositif d'aspiration à plat de série, qui permet d'absorber des niveaux d'eau minimaux, l'aspiration peut se faire pratiquement à sec.

Caractéristiques :

Moteur sans entretien et absolument protégé contre la marche à sec avec protection thermique du bobinage

Solution compacte et légère qui peut être utilisée de manière stationnaire ou mobile.

Dispositif d'aspiration à plat pour obtenir un résultat d'aspiration optimal

Domaines d'application : élimination de l'eau sale en utilisation mobile

Caractéristiques techniques :

Moteur : 1 ~ 230V courant alternatif

Puissance P1 : 0.81 kW

Puissance P2 : 0.5 kW

Courant nominal : 3.7 A

Débit l/min : 330 300 200 0

Hauteur de refoulement m : 0 2 6 11

Température max. Température du liquide pompé : 45° C

Raccord : IG 1 1/4

Passage des grains : 10 mm

Fiche de raccordement : Schuko (IP44) avec 10 m de câble

Poids : 6.7 kg





Pompe de drainage de cave MAST - K 5 S

SKU: 111.010.K5S

Les pompes de drainage de cave sans entretien de la série K de la maison MAST sont des pompes submersibles pour le pompage d'eau sale. Elles peuvent être utilisées pour vider des puits ou des fosses, pour vider des réservoirs et dans de nombreuses autres situations. Grâce à leur faible poids, elles peuvent être utilisées de manière stationnaire ou mobile lorsqu'une aide rapide est nécessaire. Grâce au dispositif d'aspiration à plat de série, qui permet d'absorber des niveaux d'eau minimaux, l'aspiration peut se faire pratiquement à sec.

Caractéristiques :

Interrupteur à flotteur sphérique amovible sur l'articulation rotative avec soupape de retour

Moteur sans entretien et absolument protégé contre la marche à sec avec protection thermique du bobinage

Solution compacte et légère qui peut être utilisée de manière stationnaire ou mobile

Dispositif d'aspiration à plat pour obtenir un résultat d'aspiration optimal

Domaines d'application : élimination de l'eau sale en utilisation mobile

Caractéristiques techniques :

Moteur : 1 ~ 230V courant alternatif

Puissance P1 : 0.81 kW

Puissance P2 : 0.5 kW

Courant nominal : 3.7 A

Débit l/min : 330 300 200 0

Hauteur de refoulement m : 0 2 6 11

Température max. Température du liquide pompé : 45° C

Raccord : IG 1 1/4

Passage des grains : 10 mm

Fiche de raccordement : Schuko (IP44) avec 10 m de câble

Poids : 6.7 kg





Kit de pompe de drainage de cave MAST - K5

SKU: 111.010.Satz

Les inondations sont des phénomènes naturels de plus en plus fréquents pour lesquels une aide rapide est importante. Le groupe de pompage de la maison Mast est l'assistant idéal en cas d'urgence. La pompe submersible puissante et polyvalente est équipée d'un moteur encapsulé en acier inoxydable avec protection thermique du bobinage et d'un boîtier en plastique robuste. Grâce à son triple joint d'arbre, elle est également en mesure de pomper de l'eau sale fortement polluée pendant des jours en toute fiabilité. Grâce à la possibilité de retirer la crépine d'aspiration en quelques gestes, il est possible de réaliser une aspiration à plat presque sans essuyage en cas de crue.

Caractéristiques :

Moteur sans entretien et absolument protégé contre la marche à sec avec protection thermique du bobinage.

Solution compacte et légère qui peut être utilisée de manière stationnaire ou mobile

Dispositif d'aspiration à plat pour obtenir un résultat d'aspiration optimal

Domaines d'application : élimination de l'eau sale en utilisation mobile

Caractéristiques techniques :

Moteur : 1 ~ 230V courant alternatif

Puissance P1 : 0.81 kW

Puissance P2 : 0.5 kW

Courant nominal : 3.7 A

Débit l/min : 330 300 200 0

Hauteur de refoulement m : 0 2 6 11

Température max. Température du liquide pompé : 45° C

Raccord : IG 1 1/4

Passage des grains : 10 mm

Fiche de raccordement : Schuko (IP44) avec 10 m de câble

Poids : 6.7 kg

Set composé de :

1 pc. Pompe de drainage de cave K5

1 pc. Pièce de raccordement Storz 55

1 pc. Tuyau de pression 10 m selon DIN 14 811-C-10-K

1 pc. support de tuyau en corde avec poignée en bois et boucle 5 m

1 pc. panier de transport empilable (L x l x H) : 400 x 300 x 320 mm





Pompe submersible MAST - T 6 L

SKU: 111.002

Les pompes submersibles sans entretien de la série T de la maison MAST convainquent par leur qualité et leurs performances et comptent parmi les meilleures de leur catégorie. Grâce à sa construction innovante, elle est absolument protégée contre la marche à sec, même sur une longue période, malgré le refroidissement de l'enveloppe. L'absence de chambre à huile évite les travaux réguliers d'entretien et de réglage et protège l'environnement contre la pollution par l'huile. Équipée d'une protection thermique intégrée qui protège le moteur contre les dommages dus à une surcharge, la pompe peut être réutilisée immédiatement après avoir refroidi.

Caractéristiques :

Sans entretien, performante, robuste et absolument protégée contre la marche à sec.

Dispositif d'aspiration plat pour aspirer jusqu'à 3 mm

Aspiration latérale permettant l'utilisation sur un sol meuble

Soupape de retour intégrée et interrupteur thermique pour la protection contre la surcharge du moteur

Concept de construction innovant avec l'absence de chambre à huile

Corps de pompe en résine synthétique résistante avec condensateur intégré

Caractéristiques techniques :

Moteur : 1 ~ 230V courant alternatif

Puissance P1 : 1.6 kW

Courant nominal : 8.1 A

Débit l/min : 660 560 400 160 0

Hauteur de refoulement m : 0 5 10 15 18

Raccord : G 2

Storz : 55

Passage des grains : 8 mm

Fiche de raccordement : type 13, IP 44

Poids : 18 kg





Pompe submersible MAST - T 8

SKU: 111.003

Les pompes submersibles sans entretien de la série T de la maison MAST convainquent par leur qualité et leurs performances et comptent parmi les meilleures de leur catégorie. Grâce à sa construction innovante, elle est absolument protégée contre la marche à sec, même sur une longue période, malgré le refroidissement de l'enveloppe. L'absence de chambre à huile évite les travaux réguliers d'entretien et de réglage et protège l'environnement contre la pollution par l'huile. Équipée d'une protection thermique intégrée qui protège le moteur contre les dommages dus à une surcharge, la pompe peut être réutilisée immédiatement après avoir refroidi.

Caractéristiques :

Sans entretien, performante, robuste et absolument protégée contre la marche à sec.

Moteur entièrement scellé et concept de construction innovant avec renonciation à une chambre à huile

Concept de construction innovant avec suppression de la chambre à huile

Corps de pompe en résine synthétique résistante avec condensateur intégré

Caractéristiques techniques :

Moteur : 3 ~ 400V triphasé

Puissance P1 : 2 kW

Courant nominal : 3.8 A

Débit l/min : 800 690 500 210 0

Hauteur de refoulement m : 0 5 10 15 18

Raccord : G 2.5"

Storz : 75

Passage des grains : 8 mm

Poids : 23 kg





Pompe submersible MAST - T 12

SKU: 111.004A

Les pompes submersibles sans entretien de la série T de la maison MAST conviennent par leur qualité et leurs performances et comptent parmi les meilleures de leur catégorie. Grâce à sa construction innovante, elle est absolument protégée contre la marche à sec, même sur une longue période, malgré le refroidissement de l'enveloppe. L'absence de chambre à huile rend superflus les travaux d'entretien et de réglage réguliers et protège en outre l'environnement contre la pollution par l'huile. Équipée de l'électronique MD (électronique du moteur et du sens de rotation) développée par nos soins, elle offre des avantages uniques et garantit une protection totale de la pompe.

Caractéristiques :

Électronique MD (sens de rotation automatique, protection contre les pannes de phase et la température, déclenchement en cas de sous-tension).

Sans entretien, performant, robuste et absolument protégé contre la marche à sec
Moteur entièrement scellé et concept de construction innovant avec suppression d'une chambre à huile

Fabriquée avec des matériaux de haute qualité et équipée d'une sortie de pression rotative (45°)

Données techniques :

Moteur : 3 ~400 V triphasé

Puissance P1 : 3 kW

Courant nominal : 5.5 A

Débit l/min : 1300 1150 870 440 0

Hauteur de refoulement m : 0 5 10 15 20

Raccord : G 2.5

Storz : 75

Passage des grains : 15 mm

Poids : 39 kg





Pompe submersible pour eaux usées MAST - ATP 20

SKU: 111.009

Les pompes submersibles pour eaux usées à haut rendement et sans entretien de la série ATP de la maison MAST convainquent par leur qualité et leur performance et font partie des meilleures de leur genre. Grâce à leur construction innovante, elles sont absolument sûres de fonctionner à sec pendant une longue période, malgré le refroidissement de l'enveloppe. L'absence de chambre à huile évite les travaux réguliers d'entretien et de réglage et protège l'environnement contre la pollution par l'huile. Équipée d'une protection thermique intégrée qui protège le moteur contre les dommages dus à une surcharge, la pompe peut être réutilisée immédiatement après avoir refroidi.

Caractéristiques :

Protection totale du moteur (automatisme du sens de rotation, surveillance de la tension ainsi que protection contre la température et les pannes de phase).

Sans entretien, puissante, robuste et absolument protégée contre la marche à sec

Dispositif d'aspiration plat avec pièce de transition A/B et sortie de pression rotative à 45

Concept de construction innovant avec moteur surmoulé et renonciation à une chambre à huile

Équipé d'une fiche de protection moteur IPX4 avec interrupteur marche/arrêt

Domaines d'application : Pompage d'eaux usées/d'eaux vannes avec des matières en suspension et solides à longues fibres jusqu'à 80mm

Données techniques :

Moteur : 3 ~ 400V courant alternatif

Puissance P1 : 2.9 kW

Puissance P2 : 2.3 kW

Courant nominal : 5.2 A

Débit l/min : 2500 1920 1300 700 0

Hauteur de refoulement m : 0 5 7 10 14

Hauteur max. Profondeur d'immersion : 20 m

Température max. Température du liquide pompé : 60° C

Raccord : G 4

Storz : 110

Passage des grains : 80 mm

Fiche de raccordement : CEE 16 A 5 pôles avec 20 m de câble

Poids : 47 kg





Pompe submersible pour eaux usées MAST - ATP 15

SKU: 111.009H

Les pompes submersibles pour eaux usées à haut rendement et sans entretien de la série ATP de la maison MAST convainquent par leur qualité et leur performance et font partie des meilleures de leur genre. Grâce à leur construction innovante, elles sont absolument sûres de fonctionner à sec pendant une longue période, malgré le refroidissement de l'enveloppe. L'absence de chambre à huile évite les travaux réguliers d'entretien et de réglage et protège l'environnement contre la pollution par l'huile. Équipée d'une protection thermique intégrée qui protège le moteur contre les dommages dus à une surcharge, la pompe peut être réutilisée immédiatement après avoir refroidi.

Caractéristiques :

Protection totale du moteur (automatisme du sens de rotation, surveillance de la tension ainsi que protection contre la température et les pannes de phase). Sans entretien, performante, robuste et absolument protégée contre la marche à sec

Dispositif d'aspiration plat avec pièce de transition A/B et sortie de pression rotative à 45°

Concept de construction innovant avec moteur surmoulé et renonciation à une chambre à huile

Équipée d'une fiche de protection moteur IPX4 avec interrupteur marche/arrêt

Domaines d'application : Pompage d'eaux usées/d'eaux vannes avec des matières solides et en suspension à fibres longues jusqu'à 65mm

Données techniques :

Moteur : 3 ~ 400V courant alternatif

Puissance P1 : 3.1 kW

Puissance P2 : 2.6 kW

Courant nominal : 5.4 A

Débit l/min : 1600 1150 660 570 0

Hauteur de refoulement m : 0 5 11 14 20

Hauteur max. Profondeur d'immersion : 20 m

Température max. Température du liquide pompé : 60° C

Raccord : G 3" / G 2.5" (aspiration/pression)

Storz : 75

Passage des grains : 65 mm

Fiche de raccordement : CEE 16 A 5 pôles avec fiche de protection moteur marche/arrêt en IPX4 avec 20 m de câble

Poids : 38 kg

Pompe d'égout à roue monocellulaire entièrement submersible avec moteur électrique triphasé 400 V, 50 Hz. Y compris 20 m de câble avec fiche CEE de protection du moteur.

- Débit : max. 1600 l/min
- Hauteur de refoulement : max. 20 m
- Passage des grains : jusqu'à Ø 65 mm
- Puissance du moteur : P1 / P2 : 3.1 / 2.6 kW
- Courant nominal : 5.4 A
- Raccord de pression : accouplement Storz 75
- L x l x H (support inclus) = 420 x 230 x 590 mm
- Poids avec câble : env. 38 kg

Les valeurs de puissance ont été contrôlées et confirmées selon la norme DIN 1944 par le TÜV (Prüf- und Versuchsstelle Regensburg) !





Pompe submersible pour eaux usées MAST - ATP 10

SKU: 111.009D

Les pompes submersibles pour eaux usées à haut rendement et sans entretien de la série ATP de la maison MAST conviennent par leur qualité et leur performance et font partie des meilleures de leur genre. Grâce à leur construction innovante, elles sont absolument sûres de fonctionner à sec pendant une longue période, malgré le refroidissement de l'enveloppe. L'absence de chambre à huile évite les travaux réguliers d'entretien et de réglage et protège l'environnement contre la pollution par l'huile. Équipée d'une protection thermique intégrée qui protège le moteur contre les dommages dus à une surcharge, la pompe peut être réutilisée immédiatement après avoir refroidi.

Caractéristiques :

Protection totale du moteur (automatisme du sens de rotation, surveillance de la tension ainsi que protection contre la température et les pannes de phase).

Sans entretien, puissante, robuste et absolument protégée contre la marche à sec

Dispositif d'aspiration plat avec pièce de transition A/B et sortie de pression rotative à 45

Concept de construction innovant avec moteur surmoulé et renonciation à une chambre à huile

Équipée d'une fiche de protection moteur IPX4 avec interrupteur marche/arrêt

Domaines d'application : Pompage d'eaux usées/d'eaux vannes avec des matières solides et en suspension à fibres longues jusqu'à 65mm

Données techniques :

Moteur : 1 ~ 230V courant alternatif

Puissance P1 : 2 kW

Puissance P2 : 1.5 kW

Courant nominal : 3.6 A

Débit l/min : 1000 780 550 300 0

Hauteur de refoulement m : 0 5 7 10 14

Hauteur max. Profondeur d'immersion : 20 m

Température max. Température du liquide pompé : 60° C

Raccord : G 3" / G 2.5" (aspiration/pression)

Storz : 75

Passage des grains : 65 mm

Fiche de raccordement : CEE 16 A 5 pôles avec fiche de protection moteur marche/arrêt en IPX4 avec 20 m de câble

Poids : 27 kg





Pompe submersible pour eaux usées MAST - ATP 10 L

SKU: 111.009E

Les pompes submersibles pour eaux usées à haut rendement et sans entretien de la série ATP de la maison MAST convainquent par leur qualité et leur performance et font partie des meilleures de leur genre. Grâce à leur construction innovante, elles sont absolument sûres de fonctionner à sec pendant une longue période, malgré le refroidissement de l'enveloppe. L'absence de chambre à huile évite les travaux réguliers d'entretien et de réglage et protège l'environnement contre la pollution par l'huile. Équipée d'une protection thermique intégrée qui protège le moteur contre les dommages dus à une surcharge, la pompe peut être réutilisée immédiatement après avoir refroidi.

Caractéristiques :

Protection totale du moteur (automatisme du sens de rotation, surveillance de la tension ainsi que protection contre la température et les pannes de phase).

Sans entretien, performant, robuste et absolument protégé contre la marche à sec

Unité complète protégée selon IP68 grâce à un condensateur intégré

Dispositif d'aspiration plat avec pièce de transition A/B et sortie de pression rotative à 45°

Concept de construction innovant avec moteur surmoulé et renonciation à une chambre à huile

Faible consommation de courant, inférieure à 9 A, pour une utilisation sur une prise de courant domestique

Domaines d'application : Pompage d'eaux usées/d'eaux vannes avec des matières solides et en suspension à fibres longues jusqu'à 65 mm

Caractéristiques techniques :

Moteur : 1 ~ 230V courant alternatif

Puissance P1 : 1.8 kW

Puissance P2 : 1.3 kW

Courant nominal : 8.4 A

Débit l/min : 1000 780 550 300 0

Hauteur de refoulement m : 0 3 5 7 11

Hauteur max. Profondeur d'immersion : 20 m

Température max. Température du liquide pompé : 60° C

Raccord : G 3" / G 2.5" (aspiration/pression)

Storz : 75

Passage des grains : 65 mm

Fiche de raccordement : type 13, IP 44

Poids : 27 kg





Pompe submersible pour eaux usées MAST - ATP 10 RL

SKU: 111.009F

Les pompes submersibles pour eaux usées à haut rendement et sans entretien de la série ATP de la maison MAST convainquent par leur qualité et leur performance et font partie des meilleures de leur genre. Grâce à leur construction innovante, elles sont absolument sûres de fonctionner à sec pendant une longue période, malgré le refroidissement de l'enveloppe. L'absence de chambre à huile évite les travaux réguliers d'entretien et de réglage et protège l'environnement contre la pollution par l'huile. Équipée d'une protection thermique intégrée qui protège le moteur contre les dommages dus à une surcharge, la pompe peut être réutilisée immédiatement après avoir refroidi.

Caractéristiques :

Protection totale du moteur (automatisme du sens de rotation, surveillance de la tension ainsi que protection contre la température et les pannes de phase).
Sans entretien, performant, robuste et absolument protégé contre la marche à sec
Unité complète protégée selon IP68 grâce à un condensateur intégré
Dispositif d'aspiration plat avec pièce de transition A/B et sortie de pression rotative à 45°
Concept de construction innovant avec moteur surmoulé et renonciation à une chambre à huile
Faible consommation de courant, inférieure à 9 A, pour une utilisation sur une prise de courant domestique
Domaines d'application : Pompage d'eaux usées/d'eaux vannes avec des matières solides et en suspension à fibres longues jusqu'à 65 mm

Caractéristiques techniques :

Moteur : 1 ~ 230V courant alternatif
Puissance P1 : 1.8 kW
Puissance P2 : 1.3 kW
Courant nominal : 8.4 A
Débit l/min : 1000 780 550 300 0
Hauteur de refoulement m : 0 3 5 7 11
Hauteur max. Profondeur d'immersion : 20 m
Température max. Température du liquide pompé : 60° C
Raccord : G 3" / G 2.5" (aspiration/pression)
Storz : 75
Passage des grains : 65 mm
Fiche de raccordement : type 13, IP 44
Poids : 27 kg





Pompe submersible pour eaux usées MAST - ATP 10 R

SKU: 111.009G

Les pompes submersibles pour eaux usées à haut rendement et sans entretien de la série ATP de la maison MAST convainquent par leur qualité et leur performance et font partie des meilleures de leur genre. Grâce à leur construction innovante, elles sont absolument sûres de fonctionner à sec pendant une longue période, malgré le refroidissement de l'enveloppe. L'absence de chambre à huile évite les travaux réguliers d'entretien et de réglage et protège l'environnement contre la pollution par l'huile. Équipée d'une protection thermique intégrée qui protège le moteur contre les dommages dus à une surcharge, la pompe peut être réutilisée immédiatement après avoir refroidi.

Caractéristiques :

Protection totale du moteur (automatisme du sens de rotation, surveillance de la tension ainsi que protection contre la température et les pannes de phase). Sans entretien, performante, robuste et absolument protégée contre la marche à sec

Dispositif d'aspiration plat avec pièce de transition A/B et sortie de pression rotative à 45°

Concept de construction innovant avec moteur surmoulé et renonciation à une chambre à huile

Équipé d'une fiche de protection moteur IPX4 avec interrupteur marche/arrêt

Domaines d'application : Pompage d'eaux usées/d'eaux vannes avec des matières en suspension et solides à longues fibres jusqu'à 65mm

Données techniques :

Moteur : 3 ~ 400V courant alternatif

Puissance P1 : 2 kW

Puissance P2 : 1.5 kW

Courant nominal : 3.6 A

Débit l/min : 1200 780 550 300 0

Hauteur de refoulement m : 0 5 7 10 14

Hauteur max. Profondeur d'immersion : 20 m

Température max. Température du liquide pompé : 60° C

Raccord : G 3" / G 2.5" (aspiration/pression)

Storz : 75

Passage des grains : 65 mm

Fiche de raccordement : CEE 16 A 5 pôles avec fiche de protection moteur marche/arrêt en IPX4 avec 20 m de câble

Poids : 27 kg

Pompe d'égout à roue monocellulaire entièrement submersible avec moteur électrique triphasé 400 V, 50 Hz. Y compris 20 m de câble avec fiche de protection moteur CEE 16 A, 5 pôles et contrôle du sens de rotation intégré avec inverseur de

phase.

- Débit : max. 1200 l/min
- Hauteur de refoulement : max. 14 m
- Passage des grains : jusqu'à Ø 65 mm
- Puissance du moteur : P1 / P2 : 2.0 / 1.5 kW
- Courant nominal : 3.6 A
- Raccord de pression : accouplement Storz 110
- L x l x H (cadre inclus) = 440 x 260 x 410 mm
- Poids avec câble : env. 28 kg

Les valeurs de puissance ont été vérifiées et confirmées selon la norme DIN 1944 par le TÜV (Prüf- und Versuchsstelle Regensburg) !





Pompe à usage général MAST - NP 12 B

SKU: 111.008

Les pompes universelles de la série NP de MAST sont des pompes centrifuges auto-amorçantes qui, malgré leur robustesse, sont maniables et faciles à transporter. Non seulement les pompes, mais aussi les moteurs d'entraînement se distinguent par une fiabilité exceptionnelle et un rendement élevé, ce qui les place parmi les meilleures de leur catégorie. Conçues pour des conditions d'utilisation exigeantes et difficiles, elles ont été fabriquées à partir d'une combinaison optimisée de matériaux offrant une protection maximale contre la corrosion, ce qui est une condition préalable à la qualité et à la longévité.

Caractéristiques :

Parfaitement adapté aux conditions difficiles grâce à un rendement élevé et une protection anticorrosion supérieure à la moyenne.

Sans entretien, performant, robuste et absolument protégé contre la marche à sec Auto-amorçante jusqu'à 8.4 m avec vanne de retour intégrée

Moteur d'entraînement avec arrêt en cas de manque d'huile, filtre à air Dual-Clean et silencieux Super Lo-Tone

Domaine d'utilisation : eaux usées, fioul EL, gazole

Données techniques :

Moteur : 4 temps Vanguard OHV essence

Puissance P1 : 7.5 kW

Débit l/min : 1200 1000 700 250 0

Hauteur de refoulement m : 0 10 20 30 34

Raccord : G 2.5

Storz : 75

Passage des grains : 20 mm

Poids : 58 kg





Kit de pompe immergée MAST - T 6 L

SKU: 111.002A

Les pompes submersibles sans entretien de la série T de la maison MAST conviennent par leur qualité et leurs performances et comptent parmi les meilleures de leur catégorie. Grâce à sa construction innovante, elle est absolument protégée contre la marche à sec, même sur une longue période, malgré le refroidissement de l'enveloppe. L'absence de chambre à huile évite les travaux réguliers d'entretien et de réglage et protège l'environnement contre la pollution par l'huile. Équipée d'une protection thermique intégrée qui protège le moteur contre les dommages dus à une surcharge, la pompe peut être réutilisée immédiatement après avoir refroidi.

Caractéristiques :

Sans entretien, performante, robuste et absolument protégée contre la marche à sec.

Dispositif d'aspiration plat pour aspirer jusqu'à 3 mm

Aspiration latérale permettant l'utilisation sur un sol meuble

Soupape de retour intégrée et interrupteur thermique pour la protection contre la surcharge du moteur

Concept de construction innovant avec l'absence de chambre à huile

Corps de pompe en résine synthétique résistante avec condensateur intégré

Caractéristiques techniques :

Moteur : 1 ~ 230V courant alternatif

Puissance P1/P2 : 1.6 kW / 1.2 kW

Courant nominal : 8.1 A

Débit l/min : 660 560 400 160 0

Hauteur de refoulement m : 0 5 10 15 18

Raccord : G 2

Storz : 55

Passage des grains : 8 mm

Fiche de raccordement : type 13, IP 55

Inclus dans la livraison :

Pompe submersible T 6 L

Support de câble

Clé d'accouplement (2 pcs.)

Tuyau d'incendie 15 m avec Storz 55

Tube de sortie

Protection contre le pliage du tuyau

corde de maintien 1.8 m

corde de travail 20 m

Panier en treillis métallique avec poignées





Pompe submersible KILO de Rössle - 240 l/min

SKU: 112.035

La pompe submersible compacte KILO avec interrupteur à flotteur de Rössle pompe rapidement et de manière fiable les masses d'eau ainsi que les matières en suspension qu'elles contiennent, ce qui permet par exemple d'assécher en peu de temps des caves inondées. Le faible poids de la pompe la rend extrêmement maniable, ce qui permet de surmonter les endroits difficiles d'accès comme ceux que l'on rencontre après une inondation. La combinaison de matières plastiques de haute qualité et de composants en acier inoxydable garantit une fiabilité maximale, même dans les conditions d'utilisation les plus difficiles. Grâce à une profondeur d'immersion maximale de 5 m et au passage de corps solides d'un diamètre maximal de 30 mm, la pompe s'accommode sans problème d'une eau très polluée. La KILO de Rössle se distingue par son débit exceptionnellement élevé et sa forme compacte, ce qui fait que la pompe submersible n'occupe pas beaucoup de place dans un véhicule d'intervention et qu'elle est facile à transporter.

Caractéristiques :

Pompe submersible compacte avec interrupteur à flotteur pour une utilisation dans des caves ou des puits inondés.

Poids minimal pour une meilleure maniabilité dans les endroits difficiles d'accès après une inondation

Extrêmement robuste et résistante aux chocs grâce à des matières plastiques de haute qualité et des composants en acier inoxydable

Optimal pour l'utilisation en cas d'eau sale en raison du passage de corps solides jusqu'à 30 mm

Profondeur d'immersion maximale de 5 m, ce qui permet de faire face aux niveaux d'eau élevés.

Caractéristiques techniques :

Matériaux : Moplen (PP), Noryl, acier inoxydable

Puissance max : 1000 W / 230V

courant nominal : 4.8 A

Protection par fusible : 10 A

Débit : 240 l/min

Hauteur de refoulement : env. 11 m

Pression de refoulement : env. 1 bar

granulométrie : 30 mm

Raccord : Storz-C

Degré de protection : IP 68

Classe d'isolation : F

Connecteur : type 13 / IP 55

Câble d'alimentation : 10 m

Dimensions (P x H) : 180 x 370 mm

Poids : 9 kg





Pompe immergée MEGA de Rössle - 400 l/min

SKU: 112.035A

La pompe submersible MEGA de Rössle, entièrement fabriquée en acier inoxydable, est un appareil efficace et résistant qui permet de pomper en peu de temps et de manière fiable de grandes masses d'eau dans les caves, les puits, etc. Le grand passage des grains permet également de l'utiliser après une inondation avec de l'eau grossièrement polluée, comme on le voit par exemple après une inondation catastrophique. Grâce à sa construction compacte, le groupe peut être transporté et mis en service par une seule personne. Grâce aux matériaux de haute qualité, la pompe submersible est extrêmement robuste et résistante à la corrosion, ce qui promet une longue durée de vie. De plus, l'unité ne nécessite aucun entretien, à l'exception d'un nettoyage occasionnel, ce qui réduit les frais de maintenance à un minimum. L'interrupteur à flotteur intégré garantit que la pompe submersible MEGA s'arrête automatiquement lorsque le niveau d'eau est bas et empêche la marche à sec. Après le pompage, l'eau résiduelle peut être parfaitement éliminée à l'aide de l'aspirateur d'eau HYDRA de la maison Rössle, ce qui permet d'assécher les caves inondées.

Caractéristiques :

Pompe submersible extrêmement robuste, résistante aux chocs et à la corrosion, entièrement en acier inoxydable.

Poids minimal pour une meilleure maniabilité dans les endroits difficiles d'accès après une inondation

Optimale pour l'utilisation avec de l'eau sale en raison du passage de corps solides jusqu'à 35 mm

Pompe submersible compacte avec 10 m de câble pour une utilisation dans les caves inondées, les puits, etc.

Profondeur d'immersion maximale de 5 m, ce qui fait que même les niveaux d'eau élevés ne constituent pas un défi.

Arrêt automatique grâce à un interrupteur à flotteur intégré, ce qui évite un fonctionnement à sec

Construction du moteur électrique ne nécessitant pas d'entretien et ne présentant qu'un risque minimal de panne pendant l'utilisation.

Caractéristiques techniques :

Matériau : acier inoxydable

Puissance max : 1400 W / 230V

Courant nominal : 6.5 A

Débit : 400 l/min

Hauteur de refoulement : env. 10 m

Pression de refoulement : env. 1 bar

granulométrie : 35 mm

Degré de protection : IP 68

Classe d'isolation : F

Fiche : type 23 / IP 55 - 16 A

Câble d'alimentation : 10 m
Raccord : Storz 55 C
Dimensions (P x H) : 210 x 360 mm
Poids : 12 kg





Pompe submersible FLAT-ROSS de Rössle - 240 l/min

SKU: 112.035F

La pompe submersible FLAT-Ross de Rössle, spécialement conçue pour les applications d'aspiration à plat, est en mesure de pomper des masses d'eau jusqu'à une hauteur minimale de 1-2 mm dans les caves ou les parkings. Cette caractéristique permet une évacuation presque totale de l'eau après une inondation ou une rupture de canalisation. La pompe submersible compacte est fabriquée à partir de matériaux extrêmement robustes qui promettent une longue durée de vie et une résistance à la corrosion, ce qui fait que le pompage d'eau sale ne pose aucun problème. La protection thermique intégrée arrête automatiquement le moteur en cas de température trop élevée, ce qui évite une surchauffe de la pompe due à un fonctionnement à sec. En raison de sa masse et de son poids, la FLAT-Ross est parfaitement adaptée à une utilisation mobile ou stationnaire.

Caractéristiques :

Aspiration plate efficace jusqu'à un niveau d'eau résiduel de seulement 1-2 mm.
Protection contre la surchauffe et la marche à sec grâce à la protection thermique en circuit intégré

Matériaux de haute qualité promettant une robustesse extrême

Pompe submersible compacte pour une utilisation dans des caves inondées, des parkings, etc.

Construction du moteur électrique ne nécessitant pas d'entretien et ne présentant qu'une sensibilité minimale aux perturbations lors de l'utilisation

Utilisation flexible comme pompe d'aspiration plate ou pompe d'eau sale

Raccord Storz rotatif pouvant offrir des avantages selon la situation

Données techniques :

Matériau : fonte / aluminium / acier inoxydable

Puissance max : 400 W / 230V

Débit : 240 l/min

Hauteur de refoulement : env. 11 m

Pression de refoulement : 1.1 bar

Granulométrie : 6 mm

Degré de protection : IP 68

Classe d'isolation : F

Connecteur : type 13 / IP 55

Câble d'alimentation : 10 m

Raccord : Storz 55 C

Dimensions (Ø x H) : 230 x 320 mm

Poids : 11 kg

Inclus dans la livraison :

Pompe submersible FLAT-ROSS

Anneau pour eau sale





Pompe submersible C-ROSS de Rössle - 570 l/min

SKU: 112.035E

La pompe submersible C-Ross de Rössle, fabriquée en acier inoxydable, est conçue pour le pompage d'eau claire ou d'eaux usées et peut également être utilisée pour l'approvisionnement en eau d'extinction, en plus du drainage. De plus, avec une hauteur de refoulement allant jusqu'à 18 m, elle permet de couvrir sans problème de grandes distances et hauteurs, ce qui la rend idéale pour le pompage de puits, de silos, de fosses, etc. La construction solide et les matériaux robustes garantissent la longévité et la résistance à la corrosion. Conçu pour un fonctionnement continu, le groupe de pompage résiste à l'usure et n'est guère sujet aux pannes, ce qui évite les défaillances dues à des défauts. La C-Ross peut être utilisée comme pompe submersible mobile ou stationnaire, ce qui lui confère une grande flexibilité d'utilisation.

Caractéristiques :

Pompe submersible extrêmement robuste, résistante aux chocs et à la corrosion, en acier inoxydable 304.

Protection contre la surchauffe et la marche à sec grâce à la protection thermique circulaire intégrée dans le moteur électrique

Pompe submersible compacte avec 20 m de câble pour une utilisation dans des puits, silos, fosses, etc. inondés.

Construction du moteur électrique ne nécessitant pas d'entretien et ne présentant qu'un risque minimal de panne pendant l'utilisation

Spécialement adaptée à l'utilisation dans le secteur alimentaire grâce à des lubrifiants de qualité alimentaire

Hauteur de refoulement maximale de 18 m, ce qui permet de couvrir de grandes distances et hauteurs.

Données techniques :

Matériau : acier inoxydable

Puissance maximale : 1500 W / 230V

Débit : 570 l/min

Hauteur de refoulement : env. 18 m

Pression de refoulement : 1.8 bar

Granulométrie : 9 mm

Degré de protection : IP 68

Classe d'isolation : F

Connecteur : type 13 / IP 55

Câble d'alimentation : 20 m

Raccord : Storz 55 C

Dimensions (Ø x H) : 170 x 480 mm

Poids : 19 kg





Pompe submersible TERA de Rössle - 1'000 l/min

SKU: 112.035C

La puissante pompe submersible TERA de Rössle convainc par son débit élevé de 1'000 l/min, ce qui la rend particulièrement adaptée à l'évacuation de grandes masses d'eau. De plus, même à une hauteur de refoulement de 25 m, la pompe fournit encore des valeurs considérables allant jusqu'à 230 l/min. La pompe est donc parfaitement adaptée à une utilisation professionnelle, par exemple par les pompiers, la protection civile ou le bâtiment. La construction stable et robuste de la pompe lui confère une excellente résistance aux coups et aux chocs, ce qui lui permet de faire face sans problème à une eau grossièrement polluée. De plus, la pompe ne nécessite aucun entretien, à l'exception d'un nettoyage occasionnel, ce qui réduit les frais de maintenance à un minimum.

Caractéristiques :

Optimale pour une utilisation avec de l'eau sale en raison du passage de corps solides jusqu'à 11 mm.

Pompe submersible compacte avec 10 m de câble pour une utilisation dans des caves inondées, des puits, etc.

Profondeur d'immersion maximale de 20 m, ce qui permet de faire face à des niveaux d'eau élevés.

Convient parfaitement pour l'alimentation en eau d'extinction ou pour couvrir de grandes distances

Pompe submersible extrêmement robuste, résistante aux chocs et à la corrosion, en acier inoxydable et en chrome

Données techniques :

Matériau : acier inoxydable / chrome

Puissance max. : 4000 W / 400V

Courant nominal : 8.2 A

Débit : 1000 l/min

Hauteur de refoulement : env. 25 m

Pression de refoulement : env. 2.4 bar

granulométrie : 11 mm

Classe de protection : IP 68

Classe d'isolation : F

Prise : CEE 16 / IP 67

Câble d'alimentation : 10 m

Raccord : Storz 75 B

Dimensions (Ø x H) : 240 x 520 / 240 x 550 mm

Poids : 50 kg





Pompe submersible pour eaux sales et usées TEGERNSEE de Specht-Hauser

SKU: 111.026A

La pompe submersible compacte pour eaux sales TEGERNSEE TP de Specht-Hauser est une pompe conçue pour un fonctionnement continu, qui permet une aspiration plate efficace jusqu'à quelques millimètres grâce à une rotation de 90°. Le passage des grains de 40 mm garantit une grande sécurité contre les obstructions, ce qui fait que même les eaux très chargées ne constituent pas un défi. La technologie éprouvée de la roue de Specht-Hauser transporte sans problème les matières solides comme les morceaux de bois, les films plastiques, les feuilles mortes, etc. Grâce à son débit maximal de 800 l/min et de 400 l/min à une hauteur de refoulement de 10 m, la Tegerntsee garantit une utilisation rapide et performante de la pompe. Le boîtier du moteur étanche à l'eau sous pression (IP68), le disjoncteur de protection du moteur et le contrôle thermique garantissent une sécurité totale de la pompe pendant l'utilisation. Pour le transport, la TEGERNSEE est équipée d'une poignée robuste en polyamide qui dispose d'encoches pour accueillir une corde. Ainsi, la pompe peut être facilement descendue en rappel dans un puits ou une cave.

Caractéristiques :

Pompe anti-obstruction pour l'eau fortement polluée avec un passage de grain de 40 mm.

Mobilité optimale grâce à des dimensions compactes et un poids minimal de 25 kg
Aspiration efficace à plat jusqu'à quelques millimètres au moyen d'une pompe par rotation de 90°.

Résistance à la marche à sec grâce à la double garniture mécanique conçue pour une marche continue et à sec

Débit maximal de 800 l/min à 0 m et de 400 l/min à une hauteur de refoulement de 10 m

Sécurité de fonctionnement grâce au disjoncteur moteur, au contrôle thermique et au boîtier moteur IP68

Câble très résistant de couleur jaune de signalisation et protection contre les plis en acier inoxydable (facilement remplaçable)

Poignée robuste en polyamide pour un transport facile, servant de point d'ancrage pour un câble

Données techniques :

Puissance max. : 1'800 W / 230 V

Courant nominal : 8 A

débit : 800 l/min

Hauteur de refoulement : env. 20 m

granulométrie : 40 mm

Classe de protection : IP68

Connecteur : type 13 IP55

Câble d'alimentation : 20 m

Raccord : Storz 75 (B)
Dimensions (L x l x H) : 298 x 240 x 460 mm
Poids : 25 kg

Inclus dans la livraison :

Pompe

Disponible en option :

Clapet anti-retour
Kit d'accessoires avec tuyau spiralé en PVC
Interrupteur de protection des personnes





Pompe submersible pour eaux sales et usées TEGERNSEE TP 4/1 von Spechtenhauser

SKU: 111.026B

La pompe submersible compacte pour eaux usées TEGERNSEE TP 4/1 de Spechtenhauser est une pompe conçue pour un fonctionnement continu, qui permet une aspiration plate efficace jusqu'à quelques millimètres grâce à une rotation de 90°. La crépine d'aspiration amovible peut être retirée sans outil en peu de temps, ce qui augmente le passage des grains de 8 mm à 40 mm et garantit ainsi une sécurité de colmatage bien plus élevée. La technologie éprouvée de la roue Spechtenhauser transporte sans problème les matières solides telles que les morceaux de bois, les films plastiques, les feuilles mortes, etc. Grâce à son débit maximal de 800 l/min et de 400 l/min à une hauteur de refoulement de 10 m, la Tegerntsee garantit une utilisation rapide et performante de la pompe. Le boîtier du moteur étanche à l'eau sous pression (IP68), le disjoncteur de protection du moteur et le contrôle thermique garantissent une sécurité totale de la pompe pendant l'utilisation. Pour le transport, la TEGERNSEE est équipée d'une poignée robuste en polyamide qui dispose d'encoches pour accueillir une corde. Ainsi, la pompe peut être facilement descendue en rappel dans un puits ou une cave.

Caractéristiques :

Pompe anti-obstruction pour l'eau fortement polluée avec un passage de grains jusqu'à 40 mm.

Mobilité optimale grâce à des dimensions compactes et un poids minimal de 25 kg
Aspiration efficace à plat jusqu'à quelques millimètres au moyen d'une pompe par rotation de 90°.

Résistance à la marche à sec grâce à la double garniture mécanique conçue pour une marche continue et à sec

Débit maximal de 800 l/min ainsi que 400 l/min exigés par la norme DIN 14425 pour une hauteur de refoulement de 10 m

Câble très résistant de couleur jaune et protection anti-pliage en acier inoxydable (facilement remplaçable)

Sécurité de fonctionnement grâce au disjoncteur moteur, au contrôle thermique et au boîtier moteur IP68

Poignée de transport robuste en polyamide pour un transport facile, qui sert également de point d'ancrage pour un câble

Données techniques :

Puissance max. : 1'800 W / 230 V

Courant nominal : 8 A

débit : 800 l/min

Hauteur de refoulement : env. 20 m

Granulométrie : 40 mm (avec tamis 8 mm)

Classe de protection : IP68

Connecteur : IP55

Câble d'alimentation : 20 m

Raccord : Storz 75 (B)
Dimensions (L x l x H) : 298 x 240 x 460 mm
Poids : 25 kg
Agréments : DIN 14425

Inclus dans la livraison :

Pompe
Tamis d'aspiration

Disponible en option :

Clapet anti-retour
Kit d'accessoires avec tuyau spiralé en PVC
Interrupteur de protection des personnes





Pompe pour eaux usées et eaux chargées ATLANTICA (version : démarreur réversible / raccord : Storz 7

SKU: 111.025-SZS-B

La pompe à eau sale haute performance ATLANTICA de Spechtenhauser avec moteur à combustion dispose d'un passage de grain de 70 mm et est conçue pour les utilisations de pompage les plus difficiles. La roue brevetée de Spechtenhauser, non corrosive, résistante à l'usure et autonettoyante, convainc par sa forme spéciale et sa sécurité maximale contre les obstructions. La pompe puissante avec un débit exceptionnel de 1960 l/min transporte sans peine la boue et les matières solides comme les feuilles, les morceaux de bois, les textiles à longues fibres et les films plastiques. Si la roue se bloque, une protection brevetée contre les surcharges a été intégrée, qui réduit automatiquement et en douceur la vitesse du moteur jusqu'à l'arrêt de celui-ci. Cela évite d'endommager l'unité de pompage et le moteur, ce qui a un effet positif sur la durée de vie. De plus, la pompe présente un excellent rapport poids/puissance pour des dimensions compactes, ce qui en fait l'une des pompes les plus performantes de sa catégorie. Pour l'aspiration du liquide pompé, l'ATLANTICA possède une pompe à piston à double course intégrée qui permet une aspiration manuelle jusqu'à une hauteur de 7 mètres.

Caractéristiques :

Pompe haute performance résistante au colmatage avec un passage de grain allant jusqu'à 70 mm.

Pompage sans problème de matières solides comme les feuilles, les morceaux de bois, les textiles et les films plastiques.

Roue brevetée en bronze d'aluminium non corrosif, résistant à l'usure et autonettoyant

Débit maximal de 1960 l/min garantissant des progrès visibles en très peu de temps

Protection contre la marche à sec grâce à la double garniture mécanique conçue pour la marche continue et la marche à sec

Pompe à piston à double course intégrée pour l'aspiration manuelle du liquide pompé

La protection contre les surcharges réduit en douceur la vitesse du moteur en cas de blocage de la roue (breveté)

Données techniques :

Puissance max : 6.6 kW / 9 PS

Moteur : Briggs & Stratton XR1450

Carburant : essence

Capacité du réservoir : 5.3 l

Consommation de carburant : 2.5 l/h

Débit max : 1960 l/min

Hauteur de refoulement : env. 20 m

Granulométrie : 70 mm

Raccord : Storz 75 (B)
Dimensions (L x l x H) : 690 x 560 x 570 mm
Poids : 74 kg (sec)

Inclus dans la livraison :

Pompe
Clapet anti-retour

Disponible en option :

Coude à 90
Tuyau de pression en PVC
Jeu de roues





Pompe pour eaux usées et eaux chargées ATLANTICA (version : démarreur réversible / raccord : Storz 1

SKU: 111.025-SZS-A

La pompe à eau sale haute performance ATLANTICA de Spechtenhauser avec moteur à combustion dispose d'un passage de grain de 80 mm et est conçue pour les utilisations de pompage les plus difficiles. La roue brevetée de Spechtenhauser, non corrosive, résistante à l'usure et autonettoyante, convainc par sa forme spéciale et sa résistance maximale au colmatage. La pompe puissante avec un débit exceptionnel de 2540 l/min transporte facilement la boue et les matières solides comme les feuilles, les morceaux de bois, les textiles à longues fibres et les films plastiques. Si la roue devait se bloquer, une protection brevetée contre les surcharges a été intégrée, qui réduit automatiquement et en douceur la vitesse du moteur jusqu'à son arrêt. Cela évite d'endommager l'unité de pompage et le moteur, ce qui a un effet positif sur la durée de vie. De plus, la pompe présente un excellent rapport poids/puissance pour des dimensions compactes, ce qui en fait l'une des pompes les plus performantes de sa catégorie. Pour l'aspiration du liquide pompé, l'ATLANTICA possède une pompe à piston à double course intégrée qui permet une aspiration manuelle jusqu'à une hauteur de 7 mètres.

Caractéristiques :

Pompe haute performance résistante au colmatage avec un passage de grain allant jusqu'à 80 mm.

Pompage sans problème de matières solides comme les feuilles, les morceaux de bois, les textiles et les films plastiques.

Roue brevetée en bronze d'aluminium non corrosif, résistant à l'usure et autonettoyant

Débit maximal de 2540 l/min garantissant des progrès visibles en très peu de temps

Résistance à la marche à sec grâce à la double garniture mécanique conçue pour une marche continue et à sec

Pompe à piston à double course intégrée pour l'aspiration manuelle du liquide pompé

La protection contre les surcharges réduit en douceur la vitesse du moteur en cas de blocage de la roue (breveté)

Données techniques :

Puissance max : 6.6 kW / 9 PS

Moteur : Briggs & Stratton XR1450

Carburant : essence

Capacité du réservoir : 5.3 l

Consommation de carburant : 3.5 l/h

Débit max : 2540 l/min

Hauteur de refoulement : env. 19 m

Granulométrie : 80 mm

Raccord : Storz 110 (A)
Dimensions (L x l x H) : 690 x 560 x 570 mm
Poids : 74 kg (sec)

Inclus dans la livraison :

Pompe
Clapet anti-retour

Disponible en option :

Coude à 90
Tuyau de pression en PVC
Jeu de roues





Pompe pour eaux sales et usées ATLANTICA (version : démarreur électrique / raccord : Storz 75)

SKU: 111.025-EIS-B

La pompe à eau sale haute performance ATLANTICA de Spechthausen avec moteur à combustion dispose d'un passage de grain de 70 mm et est conçue pour les utilisations de pompage les plus difficiles. La roue brevetée de Spechthausen, non corrosive, résistante à l'usure et autonettoyante, convainc par sa forme spéciale et sa sécurité maximale contre les obstructions. La pompe puissante avec un débit exceptionnel de 1960 l/min transporte sans peine la boue et les matières solides comme les feuilles, les morceaux de bois, les textiles à longues fibres et les films plastiques. Si la roue se bloque, une protection brevetée contre les surcharges a été intégrée, qui réduit automatiquement et en douceur la vitesse du moteur jusqu'à l'arrêt de celui-ci. Cela évite d'endommager l'unité de pompage et le moteur, ce qui a un effet positif sur la durée de vie. De plus, la pompe présente un excellent rapport poids/puissance pour des dimensions compactes, ce qui en fait l'une des pompes les plus performantes de sa catégorie. Pour l'aspiration du liquide pompé, l'ATLANTICA possède une pompe à piston à double course intégrée qui permet une aspiration manuelle jusqu'à une hauteur de 7 mètres.

Caractéristiques :

Pompe haute performance résistante au colmatage avec un passage de grain allant jusqu'à 70 mm.

Pompage sans problème de matières solides comme les feuilles, les morceaux de bois, les textiles et les films plastiques.

Roue brevetée en bronze d'aluminium non corrosif, résistant à l'usure et autonettoyant

Débit maximal de 1960 l/min garantissant des progrès visibles en très peu de temps

Protection contre la marche à sec grâce à la double garniture mécanique conçue pour la marche continue et la marche à sec

Pompe à piston à double course intégrée pour l'aspiration manuelle du liquide pompé

La protection contre les surcharges réduit en douceur la vitesse du moteur en cas de blocage de la roue (breveté)

Données techniques :

Puissance max : 6.6 kW / 9 PS

Moteur : Briggs & Stratton XR1450

Carburant : essence

Capacité du réservoir : 5.3 l

Consommation de carburant : 2.5 l/h

Débit max : 1960 l/min

Hauteur de refoulement : env. 20 m

Granulométrie : 70 mm

Raccord : Storz 75 (B)

Dimensions (L x l x H) : 690 x 560 x 570 mm

Poids : env. 90 kg

Inclus dans la livraison :

Pompe

Clapet anti-retour

Disponible en option :

Coude à 90

Tuyau de pression en PVC

Jeu de roues





Pompe pour eaux sales et usées ATLANTICA (version : démarreur électrique / raccordement : Storz 110)

SKU: 111.025-EIS-A

La pompe à eau sale haute performance ATLANTICA de Spechthausen avec moteur à combustion dispose d'un passage de grain de 80 mm et est conçue pour les utilisations de pompage les plus difficiles. La roue brevetée de Spechthausen, non corrosive, résistante à l'usure et autonettoyante, convainc par sa forme spéciale et sa résistance maximale au colmatage. La pompe puissante avec un débit exceptionnel de 2540 l/min transporte facilement la boue et les matières solides comme les feuilles, les morceaux de bois, les textiles à longues fibres et les films plastiques. Si la roue devait se bloquer, une protection brevetée contre les surcharges a été intégrée, qui réduit automatiquement et en douceur la vitesse du moteur jusqu'à son arrêt. Cela évite d'endommager l'unité de pompage et le moteur, ce qui a un effet positif sur la durée de vie. De plus, la pompe présente un excellent rapport poids/puissance pour des dimensions compactes, ce qui en fait l'une des pompes les plus performantes de sa catégorie. Pour l'aspiration du liquide pompé, l'ATLANTICA possède une pompe à piston à double course intégrée qui permet une aspiration manuelle jusqu'à une hauteur de 7 mètres.

Caractéristiques :

Pompe haute performance résistante au colmatage avec un passage de grain allant jusqu'à 80 mm.

Pompage sans problème de matières solides comme les feuilles, les morceaux de bois, les textiles et les films plastiques.

Roue brevetée en bronze d'aluminium non corrosif, résistant à l'usure et autonettoyant

Débit maximal de 2540 l/min garantissant des progrès visibles en très peu de temps

Résistance à la marche à sec grâce à la double garniture mécanique conçue pour une marche continue et à sec

Pompe à piston à double course intégrée pour l'aspiration manuelle du liquide pompé

La protection contre les surcharges réduit en douceur la vitesse du moteur en cas de blocage de la roue (breveté)

Données techniques :

Puissance max : 6.6 kW / 9 PS

Moteur : Briggs & Stratton XR1450

Carburant : essence

Capacité du réservoir : 5.3 l

Consommation de carburant : 3.5 l/h

Débit max : 2540 l/min

Hauteur de refoulement : env. 19 m

Granulométrie : 80 mm

Raccord : Storz 110 (A)

Dimensions (L x l x H) : 690 x 560 x 570 mm

Poids : env. 91 kg

Inclus dans la livraison :

Pompe

Clapet anti-retour

Disponible en option :

Coude à 90

Tuyau de pression en PVC

Jeu de roues





Pompe pour eaux sales et usées ATLANTICA (version : diesel / raccord : Storz 75)

SKU: 111.025-DIS-B

La pompe à eau sale haute performance ATLANTICA de Spechtenthauser avec moteur à combustion dispose d'un passage de grain de 70 mm et est conçue pour les utilisations de pompage les plus difficiles. La roue brevetée de Spechtenthauser, non corrosive, résistante à l'usure et autonettoyante, convainc par sa forme spéciale et sa sécurité maximale contre les obstructions. La pompe puissante avec un débit exceptionnel de 2070 l/min transporte facilement la boue et les matières solides comme les feuilles, les morceaux de bois, les textiles à longues fibres et les films plastiques. Si la roue devait se bloquer, une protection brevetée contre les surcharges a été intégrée, qui réduit automatiquement et en douceur la vitesse du moteur jusqu'à son arrêt. Cela évite d'endommager l'unité de pompage et le moteur, ce qui a un effet positif sur la durée de vie. De plus, la pompe présente un excellent rapport poids/puissance pour des dimensions compactes, ce qui en fait l'une des pompes les plus performantes de sa catégorie. Pour l'aspiration du liquide pompé, l'ATLANTICA possède une pompe à piston à double course intégrée qui permet une aspiration manuelle jusqu'à une hauteur de 7 mètres.

Caractéristiques :

Pompe haute performance résistante au colmatage avec un passage de grain allant jusqu'à 70 mm.

Pompage sans problème de matières solides comme les feuilles, les morceaux de bois, les textiles et les films plastiques.

Roue brevetée en bronze d'aluminium non corrosif, résistant à l'usure et autonettoyant

Débit maximal de 2070 l/min garantissant des progrès visibles en très peu de temps

Résistance à la marche à sec grâce à la double garniture mécanique conçue pour une marche continue et à sec

Pompe à piston à double course intégrée pour l'aspiration manuelle du liquide pompé

La protection contre les surcharges réduit en douceur la vitesse du moteur en cas de blocage de la roue (breveté)

Données techniques :

Puissance max : 5.0 kW / 6.8 PS

Moteur : Hatz 1B30

Carburant : diesel

Capacité du réservoir : 5.0 l

Consommation de carburant : 1.4 l/h

Débit max : 2070 l/min

Hauteur de refoulement : env. 20 m

Granulométrie : 70 mm

Raccord : Storz 75 (B)

Dimensions (L x l x H) : 690 x 560 x 570 mm

Poids : 92 kg (sec)

Inclus dans la livraison :

Pompe

Clapet anti-retour

Disponible en option :

Coude à 90

Tuyau de pression en PVC

Jeu de roues





Pompe pour eaux sales et usées ATLANTICA (version : diesel / raccord : Storz 110)

SKU: 111.025-DIS-A

La pompe à eau sale haute performance ATLANTICA de Spechthausen avec moteur à combustion dispose d'un passage de grain de 80 mm et est conçue pour les utilisations de pompage les plus difficiles. La roue brevetée de Spechthausen, non corrosive, résistante à l'usure et autonettoyante, convainc par sa forme spéciale et sa résistance maximale au colmatage. La pompe puissante avec un débit exceptionnel de 2650 l/min transporte facilement la boue et les matières solides comme les feuilles, les morceaux de bois, les textiles à longues fibres et les films plastiques. Si la roue devait se bloquer, une protection brevetée contre les surcharges a été intégrée, qui réduit automatiquement et en douceur la vitesse du moteur jusqu'à son arrêt. Cela évite d'endommager l'unité de pompage et le moteur, ce qui a un effet positif sur la durée de vie. De plus, la pompe présente un excellent rapport poids/puissance pour des dimensions compactes, ce qui en fait l'une des pompes les plus performantes de sa catégorie. Pour l'aspiration du liquide pompé, l'ATLANTICA possède une pompe à piston à double course intégrée qui permet une aspiration manuelle jusqu'à une hauteur de 7 mètres.

Caractéristiques :

Pompe haute performance résistante au colmatage avec un passage de grain allant jusqu'à 80 mm.

Pompage sans problème de matières solides comme les feuilles, les morceaux de bois, les textiles et les films plastiques.

Roue brevetée en bronze d'aluminium non corrosif, résistant à l'usure et autonettoyant

Débit maximal de 2650 l/min garantissant des progrès visibles en très peu de temps

Protection contre la marche à sec grâce à la double garniture mécanique conçue pour la marche continue et la marche à sec

Pompe à piston à double course intégrée pour l'aspiration manuelle du liquide pompé

La protection contre les surcharges réduit en douceur la vitesse du moteur en cas de blocage de la roue (breveté)

Données techniques :

Puissance max : 5.0 kW / 6.8 PS

Moteur : Hatz 1B30

Carburant : diesel

Capacité du réservoir : 5.0 l

Consommation de carburant : 1.8 l/h

Débit max : 2650 l/min

Hauteur de refoulement : env. 20 m

Granulométrie : 80 mm

Raccord : Storz 110 (A)

Dimensions (L x l x H) : 690 x 560 x 570 mm

Poids : 93 kg (sec)

Inclus dans la livraison :

Pompe

Clapet anti-retour

Disponible en option :

Coude à 90

Tuyau de pression en PVC

Jeu de roues





Pompe pour eaux sales et usées CHIEMSEE (version : standard / sortie : Storz 75)

SKU: 111.027-STD-B

La pompe mobile submersible pour eaux usées CHIEMSEE B de la maison Spechthausen est une pompe qui ne se bouche pas et qui s'accommode sans problème d'une eau très polluée. La roue brevetée, résistante à l'usure et autonettoyante de Spechthausen transporte sans peine des matières solides telles que des morceaux de bois, du plastique, des textiles ainsi que des feuilles d'une taille de grain allant jusqu'à 70 mm. La CHIEMSEE possède en outre une double garniture mécanique conçue pour un fonctionnement continu, qui assure une protection contre la marche à sec et garantit ainsi une grande sécurité contre les pannes. Le disjoncteur-moteur intégré avec protection contre les surintensités ainsi que la surveillance thermique avec blocage du redémarrage garantissent une plus grande sécurité pendant l'utilisation. Le coude d'aspiration plat inclus dans la livraison permet d'aspirer jusqu'à quelques millimètres l'eau sale accumulée, comme cela peut arriver dans les caves après un orage par exemple. Si la pompe se bloque, la volute peut être retirée en un tour de main, sans toucher à l'enveloppe IP68 du moteur, ce qui permet d'éliminer le blocage. La CHIEMSEE est un compagnon indispensable des pompiers lors des interventions en cas d'inondation, mais elle peut également être utilisée avec succès dans l'industrie et les services communaux.

Caractéristiques :

Pompe résistante à l'engorgement pour l'eau fortement polluée avec un passage de grain jusqu'à 65 mm.
Roue brevetée en bronze d'aluminium non corrosif, résistant à l'usure et autonettoyant
Résistance à la marche à sec grâce à la double garniture mécanique conçue pour une marche continue et à sec
Fonctionnement en aspiration sans restriction, sans rupture de la colonne d'eau ni surchauffe de la pompe
Aspiration à plat jusqu'à quelques millimètres au moyen du dispositif d'aspiration à plat fourni
Un anneau de descente stratégiquement placé permet de descendre dans les puits ou les caves
Volute facilement démontable pour éliminer les obstructions pendant l'utilisation
Sécurité de fonctionnement grâce au disjoncteur de protection du moteur avec protection contre les surintensités et surveillance thermique
Câble de haute qualité selon DIN 50565-2 pour une immersion permanente dans l'eau

Caractéristiques techniques :

Puissance max. : 3'200 W / 400 V
Courant nominal : 6.9 A
débit max. : 1800 l/min

Hauteur de refoulement max. : 14 m
granulométrie : 80 mm
Classe de protection : IP68
Prise : CEE
Câble d'alimentation : 20 m
Raccord : Storz 75 (B)
Dimensions (L x l x H) : 500 x 395 x 435 mm
Poids : 52 kg

Inclus dans la livraison :

Pompe
Clé Storz
Aspirateur plat
Protection de la poignée

Disponible en option :

Clapet anti-retour
Aspirateur plat avec clapet anti-retour
Tuyaux d'aspiration et de refoulement en PVC
Tuyaux d'incendie
Réservoir de récupération





Pompe à eaux sales et usées CHIEMSEE (version : standard / sortie : Storz 110)

SKU: 111.027-STD-A

La pompe mobile submersible pour eaux usées CHIEMSEE A de la maison Spechtenhausen est une pompe qui ne se bouche pas et qui s'accommode sans problème d'une eau très polluée. La roue brevetée, résistante à l'usure et autonettoyante de Spechtenhauser transporte sans peine des matières solides telles que des morceaux de bois, du plastique, des textiles ainsi que des feuilles d'une taille de grain allant jusqu'à 80 mm. La CHIEMSEE possède en outre une double garniture mécanique conçue pour un fonctionnement continu, qui assure une protection contre la marche à sec et garantit ainsi une grande sécurité contre les pannes. Le disjoncteur-moteur intégré avec protection contre les surintensités ainsi que la surveillance thermique avec blocage du redémarrage garantissent une plus grande sécurité pendant l'utilisation. Le coude d'aspiration plat inclus dans la livraison permet d'aspirer jusqu'à quelques millimètres l'eau sale accumulée, comme cela peut arriver dans les caves après un orage par exemple. Si la pompe se bloque, la volute peut être retirée en un tour de main, sans toucher à l'enveloppe IP68 du moteur, ce qui permet d'éliminer le blocage. La CHIEMSEE est un compagnon indispensable des pompiers lors des interventions en cas d'inondation, mais elle peut également être utilisée avec succès dans l'industrie et les services communaux.

Caractéristiques :

Pompe résistante à l'engorgement pour l'eau fortement polluée avec un passage de grain jusqu'à 65 mm.

Roue brevetée en bronze d'aluminium non corrosif, résistant à l'usure et autonettoyant

Résistance à la marche à sec grâce à la double garniture mécanique conçue pour une marche continue et à sec

Fonctionnement en aspiration sans restriction, sans rupture de la colonne d'eau ni surchauffe de la pompe

Aspiration à plat jusqu'à quelques millimètres au moyen du dispositif d'aspiration à plat fourni

Un anneau de descente stratégiquement placé permet de descendre dans les puits ou les caves

Volute facilement démontable pour éliminer les obstructions pendant l'utilisation

Sécurité de fonctionnement grâce au disjoncteur moteur avec protection contre les surintensités et surveillance thermique

Câble de haute qualité selon DIN 50565-2 pour une immersion permanente dans l'eau

Caractéristiques techniques :

Puissance max. : 3'200 W / 400 V

Courant nominal : 7.3 A

Débit max. : 2500 l/min

Hauteur de refoulement max. : 14 m
granulométrie : 80 mm
Classe de protection : IP68
Prise : CEE
Câble d'alimentation : 20 m
Raccord : Storz 110 (A)
Dimensions (L x l x H) : 500 x 395 x 435 mm
Poids : 53 kg

Inclus dans la livraison :

Pompe
Clé Storz
Aspirateur plat
Protection de la poignée

Disponible en option :

Clapet anti-retour
Aspirateur plat avec clapet anti-retour
Tuyaux d'aspiration et de refoulement en PVC
Tuyaux d'incendie
Réservoir de récupération





Pompe à eaux sales et usées CHIEMSEE (version : eau chaude / sortie : Storz 75)

SKU: 111.027-H-B

La pompe mobile submersible pour eaux usées CHIEMSEE B en version eau chaude de la maison Spechthausen est une pompe qui ne se bouche pas et qui se débrouille sans problème avec de l'eau très polluée. La roue brevetée, résistante à l'usure et autonettoyante de Spechthausen transporte sans peine des matières solides telles que des morceaux de bois, du plastique, des textiles ainsi que des feuilles d'une taille de grain allant jusqu'à 70 mm. La CHIEMSEE possède en outre une double garniture mécanique conçue pour un fonctionnement continu, qui assure une protection contre la marche à sec et garantit ainsi une grande sécurité contre les pannes. Le disjoncteur-moteur intégré avec protection contre les surintensités ainsi que la surveillance thermique avec blocage du redémarrage garantissent une plus grande sécurité pendant l'utilisation. Le coude d'aspiration plat inclus dans la livraison permet d'aspirer jusqu'à quelques millimètres l'eau sale accumulée, comme cela peut arriver dans les caves après un orage par exemple. Si la pompe se bloque, la volute peut être retirée en un tour de main, sans toucher à l'enveloppe IP68 du moteur, ce qui permet d'éliminer le blocage. La CHIEMSEE est un compagnon indispensable des pompiers lors des interventions en cas d'inondation, mais elle peut également être utilisée avec succès dans l'industrie et les services communaux.

Caractéristiques :

Pompe résistante à l'engorgement pour l'eau fortement polluée avec un passage de grain jusqu'à 65 mm.

Roue brevetée en bronze d'aluminium non corrosif, résistant à l'usure et autonettoyant

Résistance à la marche à sec grâce à la double garniture mécanique conçue pour une marche continue et à sec

Fonctionnement en aspiration sans restriction, sans rupture de la colonne d'eau ni surchauffe de la pompe

Spécialement conçue pour le pompage d'eau chaude jusqu'à des températures de 90° Celsius

Aspiration à plat jusqu'à quelques millimètres au moyen du dispositif d'aspiration à plat fourni

Un anneau de descente stratégiquement placé permet de descendre dans les puits ou les caves

Boîtier en spirale facilement démontable pour éliminer les obstructions pendant l'utilisation

Sécurité de fonctionnement grâce au disjoncteur de protection du moteur avec protection contre les surintensités et surveillance thermique

Câble de haute qualité selon DIN 50565-2 pour une immersion permanente dans l'eau

Caractéristiques techniques :

Puissance max. : 3'200 W / 400 V
Courant nominal : 6.9 A
débit max. : 1800 l/min
Hauteur de refoulement max. : 14 m
granulométrie : 80 mm
Classe de protection : IP68
Prise : CEE
Câble d'alimentation : 20 m
Raccord : Storz 75 (B)
Dimensions (L x l x H) : 500 x 395 x 435 mm
Poids : 52 kg


Inclus dans la livraison :

Pompe
Clé Storz
Aspirateur plat
Protection de la poignée

Disponible en option :

Clapet anti-retour
Aspirateur plat avec clapet anti-retour
Tuyaux d'aspiration et de refoulement en PVC
Tuyaux d'incendie
Réservoir de récupération





Pompe à eaux sales et usées CHIEMSEE (version : eau chaude / sortie : Storz 110)

SKU: 111.027-H-A

La pompe mobile submersible pour eaux usées CHIEMSEE A en version eau chaude de la maison Spechtenhausen est une pompe qui ne se bouche pas et qui se débrouille sans problème avec de l'eau très polluée. La roue brevetée, résistante à l'usure et autonettoyante de Spechtenhauser transporte sans peine des matières solides telles que des morceaux de bois, du plastique, des textiles ainsi que des feuilles d'une taille de grain allant jusqu'à 80 mm. La CHIEMSEE possède en outre une double garniture mécanique conçue pour un fonctionnement continu, qui assure une protection contre la marche à sec et garantit ainsi une grande sécurité contre les pannes. Le disjoncteur-moteur intégré avec protection contre les surintensités ainsi que la surveillance thermique avec blocage du redémarrage garantissent une plus grande sécurité pendant l'utilisation. Le coude d'aspiration plat inclus dans la livraison permet d'aspirer jusqu'à quelques millimètres l'eau sale accumulée, comme cela peut arriver dans les caves après un orage par exemple. Si la pompe se bloque, la volute peut être retirée en un tour de main, sans toucher à l'enveloppe IP68 du moteur, ce qui permet d'éliminer le blocage. La CHIEMSEE est un compagnon indispensable des pompiers lors des interventions en cas d'inondation, mais elle peut également être utilisée avec succès dans l'industrie et les services communaux.

Caractéristiques :

Pompe résistante à l'engorgement pour l'eau fortement polluée avec un passage de grain jusqu'à 65 mm.

Roue brevetée en bronze d'aluminium non corrosif, résistant à l'usure et autonettoyant

Résistance à la marche à sec grâce à la double garniture mécanique conçue pour une marche continue et à sec

Fonctionnement en aspiration sans restriction, sans rupture de la colonne d'eau ni surchauffe de la pompe

Spécialement conçue pour le pompage d'eau chaude jusqu'à des températures de 90° Celsius

Aspiration à plat jusqu'à quelques millimètres au moyen du dispositif d'aspiration à plat fourni

Un anneau de descente stratégiquement placé permet de descendre dans les puits ou les caves

Boîtier en spirale facilement démontable pour éliminer les obstructions pendant l'utilisation

Sécurité de fonctionnement grâce au disjoncteur de protection du moteur avec protection contre les surintensités et surveillance thermique

Câble de haute qualité selon DIN 50565-2 pour une immersion permanente dans l'eau

Caractéristiques techniques :

Puissance max. : 3'200 W / 400 V
Courant nominal : 7.3 A
Débit max. : 2500 l/min
Hauteur de refoulement max. : 14 m
granulométrie : 80 mm
Classe de protection : IP68
Prise : CEE
Câble d'alimentation : 20 m
Raccord : Storz 110 (A)
Dimensions (L x l x H) : 500 x 395 x 435 mm
Poids : 53 kg

Inclus dans la livraison :

Pompe
Clé Storz
Aspirateur plat
Protection de la poignée

Disponible en option :

Clapet anti-retour
Aspirateur plat avec clapet anti-retour
Tuyaux d'aspiration et de refoulement en PVC
Tuyaux d'incendie
Réservoir de récupération





Pompe pour eaux sales et usées CHIEMSEE (version : ATEX / sortie : Storz 75)

SKU: 111.027-EX-B

La pompe mobile submersible pour eaux usées CHIEMSEE B en version ATEX de la maison Spechtenhausen est une pompe anti-bouchage qui s'accommode sans problème d'eaux très polluées. La roue brevetée, résistante à l'usure et autonettoyante de Spechtenhauser transporte sans peine des matières solides comme des morceaux de bois, du plastique, des textiles ainsi que des feuilles d'une taille de grain allant jusqu'à 70 mm. La CHIEMSEE possède en outre une double garniture mécanique conçue pour un fonctionnement continu, qui assure une protection contre la marche à sec et garantit ainsi une grande sécurité contre les pannes. Le disjoncteur-moteur intégré avec protection contre les surintensités ainsi que la surveillance thermique avec blocage du redémarrage garantissent une plus grande sécurité pendant l'utilisation. Le coude d'aspiration plat inclus dans la livraison permet d'aspirer jusqu'à quelques millimètres l'eau sale accumulée, comme cela peut arriver dans les caves après un orage par exemple. Si la pompe se bloque, la volute peut être retirée en un tour de main, sans toucher à l'enveloppe IP68 du moteur, ce qui permet d'éliminer le blocage. La CHIEMSEE est un compagnon indispensable des pompiers lors des interventions en cas d'inondation, mais elle peut également être utilisée avec succès dans l'industrie et les services communaux.

Caractéristiques :

Pompe résistante à l'engorgement pour l'eau fortement polluée avec un passage de grain jusqu'à 65 mm.
Roue brevetée en bronze d'aluminium non corrosif, résistant à l'usure et autonettoyant
Résistance à la marche à sec grâce à la double garniture mécanique conçue pour une marche continue et à sec
Fonctionnement en aspiration sans restriction, sans rupture de la colonne d'eau ni surchauffe de la pompe
Spécialement conçue pour l'utilisation dans les zones à risque d'explosion de la zone EX 1 et 2
Aspiration à plat jusqu'à quelques millimètres au moyen du dispositif d'aspiration à plat fourni
Un anneau de descente stratégiquement placé permet de descendre dans les puits ou les caves
Boîtier en spirale facilement démontable pour éliminer les obstructions pendant l'utilisation
Sécurité de fonctionnement grâce au disjoncteur moteur avec protection contre les surintensités et surveillance thermique
Câble de haute qualité de couleur jaune de signalisation pour une immersion permanente dans l'eau

Caractéristiques techniques :

Puissance max : 3'200 W / 400 V
courant nominal : 6.9 A
débit max. : 1800 l/min
Hauteur de refoulement max. : 14 m
granulométrie : 80 mm
Classe de protection : IP68
Prise : CEE
Câble d'alimentation : 20 m
Raccord : Storz 75 (B)
Dimensions (L x l x H) : 500 x 395 x 435 mm
Poids : 59 kg
Agréments : EX II 2G Ex db IIN T4 Gb

Inclus dans la livraison :

Pompe
Clé Storz
Aspirateur plat
Protection de la poignée

Disponible en option :

Clapet anti-retour
Aspirateur plat avec clapet anti-retour
Tuyaux d'aspiration et de refoulement en PVC
Tuyaux d'incendie
Réservoir de récupération





Pompe pour eaux sales et usées CHIEMSEE (version : ATEX / sortie : Storz 110)

SKU: 111.027-EX-A

La pompe mobile submersible pour eaux usées CHIEMSEE A en version ATEX de la maison Spechthausen est une pompe résistante au colmatage qui s'accommode sans problème d'eaux très polluées. La roue brevetée, résistante à l'usure et autonettoyante de Spechthausen transporte sans peine des matières solides comme des morceaux de bois, du plastique, des textiles ainsi que des feuilles d'une taille de grain allant jusqu'à 80 mm. La CHIEMSEE possède en outre une double garniture mécanique conçue pour un fonctionnement continu, qui assure une protection contre la marche à sec et garantit ainsi une grande sécurité contre les pannes. Le disjoncteur-moteur intégré avec protection contre les surintensités ainsi que la surveillance thermique avec blocage du redémarrage garantissent une plus grande sécurité pendant l'utilisation. Le coude d'aspiration plat inclus dans la livraison permet d'aspirer jusqu'à quelques millimètres l'eau sale accumulée, comme cela peut arriver dans les caves après un orage par exemple. Si la pompe se bloque, la volute peut être retirée en un tour de main, sans toucher à l'enveloppe IP68 du moteur, ce qui permet d'éliminer le blocage. La CHIEMSEE est un compagnon indispensable des pompiers lors des interventions en cas d'inondation, mais elle peut également être utilisée avec succès dans l'industrie et les services communaux.

Caractéristiques :

Pompe résistante à l'engorgement pour l'eau fortement polluée avec un passage de grain jusqu'à 65 mm.

Roue brevetée en bronze d'aluminium non corrosif, résistant à l'usure et autonettoyant

Résistance à la marche à sec grâce à la double garniture mécanique conçue pour une marche continue et à sec

Fonctionnement en aspiration sans restriction, sans rupture de la colonne d'eau ni surchauffe de la pompe

Spécialement conçue pour l'utilisation dans les zones à risque d'explosion de la zone EX 1 et 2

Aspiration à plat jusqu'à quelques millimètres au moyen du dispositif d'aspiration à plat fourni

Un anneau de descente stratégiquement placé permet de descendre dans les puits ou les caves

Boîtier en spirale facilement démontable pour éliminer les obstructions pendant l'utilisation

Sécurité de fonctionnement grâce au disjoncteur moteur avec protection contre les surintensités et surveillance thermique

Câble de haute qualité de couleur jaune de signalisation pour une immersion permanente dans l'eau

Caractéristiques techniques :

Puissance max : 3'200 W / 400 V
courant nominal : 7.3 A
Débit max. : 2500 l/min
Hauteur de refoulement max. : 14 m
granulométrie : 80 mm
Classe de protection : IP68
Prise : CEE
Câble d'alimentation : 20 m
Raccord : Storz 110 (A)
Dimensions (L x l x H) : 500 x 395 x 435 mm
Poids : 60 kg
Agréments : EX II 2G Ex db IIN T4 Gb

Inclus dans la livraison :

Pompe
Clé Storz
Aspirateur plat
Protection de la poignée

Disponible en option :

Clapet anti-retour
Aspirateur plat avec clapet anti-retour
Tuyaux d'aspiration et de refoulement en PVC
Tuyaux d'incendie
Réservoir de récupération





Pompe pour eaux sales et usées MINI-CHIEMSEE (version : MINI-CHIEMSEE / puissance d'aspiration :

SKU: 111.028-MC-07

La pompe mobile submersible pour eaux usées MINI-CHIEMSEE C700 de la maison Spechthausen est une pompe qui ne se bouche pas et qui se débrouille sans problème avec des eaux très sales. La roue brevetée, résistante à l'usure et autonettoyante de Spechthausen transporte sans peine des matières solides comme des morceaux de bois, du plastique, des textiles ainsi que des feuilles d'une taille de grain allant jusqu'à 65 mm. De plus, la pompe dispose du système de clapet breveté Spechthausen, qui permet une aspiration profonde, par exemple dans les caniveaux d'eaux usées, sans autres accessoires. La MINI-CHIEMSEE possède en outre une double garniture mécanique conçue pour un fonctionnement continu, qui assure une protection contre la marche à sec et garantit ainsi une grande sécurité en cas de panne. Le disjoncteur-moteur intégré avec protection contre les surintensités ainsi que la surveillance thermique avec blocage du redémarrage garantissent une plus grande sécurité pendant l'utilisation. Le coude d'aspiration plat inclus dans la livraison permet d'aspirer jusqu'à quelques millimètres l'eau sale accumulée, comme cela peut arriver dans les caves après un orage par exemple. Si la pompe devait malgré tout se bloquer, la volute peut être retirée en un tour de main et sans toucher à l'encapsulation IP68 du moteur, ce qui permet de supprimer le blocage. La MINI-CHIEMSEE est un compagnon indispensable des pompiers lors des interventions en cas d'inondation, mais elle peut également être utilisée avec succès dans l'industrie et les services communaux.

Caractéristiques :

Pompe résistante à l'engorgement pour l'eau fortement polluée avec un passage de grain jusqu'à 65 mm.

Roue brevetée en bronze d'aluminium non corrosif, résistant à l'usure et autonettoyant

Résistance à la marche à sec grâce à la double garniture mécanique conçue pour une marche continue et à sec

Le système de clapet Spechthausen intégré permet une aspiration profonde sans autres moyens auxiliaires (breveté)

Aspiration à plat jusqu'à quelques millimètres au moyen du dispositif d'aspiration à plat fourni

La poignée centrale stratégiquement placée avec un anneau de rappel simplifie énormément la manipulation de transport

Boîte à spirales facilement démontable pour éliminer les obstructions pendant l'utilisation

Sécurité de fonctionnement grâce au disjoncteur moteur avec protection contre les surintensités et surveillance thermique

Câble de haute qualité selon DIN 50565-2 pour une immersion permanente dans l'eau

Caractéristiques techniques :

Puissance max : 2'200 W / 230 V
Courant nominal : 11.7 A
Débit max. : 700 l/min
Hauteur de refoulement max. : 18 m
granulométrie : 50 mm
Classe de protection : IP68
Connecteur : IP55
Câble d'alimentation : 20 m
Raccord : Storz 55 (C)
Dimensions (L x l x H) : 465 x 280 x 335 mm
Poids : 36 kg


Inclus dans la livraison :

Pompe
Clé Storz
Aspirateur plat

Disponible en option :

Clapet anti-retour
Aspirateur plat avec clapet anti-retour
Tuyaux d'aspiration et de refoulement en PVC
Tuyaux d'incendie
Réservoir de récupération





Pompe pour eaux sales et usées MINI-CHIEMSEE (version : MINI-CHIEMSEE / puissance d'aspiration :

SKU: 111.028-MC-11

La pompe mobile submersible pour eaux usées MINI-CHIEMSEE B1100 de la maison Spechtenhausen est une pompe qui ne se bouche pas et qui se débrouille sans problème avec de l'eau très polluée. La roue brevetée, résistante à l'usure et autonettoyante de Spechtenhauser transporte sans peine des matières solides telles que des morceaux de bois, du plastique, des textiles ainsi que des feuilles d'une taille de grain allant jusqu'à 65 mm. De plus, la pompe dispose du système de clapet breveté Spechtenhauser, qui permet une aspiration profonde, par exemple dans les caniveaux d'eaux usées, sans autres accessoires. La MINI-CHIEMSEE possède en outre une double garniture mécanique conçue pour un fonctionnement continu, qui assure une protection contre la marche à sec et garantit ainsi une grande sécurité en cas de panne. Le disjoncteur-moteur intégré avec protection contre les surintensités ainsi que la surveillance thermique avec blocage du redémarrage garantissent une plus grande sécurité pendant l'utilisation. Le coude d'aspiration plat inclus dans la livraison permet d'aspirer jusqu'à quelques millimètres l'eau sale accumulée, comme cela peut arriver dans les caves après un orage par exemple. Si la pompe devait malgré tout se bloquer, la volute peut être retirée en un tour de main et sans toucher à l'encapsulation IP68 du moteur, ce qui permet de supprimer le blocage. La MINI-CHIEMSEE est un compagnon indispensable des pompiers lors des interventions en cas d'inondation, mais elle peut également être utilisée avec succès dans l'industrie et les services communaux.

Caractéristiques :

Pompe résistante à l'engorgement pour l'eau fortement polluée avec un passage de grain jusqu'à 65 mm.

Roue brevetée en bronze d'aluminium non corrosif, résistant à l'usure et autonettoyant

Résistance à la marche à sec grâce à la double garniture mécanique conçue pour une marche continue et à sec

Le système de clapet Spechtenhauser intégré permet une aspiration profonde sans autres moyens auxiliaires (breveté)

Aspiration à plat jusqu'à quelques millimètres au moyen du dispositif d'aspiration à plat fourni

La poignée centrale stratégiquement placée avec un anneau de rappel simplifie énormément la manipulation de transport

Boîte à spirales facilement démontable pour éliminer les obstructions pendant l'utilisation

Sécurité de fonctionnement grâce au disjoncteur moteur avec protection contre les surintensités et surveillance thermique

Câble de haute qualité selon DIN 50565-2 pour une immersion permanente dans l'eau

Caractéristiques techniques :

Puissance max : 2'200 W / 230 V
Courant nominal : 8.7 A
débit max. : 1100 l/min
Hauteur de refoulement max : 12 m
granulométrie : 55 mm
Classe de protection : IP68
Connecteur : IP55
Câble d'alimentation : 20 m
Raccord : Storz 55 (B)
Dimensions (L x l x H) : 465 x 280 x 335 mm
Poids : 37 kg

Inclus dans la livraison :

Pompe
Clé Storz
Aspirateur plat

Disponible en option :

Clapet anti-retour
Aspirateur plat avec clapet anti-retour
Tuyaux d'aspiration et de refoulement en PVC
Tuyaux d'incendie
Réservoir de récupération





Pompe pour eaux sales et usées MINI-CHIEMSEE (version : MINI-CHIEMSEE / puissance d'aspiration :

SKU: 111.028-MC-13

La pompe mobile submersible pour eaux usées MINI-CHIEMSEE B 1300 de la maison Spechthausen est une pompe qui ne se bouche pas et qui se débrouille sans problème avec de l'eau très polluée. La roue brevetée, résistante à l'usure et autonettoyante de Spechthausen transporte sans peine des matières solides comme des morceaux de bois, du plastique, des textiles ainsi que des feuilles d'une taille de grain allant jusqu'à 65 mm. De plus, la pompe dispose du système de clapet breveté Spechthausen, qui permet une aspiration profonde, par exemple dans les caniveaux d'eaux usées, sans autres accessoires. La MINI-CHIEMSEE possède en outre une double garniture mécanique conçue pour un fonctionnement continu, qui assure une protection contre la marche à sec et garantit ainsi une grande sécurité en cas de panne. Le disjoncteur-moteur intégré avec protection contre les surintensités ainsi que la surveillance thermique avec blocage du redémarrage garantissent une plus grande sécurité pendant l'utilisation. Le coude d'aspiration plat inclus dans la livraison permet d'aspirer jusqu'à quelques millimètres l'eau sale accumulée, comme cela peut arriver dans les caves après un orage par exemple. Si la pompe devait malgré tout se bloquer, la volute peut être retirée en un tour de main et sans toucher à l'encapsulation IP68 du moteur, ce qui permet de supprimer le blocage. La MINI-CHIEMSEE est un compagnon indispensable des pompiers lors des interventions en cas d'inondation, mais elle peut également être utilisée avec succès dans l'industrie et les services communaux.

Caractéristiques :

Pompe résistante à l'engorgement pour l'eau fortement polluée avec un passage de grain jusqu'à 65 mm.

Roue brevetée en bronze d'aluminium non corrosif, résistant à l'usure et autonettoyant

Résistance à la marche à sec grâce à la double garniture mécanique conçue pour une marche continue et à sec

Le système de clapet Spechthausen intégré permet une aspiration profonde sans autres moyens auxiliaires (breveté)

Aspiration à plat jusqu'à quelques millimètres au moyen du dispositif d'aspiration à plat fourni

La poignée centrale stratégiquement placée avec un anneau de rappel simplifie énormément la manipulation de transport

Boîte à spirales facilement démontable pour éliminer les obstructions pendant l'utilisation

Sécurité de fonctionnement grâce au disjoncteur moteur avec protection contre les surintensités et surveillance thermique

Câble de haute qualité selon DIN 50565-2 pour une immersion permanente dans l'eau

Caractéristiques techniques :

Puissance max. : 2'500 W / 230 V
Courant nominal : 12.4 A
débit max. : 1300 l/min
Hauteur de refoulement max : 12 m
granulométrie : 65 mm
Classe de protection : IP68
Connecteur : IP55
Câble d'alimentation : 20 m
Raccord : Storz 75 (C)
Dimensions (L x l x H) : 465 x 280 x 335 mm
Poids : 38 kg

Inclus dans la livraison :

Pompe
Clé Storz
Aspirateur plat

Disponible en option :

Clapet anti-retour
Aspirateur plat avec clapet anti-retour
Tuyaux d'aspiration et de refoulement en PVC
Tuyaux d'incendie
Réservoir de récupération





Pompe pour eaux sales et usées MINI-CHIEMSEE (version : MINI-CHIEMSEE / puissance d'aspiration :

SKU: 111.028-MC-15

La pompe mobile submersible pour eaux usées MINI-CHIEMSEE B 1500 de la maison Spechtenhauser est une pompe qui ne se bouche pas et qui se débrouille sans problème avec de l'eau très polluée. La roue brevetée, résistante à l'usure et autonettoyante de Spechtenhauser transporte sans peine des matières solides telles que des morceaux de bois, du plastique, des textiles ainsi que des feuilles d'une taille de grain allant jusqu'à 65 mm. De plus, la pompe dispose du système de clapet breveté Spechtenhauser, qui permet une aspiration profonde, par exemple dans les caniveaux d'eaux usées, sans autres accessoires. La MINI-CHIEMSEE possède en outre une double garniture mécanique conçue pour un fonctionnement continu, qui assure une protection contre la marche à sec et garantit ainsi une grande sécurité en cas de panne. Le disjoncteur-moteur intégré avec protection contre les surintensités ainsi que la surveillance thermique avec blocage du redémarrage garantissent une plus grande sécurité pendant l'utilisation. Le coude d'aspiration plat inclus dans la livraison permet d'aspirer jusqu'à quelques millimètres l'eau sale accumulée, comme cela peut arriver dans les caves après un orage par exemple. Si la pompe devait malgré tout se bloquer, la volute peut être retirée en un tour de main et sans toucher à l'encapsulation IP68 du moteur, ce qui permet de supprimer le blocage. La MINI-CHIEMSEE est un compagnon indispensable des pompiers lors des interventions en cas d'inondation, mais elle peut également être utilisée avec succès dans l'industrie et les services communaux.

Caractéristiques :

Pompe résistante à l'engorgement pour l'eau fortement polluée avec un passage de grain jusqu'à 65 mm.

Roue brevetée en bronze d'aluminium non corrosif, résistant à l'usure et autonettoyant

Résistance à la marche à sec grâce à la double garniture mécanique conçue pour une marche continue et à sec

Le système de clapet Spechtenhauser intégré permet une aspiration profonde sans autres moyens auxiliaires (breveté)

Aspiration à plat jusqu'à quelques millimètres au moyen du dispositif d'aspiration à plat fourni

La poignée centrale stratégiquement placée avec un anneau de rappel simplifie énormément la manipulation de transport

Boîte à spirales facilement démontable pour éliminer les obstructions pendant l'utilisation

Sécurité de fonctionnement grâce au disjoncteur moteur avec protection contre les surintensités et surveillance thermique

Câble de haute qualité selon DIN 50565-2 pour une immersion permanente dans l'eau

Caractéristiques techniques :

Puissance max : 2'700 W / 230 V
Courant nominal : 15.1 A
Débit max : 1500 l/min
Hauteur de refoulement max : 15 m
granulométrie : 65 mm
Classe de protection : IP68
Connecteur : IP55
Câble d'alimentation : 20 m
Raccord : Storz 75 (B)
Dimensions (L x l x H) : 465 x 280 x 335 mm
Poids : 39 kg

Inclus dans la livraison :

Pompe
Clé Storz
Aspirateur plat

Disponible en option :

Clapet anti-retour
Aspirateur plat avec clapet anti-retour
Tuyaux d'aspiration et de refoulement en PVC
Tuyaux d'incendie
Réservoir de récupération





Pompe pour eaux sales et usées MINI-CHIEMSEE (version : MINI-CHIEMSEE / puissance d'aspiration :

SKU: 111.028-MC-16

La pompe mobile submersible pour eaux usées MINI-CHIEMSEE B 1600 D de la maison Spechthausen est une pompe qui ne se bouche pas et qui s'en sort sans problème avec de l'eau très polluée. La roue brevetée, résistante à l'usure et autonettoyante de Spechthausen transporte sans peine des matières solides comme des morceaux de bois, du plastique, des textiles ainsi que des feuilles d'une taille de grain allant jusqu'à 65 mm. De plus, la pompe dispose du système de clapet breveté Spechthausen, qui permet une aspiration profonde, par exemple dans les caniveaux d'eaux usées, sans autres accessoires. La MINI-CHIEMSEE possède en outre une double garniture mécanique conçue pour un fonctionnement continu, qui assure une protection contre la marche à sec et garantit ainsi une grande sécurité en cas de panne. Le disjoncteur-moteur intégré avec protection contre les surintensités ainsi que la surveillance thermique avec blocage du redémarrage garantissent une plus grande sécurité pendant l'utilisation. Le coude d'aspiration plat inclus dans la livraison permet d'aspirer jusqu'à quelques millimètres l'eau sale accumulée, comme cela peut arriver dans les caves après un orage par exemple. Si la pompe devait malgré tout se bloquer, la volute peut être retirée en un tour de main et sans toucher à l'encapsulation IP68 du moteur, ce qui permet de supprimer le blocage. La MINI-CHIEMSEE est un compagnon indispensable des pompiers lors des interventions en cas d'inondation, mais elle peut également être utilisée avec succès dans l'industrie et les services communaux.

Caractéristiques :

Pompe résistante à l'engorgement pour l'eau fortement polluée avec un passage de grain jusqu'à 65 mm.
Roue brevetée en bronze d'aluminium non corrosif, résistant à l'usure et autonettoyant
Résistance à la marche à sec grâce à la double garniture mécanique conçue pour une marche continue et à sec
Le système de clapet Spechthausen intégré permet une aspiration profonde sans autres moyens auxiliaires (breveté)
Aspiration à plat jusqu'à quelques millimètres au moyen du dispositif d'aspiration à plat fourni
La poignée centrale stratégiquement placée avec un anneau de rappel simplifie énormément la manipulation de transport
Boîte à spirales facilement démontable pour éliminer les obstructions pendant l'utilisation
Sécurité de fonctionnement grâce au disjoncteur moteur avec protection contre les surintensités et surveillance thermique
Câble de haute qualité selon DIN 50565-2 pour une immersion permanente dans l'eau

Caractéristiques techniques :

Puissance max : 2'700 W / 400 V
Courant nominal : 5.7 A
débit max. : 1600 l/min
Hauteur de refoulement max. : 18 m
granulométrie : 65 mm
Classe de protection : IP68
Prise : CEE
Câble d'alimentation : 20 m
Raccord : Storz 55 (B)
Dimensions (L x l x H) : 465 x 280 x 335 mm
Poids : 34 kg

Inclus dans la livraison :

Pompe
Clé Storz
Aspirateur plat

Disponible en option :

Clapet anti-retour
Aspirateur plat avec clapet anti-retour
Tuyaux d'aspiration et de refoulement en PVC
Tuyaux d'incendie
Réservoir de récupération





Jeu de roues pour pompe à eaux usées ATLANTICA von Spechthausen

SKU: 111.025C

Le jeu de roues adapté à la pompe à eaux noires et usées ATLANTICA de Spechthausen permet à une seule personne de déplacer la pompe sans effort.

Disponible en option :

Pompe à eaux usées ATLANTICA





Clapet anti-retour pour TEGERNSEE de Spechthausen

SKU: 111.026E

Le clapet anti-retour, adapté à la pompe submersible pour eaux usées et eaux vannes TEGERNSEE, garantit que le tuyau ne se vide pas pendant une interruption de pompage.

Disponible en option :

Pompe submersible pour eaux sales et eaux usées TEGERNSEE
Tuyau d'aspiration et de refoulement en PVC





Clapet anti-retour pour MINI-CHIEMSEE de Spechthausen - Storz 55

SKU: 111.028C

Le clapet anti-retour, adapté à la pompe à eaux usées et à eaux noires MINI-CHIEMSEE, garantit que le tuyau ne se vide pas pendant une interruption de pompage.

Données techniques :

Raccord : Storz 55 (C)

Disponible en option :

Pompe submersible pour eaux sales et usées MINI-CHIEMSEE
Tuyau d'aspiration et de refoulement en PVC





Clapet anti-retour pour MINI-CHIEMSEE de Spechthausen - Storz 75

SKU: 111.028D

Le clapet anti-retour, adapté à la pompe à eaux usées et à eaux noires MINI-CHIEMSEE, garantit que le tuyau ne se vide pas pendant une interruption de pompage.

Données techniques :

Raccord : Storz 75 (B)

Disponible en option :

Pompe submersible pour eaux sales et usées MINI-CHIEMSEE
Tuyau d'aspiration et de refoulement en PVC





Clapet anti-retour pour CHIEMSEE et MINI-CHIEMSEE de Spechthausen - Storz 75

SKU: 111.027D

Le clapet anti-retour, adapté à la pompe à eaux usées CHIEMSEE et MINI-CHIEMSEE, garantit que le tuyau et la pompe ne se vident pas lors d'une interruption de pompage. Ainsi, il n'est pas nécessaire de remplir à nouveau la pompe après un déplacement, ce qui permet de reprendre immédiatement le pompage.

Caractéristiques techniques :

Raccord : Storz 75 (B)

Disponible en option :

Pompe submersible pour eaux sales et usées CHIEMSEE / MINI-CHIEMSEE





Clapet anti-retour pour CHIEMSEE von Spechtenhauser - Storz 110

SKU: 111.027E

Le clapet anti-retour, adapté à la pompe à eaux usées CHIEMSEE, garantit que le tuyau et la pompe ne se vident pas pendant une interruption de pompage. Ainsi, il n'est pas nécessaire de remplir à nouveau la pompe après un déplacement, ce qui permet de reprendre immédiatement le pompage.

Caractéristiques techniques :

Raccord : Storz 110 (A)

Disponible en option :

Pompe submersible pour eaux sales et usées CHIEMSEE





Clapet anti-retour pour CHIEMSEE EX von Spechthausen - Storz 75

SKU: 111.027F

Le clapet anti-retour, adapté à la pompe à eaux usées CHIEMSEE en version ATEX, garantit que le tuyau et la pompe ne se vident pas pendant une interruption de pompage. Ainsi, il n'est pas nécessaire de remplir à nouveau la pompe après un déplacement, ce qui permet de reprendre immédiatement le pompage.

Caractéristiques techniques :

Raccord : Storz 75 (B)

Disponible en option :

Pompe submersible pour eaux sales et usées CHIEMSEE EX





Clapet anti-retour pour CHIEMSEE EX von Spechthausen - Storz 110

SKU: 111.027G

Le clapet anti-retour, adapté à la pompe à eaux usées CHIEMSEE en version ATEX, garantit que le tuyau et la pompe ne se vident pas pendant une interruption de pompage. Ainsi, il n'est pas nécessaire de remplir à nouveau la pompe après un déplacement, ce qui permet de reprendre immédiatement le pompage.

Caractéristiques techniques :

Raccord : Storz 110 (A)

Disponible en option :

Pompe submersible pour eaux sales et usées CHIEMSEE EX





Coude d'aspiration plat avec clapet anti-retour pour MINI-CHIEMSEE von Spechtenhauser

SKU: 111.028B

Le dispositif d'aspiration plat avec clapet anti-retour, adapté à la pompe à eaux usées MINI-CHIEMSEE, garantit non seulement la possibilité de pomper avec un niveau d'eau minimal, mais aussi que le tuyau et la pompe ne se vident pas pendant une interruption de pompage. Ainsi, il n'est pas nécessaire de remplir à nouveau la pompe après un déplacement, ce qui permet de reprendre immédiatement le pompage.

Caractéristiques techniques :

Raccord : Storz 75 (B)

Disponible en option :

Pompe submersible pour eaux sales et usées MINI-CHIEMSEE





Coude d'aspiration plat avec clapet anti-retour pour pompe CHIEMSEE von Spechtenhauser - Storz 7

SKU: 111.027B

Le dispositif d'aspiration plat avec clapet anti-retour, adapté à la pompe à eaux usées CHIEMSEE, garantit non seulement la possibilité de pomper avec un niveau d'eau minimal, mais aussi que le tuyau et la pompe ne se vident pas pendant une interruption de pompage. Ainsi, il n'est pas nécessaire de remplir à nouveau la pompe après un déplacement, ce qui permet de reprendre immédiatement le pompage.

Caractéristiques techniques :

Raccord : Storz 75 (B)

Disponible en option :

Pompe submersible pour eaux sales et usées CHIEMSEE





Coude d'aspiration plat avec clapet anti-retour pour pompe CHIEMSEE von Spechtenhauser - Storz 1

SKU: 111.027C

Le dispositif d'aspiration plat avec clapet anti-retour, adapté à la pompe à eaux usées CHIEMSEE, garantit non seulement la possibilité de pomper avec un niveau d'eau minimal, mais aussi que le tuyau et la pompe ne se vident pas pendant une interruption de pompage. Ainsi, il n'est pas nécessaire de remplir à nouveau la pompe après un déplacement, ce qui permet de reprendre immédiatement le pompage.

Caractéristiques techniques :

Raccord : Storz 110 (A)

Disponible en option :

Pompe submersible pour eaux sales et usées CHIEMSEE





Kit de tuyaux pour ATLANTICA de Spechthausen

SKU: 111.025Z

Le kit de tuyaux, adapté à la pompe à eaux usées ATLANTICA, se compose de 3 tuyaux spiralés en PVC transparents et indéformables, qui ne se plient pas. Cela garantit un fonctionnement parfait de la pompe sans perte de performance due à des plis dans le tuyau.

Données techniques :

Matériau : PVC

Inclus dans la livraison :

2 pcs. tuyau de 3 m

1 tuyau de 1.5 m

SKU	Port
111.025B	storz-75-b
111.025A	storz-110-a





Paquet d'accessoires pour TEGERNSEE de Spechthaus

SKU: 111.026Z

Le kit d'accessoires, adapté à la pompe submersible pour eaux sales et eaux usées TEGERNSEE, se compose d'un clapet anti-retour pour empêcher le reflux, d'un coude à 90° pour le remplissage en cas de faible niveau d'eau ainsi que d'un tuyau spiralé en PVC indéformable.

Inclus dans la livraison :

Clapet anti-retour
coude à 90
Tuyau spiralé en PVC

Disponible en option :

Pompe submersible pour eaux sales et usées TEGERNSEE

SKU	Longueur
111.026C	3-m-schlauch
111.026D	5-m-schlauch





Paquet d'accessoires pour CHIEMSEE de Spechthausner

SKU: 111.027A

Le kit d'accessoires, adapté à la pompe submersible pour eaux usées et eaux chargées CHIEMSEE, se compose d'un clapet anti-retour pour empêcher le reflux ainsi que de deux tuyaux spiralés en PVC indéformables.

Inclus dans la livraison :

Clapet anti-retour
2 pcs. Tuyau spiralé en PVC

Disponible en option :

Pompe à saletés et à eaux usées CHIEMSEE

SKU	Port	Longueur
111.027A-B-3M	storz-75-b	3-meter
111.027A-B-5M	storz-75-b	5-meter
111.027A-A-3M	storz-110-a	3-meter
111.027A-A-5M	storz-110-a	5-meter





Paquet d'accessoires pour MINI-CHIEMSEE de Spechthaus

SKU: 111.028A

Le kit d'accessoires, adapté à la pompe submersible pour eaux usées et eaux vannes MINI-CHIEMSEE, se compose d'un clapet anti-retour pour empêcher le reflux ainsi que de deux tuyaux spiralés en PVC indéformables.

Inclus dans la livraison :

Clapet anti-retour
2 pcs. Tuyau spiralé en PVC

Disponible en option :

Pompe à saletés et à eaux usées MINI-CHIEMSEE

SKU	Port	Longueur
111.028A-C-3M	storz-55	3-meter
111.028A-C-5M	storz-55	5-meter
111.028A-B-3M	storz-75-b	3-meter
111.028A-B-5M	storz-75-b	5-meter





Water Rescue Box de Rössle - MEGA

SKU: 112.038

Les inondations en cas de fortes pluies sont de plus en plus fréquentes et les espaces inondés aussi, ce qui nécessite une intervention rapide pour éviter de gros dégâts. La Water Rescue Box permet de lutter de manière fiable et rapide contre les masses d'eau, car la boîte de transport contient un kit d'aide prêt à l'emploi avec une pompe, 3 m de tuyau indéformable, 15 m de tuyau d'incendie, une corde de retenue et une clé d'accouplement. La pompe submersible MEGA de Rössle contenue dans le kit est un appareil efficace et résistant qui permet de pomper en peu de temps et de manière fiable de grandes masses d'eau dans les caves, les puits, etc. Le grand passage des grains permet également de l'utiliser après une inondation avec de l'eau grossièrement polluée, comme c'est le cas après une inondation catastrophique. Grâce aux matériaux de haute qualité, la pompe submersible est extrêmement robuste et résistante à la corrosion, ce qui promet une longue durée de vie. De plus, l'unité ne nécessite aucun entretien, à l'exception d'un nettoyage occasionnel, ce qui réduit les frais de maintenance à un minimum. L'interrupteur à flotteur intégré garantit que la pompe submersible MEGA s'arrête automatiquement lorsque le niveau d'eau est bas et évite une marche à sec.

Caractéristiques :

Kit d'aide prêt à l'emploi dans une boîte de transport solide pour lutter rapidement contre les masses d'eau.

Pompe submersible extrêmement robuste, résistante aux chocs et à la corrosion, entièrement en acier inoxydable.

Optimale pour l'utilisation avec de l'eau sale grâce au passage de corps solides jusqu'à 35 mm

Pompe submersible compacte avec 10 m de câble pour une utilisation dans les caves inondées, les puits, etc.

Profondeur d'immersion maximale de 5 m, ce qui permet de faire face à des niveaux d'eau élevés.

Arrêt automatique grâce à un interrupteur à flotteur intégré, ce qui évite un fonctionnement à sec

Construction du moteur électrique ne nécessitant pas d'entretien et ne présentant qu'un risque minimal de panne pendant l'utilisation.

Caractéristiques techniques :

Puissance max : 1400 W / 230V

Courant nominal : 6.5 A

Débit : 400 l/min

Hauteur de refoulement : env. 10 m

Pression de refoulement : env. 1 bar

granulométrie : 35 mm

Degré de protection : IP 68

Classe d'isolation : F

Fiche : type 23 / IP 55 - 16 A

Câble d'alimentation : 10 m
Raccord : Storz 55 C
Dimensions (L x P x H) : 600 x 400 x 320 mm
Poids : 25 kg

Inclus dans la livraison :

Boîte de transport
Pompe MEGA
Tuyau d'aspiration et de refoulement en PVC - 3 m
Tuyau d'incendie 42 mm - 15 m
Longe de maintien - 20 m
Clé d'accouplement

Disponible en option :

Disjoncteur de protection des personnes (PRCD)
Water Rescue Box avec pompe d'aspiration plate FLAT-ROSS





Water Rescue Box de Rössle - FLAT-ROSS

SKU: 112.038A

Les inondations en cas de fortes pluies sont de plus en plus fréquentes et les espaces inondés aussi, ce qui nécessite une intervention rapide pour éviter de gros dégâts. La Water Rescue Box permet de lutter de manière fiable et rapide contre les masses d'eau. La boîte de transport contient un kit d'aide prêt à l'emploi avec une pompe, 3 m de tuyau indéformable, 15 m de tuyau d'incendie, une corde de retenue et une clé d'accouplement. La pompe submersible FLAT-ROSS de Rössle contenue dans le kit est spécialement conçue pour les applications d'aspiration à plat. Cet appareil efficace et résistant est en mesure de pomper en peu de temps et de manière fiable de grandes masses d'eau d'une hauteur minimale de 1 à 2 mm dans les caves, les puits, etc. Cette caractéristique permet un drainage presque complet après une inondation ou une rupture de canalisation. La pompe submersible compacte est fabriquée à partir de matériaux extrêmement robustes qui promettent une longue durée de vie et une résistance à la corrosion, ce qui fait que le pompage d'eau sale ne pose aucun problème. La protection thermique intégrée arrête automatiquement le moteur en cas de température trop élevée, ce qui évite une surchauffe de la pompe due à un fonctionnement à sec. En raison de sa masse et de son poids, la FLAT-Ross est parfaitement adaptée à une utilisation mobile ou stationnaire.

Caractéristiques :

Kit d'aide prêt à l'emploi dans une boîte de transport stable pour lutter rapidement contre les masses d'eau.

Aspiration plate efficace jusqu'à un niveau d'eau résiduel de seulement 1-2 mm

Protection contre la surchauffe et la marche à sec grâce à la protection thermique en circuit intégré

Matériaux de haute qualité garantissant une robustesse extrême

Pompe submersible compacte pour une utilisation dans des caves inondées, des parkings, etc.

Construction du moteur électrique ne nécessitant pas d'entretien et ne présentant qu'un risque minimal de panne en cours d'utilisation

Caractéristiques techniques :

Puissance max : 400 W / 230V

Débit : 240 l/min

Hauteur de refoulement : env. 11 m

Pression de refoulement : 1.1 bar

Granulométrie : 6 mm

Degré de protection : IP 68

Classe d'isolation : F

Connecteur : type 13 / IP 55

Câble d'alimentation : 10 m

Raccord : Storz 55 C

Dimensions (L x P x H) : 600 x 400 x 320 mm

Poids : 24 kg

Inclus dans la livraison :

Boîte de transport
Pompe FLAT-ROSS
Tuyau d'aspiration et de refoulement en PVC - 3 m
Tuyau d'incendie 42 mm - 15 m
Longe de maintien - 20 m
Clé d'accouplement

Disponible en option :

Disjoncteur de protection des personnes (PRCD)
Water Rescue Box avec pompe submersible MEGA





Pompe à eaux usées ALPSEE TP 4/1 de Spechthausen

SKU: 111.043A

La pompe submersible compacte pour eaux usées ALPSEE TP 4/1 de Spechthausen est une pompe conçue pour un fonctionnement continu, qui permet une aspiration plate efficace jusqu'à quelques millimètres. Grâce à la technologie éprouvée de la roue, les matières solides jusqu'à 8 mm sont transportées sans problème. Grâce à son débit maximal de 850 l/min et de 410 l/min à une hauteur de refoulement de 10 m, la Alpsee garantit une utilisation performante de la pompe. Le boîtier du moteur étanche à l'eau sous pression et résistant à l'eau de mer (IP68), le disjoncteur de protection du moteur ainsi que le contrôle thermique assurent une sécurité maximale de la pompe pendant toute son utilisation. Pour le transport, l'ALPSEE dispose en outre d'une poignée de transport en polyamide robuste et ergonomique, ce qui permet par exemple de descendre sans peine la pompe dans un puits ou une cave à l'aide d'une corde. En tant qu'outil indispensable, la pompe soutient les interventions des sapeurs-pompiers en cas d'inondation et peut également être utilisée avec succès dans l'industrie et les entreprises communales.

Caractéristiques :

Pompe puissante pour l'eau fortement polluée avec un passage de grains jusqu'à 8 mm max.

Débit maximal de 850 l/min et de 410 l/min pour une hauteur de refoulement de 10 m, conformément à la norme DIN 14425.

Mobilité optimale grâce aux dimensions compactes et au poids minimal de 23 kg

Protection contre la marche à sec grâce à la double garniture mécanique conçue pour la marche à sec et la marche continue

Câble très résistant de couleur jaune et protection anti-plier en PA (facilement remplaçable)

Sécurité de fonctionnement grâce au disjoncteur-moteur, au contrôle thermique et au boîtier moteur IP68

Poignée de transport robuste en polyamide pour un transport facile, qui sert également de point d'ancrage pour un câble

Données techniques :

Puissance max. : 1'800 W / 230 V

Courant nominal : 8,8 A

débit : 850 l/min

Hauteur de refoulement : env. 20 m

Granulométrie : jusqu'à 8 mm

Classe de protection : IP68

Connecteur : IP55

Câble d'alimentation : 20 m

Raccord : Storz 75 (B)

Dimensions Ø x H : 245 mm x 455 mm

Poids : 23 kg

Agréments : DIN 14425

Disponible en option :

Kit d'accessoires ALPSEE 3 m

Pack d'accessoires ALPSEE 5 m

Clapet anti-retour





Kit d'accessoires pour ALPSEE de Spechthausen - 3 m

SKU: 111.043B

Le kit d'accessoires, adapté à la pompe submersible pour eaux usées et eaux vannes ALPSEE, se compose d'un clapet anti-retour pour empêcher le reflux, ainsi que d'un tuyau spiralé en PVC indéformable comme tuyau de refoulement.

Inclus dans la livraison :

Clapet anti-retour

Tuyau spiralé en PVC de 3 m





Kit d'accessoires pour ALPSEE de Spechthausen - 5 m

SKU: 111.043C

Le kit d'accessoires, adapté à la pompe submersible pour eaux usées et eaux vannes ALPSEE, se compose d'un clapet anti-retour pour empêcher le reflux, ainsi que d'un tuyau spiralé en PVC indéformable comme tuyau de refoulement.

Inclus dans la livraison :

Clapet anti-retour

Tuyau spiralé en PVC 5 m





Clapet anti-retour pour ALPSEE de Specht-Hauser

SKU: 111.043D

Le clapet anti-retour, adapté à la pompe submersible pour eaux usées et eaux vannes ALPSEE, garantit que le liquide pompé ne reflue pas en cas d'interruption ou de fin de fonctionnement de la pompe.

Disponible en option :

Pompe submersible pour eaux sales et usées ALPSEE

Kit d'accessoires ALPSEE 3 m

Pack d'accessoires ALPSEE 5 m



