

Pompes avec moteur à combustion



Pompe à usage général MAST - NP 12 B

SKU: 111.008

Les pompes universelles de la série NP de MAST sont des pompes centrifuges auto-amorçantes qui, malgré leur robustesse, sont maniables et faciles à transporter. Non seulement les pompes, mais aussi les moteurs d'entraînement se distinguent par une fiabilité exceptionnelle et un rendement élevé, ce qui les place parmi les meilleures de leur catégorie. Conçues pour des conditions d'utilisation exigeantes et difficiles, elles ont été fabriquées à partir d'une combinaison optimisée de matériaux offrant une protection maximale contre la corrosion, ce qui est une condition préalable à la qualité et à la longévité.


Caractéristiques :

Parfaitement adapté aux conditions difficiles grâce à un rendement élevé et une protection anticorrosion supérieure à la moyenne.
Sans entretien, performant, robuste et absolument protégé contre la marche à sec
Auto-amorçante jusqu'à 8.4 m avec vanne de retour intégrée
Moteur d'entraînement avec arrêt en cas de manque d'huile, filtre à air Dual-Clean et silencieux Super Lo-Tone
Domaine d'utilisation : eaux usées, fioul EL, gazole

Données techniques :

Moteur : 4 temps Vanguard OHV essence
Puissance P1 : 7.5 kW
Débit l/min : 1200 1000 700 250 0
Hauteur de refoulement m : 0 10 20 30 34
Raccord : G 2.5
Storz : 75
Passage des grains : 20 mm
Poids : 58 kg





Pompe pour eaux usées et eaux chargées ATLANTICA (version : démarreur réversible / raccord : Storz 7

SKU: 111.025-SZS-B

La pompe à eau sale haute performance ATLANTICA de Spechtenhauser avec moteur à combustion dispose d'un passage de grain de 70 mm et est conçue pour les utilisations de pompage les plus difficiles. La roue brevetée de Spechtenhauser, non corrosive, résistante à l'usure et autonettoyante, convainc par sa forme spéciale et sa sécurité maximale contre les obstructions. La pompe puissante avec un débit exceptionnel de 1960 l/min transporte sans peine la boue et les matières solides comme les feuilles, les morceaux de bois, les textiles à longues fibres et les films plastiques. Si la roue se bloque, une protection brevetée contre les surcharges a été intégrée, qui réduit automatiquement et en douceur la vitesse du moteur jusqu'à l'arrêt de celui-ci. Cela évite d'endommager l'unité de pompage et le moteur, ce qui a un effet positif sur la durée de vie. De plus, la pompe présente un excellent rapport poids/puissance pour des dimensions compactes, ce qui en fait l'une des pompes les plus performantes de sa catégorie. Pour l'aspiration du liquide pompé, l'ATLANTICA possède une pompe à piston à double course intégrée qui permet une aspiration manuelle jusqu'à une hauteur de 7 mètres.

Caractéristiques :

Pompe haute performance résistante au colmatage avec un passage de grain allant jusqu'à 70 mm.

Pompage sans problème de matières solides comme les feuilles, les morceaux de bois, les textiles et les films plastiques.

Roue brevetée en bronze d'aluminium non corrosif, résistant à l'usure et autonettoyant

Débit maximal de 1960 l/min garantissant des progrès visibles en très peu de temps

Protection contre la marche à sec grâce à la double garniture mécanique conçue pour la marche continue et la marche à sec

Pompe à piston à double course intégrée pour l'aspiration manuelle du liquide pompé

La protection contre les surcharges réduit en douceur la vitesse du moteur en cas de blocage de la roue (breveté)

Données techniques :

Puissance max : 6.6 kW / 9 PS

Moteur : Briggs & Stratton XR1450

Carburant : essence

Capacité du réservoir : 5.3 l

Consommation de carburant : 2.5 l/h

Débit max : 1960 l/min

Hauteur de refoulement : env. 20 m

Granulométrie : 70 mm

Raccord : Storz 75 (B)
Dimensions (L x l x H) : 690 x 560 x 570 mm
Poids : 74 kg (sec)

Inclus dans la livraison :

Pompe
Clapet anti-retour

Disponible en option :

Coude à 90
Tuyau de pression en PVC
Jeu de roues





Pompe pour eaux usées et eaux chargées ATLANTICA (version : démarreur réversible / raccord : Storz 1

SKU: 111.025-SZS-A

La pompe à eau sale haute performance ATLANTICA de Spechthausen avec moteur à combustion dispose d'un passage de grain de 80 mm et est conçue pour les utilisations de pompage les plus difficiles. La roue brevetée de Spechthausen, non corrosive, résistante à l'usure et autonettoyante, convainc par sa forme spéciale et sa résistance maximale au colmatage. La pompe puissante avec un débit exceptionnel de 2540 l/min transporte facilement la boue et les matières solides comme les feuilles, les morceaux de bois, les textiles à longues fibres et les films plastiques. Si la roue devait se bloquer, une protection brevetée contre les surcharges a été intégrée, qui réduit automatiquement et en douceur la vitesse du moteur jusqu'à son arrêt. Cela évite d'endommager l'unité de pompage et le moteur, ce qui a un effet positif sur la durée de vie. De plus, la pompe présente un excellent rapport poids/puissance pour des dimensions compactes, ce qui en fait l'une des pompes les plus performantes de sa catégorie. Pour l'aspiration du liquide pompé, l'ATLANTICA possède une pompe à piston à double course intégrée qui permet une aspiration manuelle jusqu'à une hauteur de 7 mètres.

Caractéristiques :

Pompe haute performance résistante au colmatage avec un passage de grain allant jusqu'à 80 mm.

Pompage sans problème de matières solides comme les feuilles, les morceaux de bois, les textiles et les films plastiques.

Roue brevetée en bronze d'aluminium non corrosif, résistant à l'usure et autonettoyant

Débit maximal de 2540 l/min garantissant des progrès visibles en très peu de temps

Résistance à la marche à sec grâce à la double garniture mécanique conçue pour une marche continue et à sec

Pompe à piston à double course intégrée pour l'aspiration manuelle du liquide pompé

La protection contre les surcharges réduit en douceur la vitesse du moteur en cas de blocage de la roue (breveté)

Données techniques :

Puissance max : 6.6 kW / 9 PS

Moteur : Briggs & Stratton XR1450

Carburant : essence

Capacité du réservoir : 5.3 l

Consommation de carburant : 3.5 l/h

Débit max : 2540 l/min

Hauteur de refoulement : env. 19 m

Granulométrie : 80 mm

Raccord : Storz 110 (A)
Dimensions (L x l x H) : 690 x 560 x 570 mm
Poids : 74 kg (sec)

Inclus dans la livraison :

Pompe
Clapet anti-retour

Disponible en option :

Coude à 90
Tuyau de pression en PVC
Jeu de roues





Pompe pour eaux sales et usées ATLANTICA (version : démarreur électrique / raccord : Storz 75)

SKU: 111.025-EIS-B

La pompe à eau sale haute performance ATLANTICA de Spechthausen avec moteur à combustion dispose d'un passage de grain de 70 mm et est conçue pour les utilisations de pompage les plus difficiles. La roue brevetée de Spechthausen, non corrosive, résistante à l'usure et autonettoyante, convainc par sa forme spéciale et sa sécurité maximale contre les obstructions. La pompe puissante avec un débit exceptionnel de 1960 l/min transporte sans peine la boue et les matières solides comme les feuilles, les morceaux de bois, les textiles à longues fibres et les films plastiques. Si la roue se bloque, une protection brevetée contre les surcharges a été intégrée, qui réduit automatiquement et en douceur la vitesse du moteur jusqu'à l'arrêt de celui-ci. Cela évite d'endommager l'unité de pompage et le moteur, ce qui a un effet positif sur la durée de vie. De plus, la pompe présente un excellent rapport poids/puissance pour des dimensions compactes, ce qui en fait l'une des pompes les plus performantes de sa catégorie. Pour l'aspiration du liquide pompé, l'ATLANTICA possède une pompe à piston à double course intégrée qui permet une aspiration manuelle jusqu'à une hauteur de 7 mètres.

Caractéristiques :

Pompe haute performance résistante au colmatage avec un passage de grain allant jusqu'à 70 mm.

Pompage sans problème de matières solides comme les feuilles, les morceaux de bois, les textiles et les films plastiques.

Roue brevetée en bronze d'aluminium non corrosif, résistant à l'usure et autonettoyant

Débit maximal de 1960 l/min garantissant des progrès visibles en très peu de temps

Protection contre la marche à sec grâce à la double garniture mécanique conçue pour la marche continue et la marche à sec

Pompe à piston à double course intégrée pour l'aspiration manuelle du liquide pompé

La protection contre les surcharges réduit en douceur la vitesse du moteur en cas de blocage de la roue (breveté)

Données techniques :

Puissance max : 6.6 kW / 9 PS

Moteur : Briggs & Stratton XR1450

Carburant : essence

Capacité du réservoir : 5.3 l

Consommation de carburant : 2.5 l/h

Débit max : 1960 l/min

Hauteur de refoulement : env. 20 m

Granulométrie : 70 mm

Raccord : Storz 75 (B)

Dimensions (L x l x H) : 690 x 560 x 570 mm

Poids : env. 90 kg

Inclus dans la livraison :

Pompe

Clapet anti-retour

Disponible en option :

Coude à 90

Tuyau de pression en PVC

Jeu de roues





Pompe pour eaux sales et usées ATLANTICA (version : démarreur électrique / raccordement : Storz 110)

SKU: 111.025-EIS-A

La pompe à eau sale haute performance ATLANTICA de Spechthausen avec moteur à combustion dispose d'un passage de grain de 80 mm et est conçue pour les utilisations de pompage les plus difficiles. La roue brevetée de Spechthausen, non corrosive, résistante à l'usure et autonettoyante, convainc par sa forme spéciale et sa résistance maximale au colmatage. La pompe puissante avec un débit exceptionnel de 2540 l/min transporte facilement la boue et les matières solides comme les feuilles, les morceaux de bois, les textiles à longues fibres et les films plastiques. Si la roue devait se bloquer, une protection brevetée contre les surcharges a été intégrée, qui réduit automatiquement et en douceur la vitesse du moteur jusqu'à son arrêt. Cela évite d'endommager l'unité de pompage et le moteur, ce qui a un effet positif sur la durée de vie. De plus, la pompe présente un excellent rapport poids/puissance pour des dimensions compactes, ce qui en fait l'une des pompes les plus performantes de sa catégorie. Pour l'aspiration du liquide pompé, l'ATLANTICA possède une pompe à piston à double course intégrée qui permet une aspiration manuelle jusqu'à une hauteur de 7 mètres.

Caractéristiques :

Pompe haute performance résistante au colmatage avec un passage de grain allant jusqu'à 80 mm.

Pompage sans problème de matières solides comme les feuilles, les morceaux de bois, les textiles et les films plastiques.

Roue brevetée en bronze d'aluminium non corrosif, résistant à l'usure et autonettoyant

Débit maximal de 2540 l/min garantissant des progrès visibles en très peu de temps

Résistance à la marche à sec grâce à la double garniture mécanique conçue pour une marche continue et à sec

Pompe à piston à double course intégrée pour l'aspiration manuelle du liquide pompé

La protection contre les surcharges réduit en douceur la vitesse du moteur en cas de blocage de la roue (breveté)

Données techniques :

Puissance max : 6.6 kW / 9 PS

Moteur : Briggs & Stratton XR1450

Carburant : essence

Capacité du réservoir : 5.3 l

Consommation de carburant : 3.5 l/h

Débit max : 2540 l/min

Hauteur de refoulement : env. 19 m

Granulométrie : 80 mm

Raccord : Storz 110 (A)

Dimensions (L x l x H) : 690 x 560 x 570 mm

Poids : env. 91 kg

Inclus dans la livraison :

Pompe

Clapet anti-retour

Disponible en option :

Coude à 90

Tuyau de pression en PVC

Jeu de roues





Pompe pour eaux sales et usées ATLANTICA (version : diesel / raccord : Storz 75)

SKU: 111.025-DIS-B

La pompe à eau sale haute performance ATLANTICA de Spechtenthauser avec moteur à combustion dispose d'un passage de grain de 70 mm et est conçue pour les utilisations de pompage les plus difficiles. La roue brevetée de Spechtenthauser, non corrosive, résistante à l'usure et autonettoyante, convainc par sa forme spéciale et sa sécurité maximale contre les obstructions. La pompe puissante avec un débit exceptionnel de 2070 l/min transporte facilement la boue et les matières solides comme les feuilles, les morceaux de bois, les textiles à longues fibres et les films plastiques. Si la roue devait se bloquer, une protection brevetée contre les surcharges a été intégrée, qui réduit automatiquement et en douceur la vitesse du moteur jusqu'à son arrêt. Cela évite d'endommager l'unité de pompage et le moteur, ce qui a un effet positif sur la durée de vie. De plus, la pompe présente un excellent rapport poids/puissance pour des dimensions compactes, ce qui en fait l'une des pompes les plus performantes de sa catégorie. Pour l'aspiration du liquide pompé, l'ATLANTICA possède une pompe à piston à double course intégrée qui permet une aspiration manuelle jusqu'à une hauteur de 7 mètres.

Caractéristiques :

Pompe haute performance résistante au colmatage avec un passage de grain allant jusqu'à 70 mm.

Pompage sans problème de matières solides comme les feuilles, les morceaux de bois, les textiles et les films plastiques.

Roue brevetée en bronze d'aluminium non corrosif, résistant à l'usure et autonettoyant

Débit maximal de 2070 l/min garantissant des progrès visibles en très peu de temps

Résistance à la marche à sec grâce à la double garniture mécanique conçue pour une marche continue et à sec

Pompe à piston à double course intégrée pour l'aspiration manuelle du liquide pompé

La protection contre les surcharges réduit en douceur la vitesse du moteur en cas de blocage de la roue (breveté)

Données techniques :

Puissance max : 5.0 kW / 6.8 PS

Moteur : Hatz 1B30

Carburant : diesel

Capacité du réservoir : 5.0 l

Consommation de carburant : 1.4 l/h

Débit max : 2070 l/min

Hauteur de refoulement : env. 20 m

Granulométrie : 70 mm

Raccord : Storz 75 (B)

Dimensions (L x l x H) : 690 x 560 x 570 mm

Poids : 92 kg (sec)

Inclus dans la livraison :

Pompe

Clapet anti-retour

Disponible en option :

Coude à 90

Tuyau de pression en PVC

Jeu de roues





Pompe pour eaux sales et usées ATLANTICA (version : diesel / raccord : Storz 110)

SKU: 111.025-DIS-A

La pompe à eau sale haute performance ATLANTICA de Spechtenthauser avec moteur à combustion dispose d'un passage de grain de 80 mm et est conçue pour les utilisations de pompage les plus difficiles. La roue brevetée de Spechtenthauser, non corrosive, résistante à l'usure et autonettoyante, convainc par sa forme spéciale et sa résistance maximale au colmatage. La pompe puissante avec un débit exceptionnel de 2650 l/min transporte facilement la boue et les matières solides comme les feuilles, les morceaux de bois, les textiles à longues fibres et les films plastiques. Si la roue devait se bloquer, une protection brevetée contre les surcharges a été intégrée, qui réduit automatiquement et en douceur la vitesse du moteur jusqu'à son arrêt. Cela évite d'endommager l'unité de pompage et le moteur, ce qui a un effet positif sur la durée de vie. De plus, la pompe présente un excellent rapport poids/puissance pour des dimensions compactes, ce qui en fait l'une des pompes les plus performantes de sa catégorie. Pour l'aspiration du liquide pompé, l'ATLANTICA possède une pompe à piston à double course intégrée qui permet une aspiration manuelle jusqu'à une hauteur de 7 mètres.

Caractéristiques :

Pompe haute performance résistante au colmatage avec un passage de grain allant jusqu'à 80 mm.

Pompage sans problème de matières solides comme les feuilles, les morceaux de bois, les textiles et les films plastiques.

Roue brevetée en bronze d'aluminium non corrosif, résistant à l'usure et autonettoyant

Débit maximal de 2650 l/min garantissant des progrès visibles en très peu de temps

Protection contre la marche à sec grâce à la double garniture mécanique conçue pour la marche continue et la marche à sec

Pompe à piston à double course intégrée pour l'aspiration manuelle du liquide pompé

La protection contre les surcharges réduit en douceur la vitesse du moteur en cas de blocage de la roue (breveté)

Données techniques :

Puissance max : 5.0 kW / 6.8 PS

Moteur : Hatz 1B30

Carburant : diesel

Capacité du réservoir : 5.0 l

Consommation de carburant : 1.8 l/h

Débit max : 2650 l/min

Hauteur de refoulement : env. 20 m

Granulométrie : 80 mm

Raccord : Storz 110 (A)

Dimensions (L x l x H) : 690 x 560 x 570 mm

Poids : 93 kg (sec)

Inclus dans la livraison :

Pompe

Clapet anti-retour

Disponible en option :

Coude à 90

Tuyau de pression en PVC

Jeu de roues



