

Beaver barrage de tuyaux



Kit de réparation universel FOPPA

SKU: 111.039

Le kit de réparation universel de Foppa comprend diverses rustines adaptées aux barrières d'eau Lenoir®, aux digues tubulaires Beaver® et aux bacs de récupération Foppa. De plus, le kit contient une colle spécialement adaptée au PVC.

Inclus dans la livraison :

Rondelles pour bacs de rétention Foppa
Rondelles pour Beaver® barrage tubulaire
Diverses rustines pour Lenoir® Barrière d'eau
Colle PVC





Protection mobile contre les inondations BEAVER

SKU: 111.013.00

Le système de protection contre les inondations de BEAVER est difficilement égalable en termes d'efficience et d'efficacité. Grâce à son maniement simple et à son montage rapide, un mur de protection peut être construit beaucoup plus rapidement qu'avec des sacs de sable. Les pompiers et la protection civile font confiance depuis des années à ce système de protection qui a été testé à plusieurs reprises et avec succès dans des situations d'urgence et qui peut être adapté individuellement à chaque scénario d'intervention grâce à des éléments supplémentaires. Le système de protection contre les inondations BEAVER peut être empilé sans problème, ce qui permet d'endiguer le risque d'inondation même lorsque le niveau de l'eau monte. Grâce aux extrémités de tuyau spécialement conçues, les éléments s'adaptent de manière optimale aux objets les plus divers, ce qui permet d'obtenir une fermeture étanche. Laissez-vous convaincre par l'originalité et les avantages de cette solution de protection contre les inondations.

Caractéristiques :

Système de protection contre les inondations sophistiqué et éprouvé sur le terrain
Utilisation simple, flexible et adaptée à la situation
Adaptation optimale des éléments de barrage au terrain
Extensible et empilable individuellement pour une protection encore meilleure
Couverture possible de la plupart des scénarios d'intervention par BEAVER
Qualité suisse fabriquée à partir d'un matériau de bâche robuste

Données techniques :

Matériau : Tissu polyester enduit
Raccords de remplissage : 3/4 Gardena ou Storz 55
Résistance à la déchirure sur 5 cm : 410 ou 510 kg
Résistance à la température : -30° - 70° C

Disponible en option :

Conteneur roulant
Élément d'extension pour hauteur de rangement
Soufflerie d'air, boîte incluse
Kit de réparation

SKU	Hauteur de la retenue	Longueur
111.013	30-cm	5-m
111.013A	30-cm	10-m
111.013B	30-cm	15-m

SKU	Hauteur de la retenue	Longueur
111.013C	30-cm	20 m
111.013i	50-cm	5-m
111.013K	50-cm	10-m
111.013L	50-cm	15-m
111.013M	50-cm	20 m
111.013R	80-cm	5-m
111.013S	80-cm	10-m
111.013T	80-cm	15-m
111.013U	80-cm	20 m
111.013Z	100-cm	5-m
111.013Z.A	100-cm	10-m
111.013Z.B	100-cm	15-m
111.013Z.C	100-cm	20 m
111.013Z.H	130-cm	5-m
111.013Z.I	130-cm	10-m
111.013Z.K	130-cm	15-m
111.013Z.L	130-cm	20 m
111.013Z.M	130-cm	25-m



