Lenoir barrages d'eau

Kit de réparation pour barrières d'eau LENOIR

SKU: 111.037Z

Kit de réparation pour toutes les barrières d'eau de LENOIR®.

Kit de réparation universel FOPPA

SKU: 111.039

Le kit de réparation universel de Foppa comprend diverses rustines adaptées aux barrières d'eau Lenoir®, aux digues tubulaires Beaver® et aux bacs de récupération Foppa. De plus, le kit contient une colle spécialement adaptée au PVC.

Inclus dans la livraison :

Rondelles pour bacs de rétention Foppa
Rondelles pour Beaver® barrage tubulaire
Diverses rustines pour Lenoir® Barrière d'eau
Colle PVC

Barrière d'eau LENOIR® WSG

SKU: 111.029A

Fabriquée en Suisse, la barrière d'eau LENOIR® est réutilisable, facile à transporter et peut être rangée de manière peu encombrante après utilisation. En outre, ils sont utilisés depuis des années comme outil polyvalent par les pompiers, l'armée et la protection civile, les communes ainsi que les propriétaires d'immeubles en cas de rupture de conduite d'eau, d'infiltration d'eau dans les caves ou comme protection en cas d'inondation dans les parkings souterrains. Le LENOIR® WSG, portable par un seul homme et indépendant du lieu, répond à toutes les exigences posées aux barrages d'eau dans les situations d'urgence. En assemblant des barrages individuels, il est possible d'atteindre n'importe quelle longueur en quelques secondes, ce qui s'est avéré être un système efficace dans de nombreuses situations d'urgence. Grâce aux poids intégrés (plaquettes en acier galvanisé) et aux bandes antidérapantes, le barrage est immédiatement maintenu au sol, même en cas d'afflux d'eau.

Caractéristiques :

Protection rapide et indépendante du lieu pour les personnes, les bâtiments et les paysages.
Barrières d'eau réutilisables, faciles à transporter et à ranger dans un espace réduit.
Monté en quelques secondes et assemblé à la longueur souhaitée par une seule personne.
Système éprouvé par les sapeurs-pompiers, l'armée et la protection civile, les communes, les entreprises et les propriétaires de maisons
Outil idéal pour retenir/détourner des cours d'eau existants lors d'incendies de forêt ou de bâtiments isolés
Peut être couplé avec le type suivant plus petit et/ou plus grand
Les poids intégrés ainsi que les bandes antidérapantes assurent une bonne tenue au sol même en cas d'afflux d'eau

Données techniques :

Couleur : Vert
Matériau : tissu polyester, enduit de PVC
Poids du matériau : env. 900 g/m
Résistance à la température : -30° à +70°.

Inclus dans la livraison :

Barrière d'eau
Sac de transport

Remarque Désignation du type :

WS = barrière d'eau standard
WSG = barrière d'eau avec poids intégrés et bandes antidérapantes

WSO = barrière d'eau avec dispositif de régulation intégré (écoulement contrôlé)
WSGC= barrière d'eau / barrière chimique (matériau antistatique) avec poids intégrés et bandes antidérapantes

SKU	Hauteur de la retenue	Longueur
111.030	15-cm	5-m
111.030D	15-cm	7-5-m
111.030A	15-cm	10-m
111.030B	15-cm	15-m
111.030C	15-cm	20 m
111.031	35-cm	5-m
111.031D	35-cm	7-5-m
111.031A	35-cm	10-m
111.031B	35-cm	15-m
111.031C	35-cm	20 m
111.033	50-cm	5-m
111.033C	50-cm	7-5-m
111.033A	50-cm	10-m
111.033B	50-cm	15-m

Barrière d'eau LENOIR® WS

SKU: 111.029B

Fabriquée en Suisse, la barrière d'eau LENOIR® est réutilisable, facile à transporter et peut être rangée de manière peu encombrante après utilisation. En outre, ils sont utilisés depuis des années comme outil polyvalent par les pompiers, l'armée et la protection civile, les communes ainsi que les propriétaires d'immeubles en cas de rupture de conduite d'eau, d'infiltration d'eau dans les caves ou comme protection en cas d'inondation dans les parkings souterrains. Le LENOIR® WS, portable par un seul homme et indépendant du lieu, répond à toutes les exigences posées aux barrages d'eau dans les situations d'urgence. En assemblant des barrages individuels, il est possible d'atteindre n'importe quelle longueur en quelques secondes, ce qui s'est avéré être un système efficace dans de nombreuses situations d'urgence. En combinaison avec les sacs de sable roulés disponibles en option, le barrage est immédiatement maintenu au sol, même en cas d'afflux d'eau.

Caractéristiques :

Protection rapide et indépendante du lieu pour les personnes, les bâtiments et les paysages.
Barrages d'eau réutilisables, faciles à transporter et à ranger dans un espace réduit.
Monté en quelques secondes et assemblé à la longueur souhaitée par une seule personne.
Système éprouvé par les sapeurs-pompiers, l'armée et la protection civile, les communes, les entreprises et les propriétaires de maisons
Peut être couplé avec le type suivant plus petit et/ou plus grand sans que le barrage ne devienne instable.
Des sacs de sable roulés disponibles en option assurent un maintien sûr au sol même en cas d'afflux d'eau

Données techniques :

Couleur : Vert
Matériau : tissu polyester, enduit de PVC
Poids du matériau : env. 900 g/m
Résistance à la température : -30° à +70°.

Inclus dans la livraison :

Barrière d'eau
Sac de transport

Disponible en option :

Clap's (pour faciliter la mise en place du barrage)
Sac de sable à roulettes pour fixer la barrière d'eau

Remarque Désignation du type :

WS = barrière d'eau standard
WSG = barrage d'eau avec poids intégrés et bandes antidérapantes
WSO = barrière d'eau avec dispositif de régulation intégré (écoulement contrôlé)
WSGC= barrière d'eau / barrière chimique (matériau antistatique) avec poids intégrés et bandes antidérapantes

SKU	Hauteur de la retenue	Longueur
111.032	35-cm	5-m
111.032D	35-cm	7-5-m
111.032A	35-cm	10-m
111.032B	35-cm	15-m
111.032C	35-cm	20 m
111.034	50-cm	5-m
111.034D	50-cm	7-5-m
111.034A	50-cm	10-m
111.034B	50-cm	15-m
111.034C	50-cm	20 m
111.036	70-cm	7-5-m
111.036A	70-cm	10-m
111.036B	70-cm	15-m

Barrière d'eau LENOIR® WSO

SKU: 111.029C

Fabriqué en Suisse, le barrage LENOIR® est réutilisable, facile à transporter et peu encombrant à ranger après utilisation. En outre, ils sont utilisés depuis des années par les sapeurs-pompiers, l'armée et la protection civile comme outil polyvalent pour retenir ou dévier les cours d'eau, grâce à un dispositif de régulation intégré qui permet de contrôler l'écoulement de l'eau. Le LENOIR® WSO, portable par un seul homme et indépendant du lieu, répond à toutes les exigences posées aux barrages d'eau dans les situations d'urgence. En assemblant les différents barrages, il est possible d'atteindre n'importe quelle longueur en quelques secondes, ce qui s'est avéré être un système efficace dans de nombreuses situations d'urgence. En combinaison avec les sacs de sable roulés en option, le barrage est immédiatement maintenu au sol, même en cas d'afflux d'eau.

Caractéristiques :

Protection rapide et indépendante du lieu pour les personnes, les bâtiments et les paysages.
Barrages d'eau réutilisables, faciles à transporter et à ranger dans un espace réduit.
Monté en quelques secondes et assemblé à la longueur souhaitée par une seule personne.
Système éprouvé par les sapeurs-pompiers, l'armée et la protection civile, les communes, les entreprises et les propriétaires de maisons
Outil idéal pour retenir/détourner des cours d'eau existants lors d'incendies de forêt ou de bâtiments isolés
Écoulement contrôlé en cas d'inondation ou de rupture de canalisation grâce à l'ouverture intégrée
Peut être couplé avec le type suivant plus petit et/ou plus grand sans que le barrage ne devienne instable.
Des sacs de sable roulés disponibles en option assurent un maintien sûr au sol même en cas d'afflux d'eau

Données techniques :

Couleur : Vert
Matériau : tissu polyester, enduit de PVC
Poids du matériau : env. 900 g/m
Résistance à la température : -30° à +70°.

Inclus dans la livraison :

Barrière d'eau
Sac de transport

Disponible en option :

Clap's (pour faciliter la mise en place du barrage)

Sac de sable à roulettes pour fixer la barrière d'eau

Remarque Désignation du type :

WS = barrière d'eau standard
WSG = barrage d'eau avec poids intégrés et bandes antidérapantes
WSO = barrière d'eau avec dispositif de régulation intégré (écoulement contrôlé)
WSGC= barrière d'eau / barrière chimique (matériau antistatique) avec poids intégrés et bandes antidérapantes

SKU	Hauteur de la retenue	Longueur
111.035	50-cm	5-m
111.035C	50-cm	7-5-m
111.035A	50-cm	10-m
111.035B	50-cm	15-m
111.037	70-cm	7-5-m
111.037A	70-cm	10-m
111.037B	70-cm	15-m

Barrière antistatique contre l'eau et les produits chimiques LENOIR® WSGC

SKU: 111.029D

Les barrières anti-incendie/chimie LENOIR®, fabriquées en Suisse, sont réutilisables, faciles à transporter et peuvent être rangées de manière peu encombrante après utilisation. En outre, ils sont utilisés depuis des années comme outil polyvalent par les pompiers, les services de lutte contre les produits chimiques, les services de lutte contre les hydrocarbures, l'armée et la protection civile pour bloquer et retenir l'eau d'extinction ou la pollution de l'eau. Les LENOIR® WSGC, portables par un seul homme et indépendants du lieu, répondent à toutes les exigences posées aux barrages d'eau dans les situations d'urgence. En assemblant des barrages individuels, il est possible d'atteindre n'importe quelle longueur en quelques secondes, ce qui s'est avéré être un système efficace dans de nombreuses situations d'urgence. Grâce aux poids intégrés (plaquettes en acier galvanisé) et aux bandes antidérapantes, le barrage est immédiatement maintenu au sol, même en cas d'afflux d'eau. Grâce à son matériau stable et antistatique, le barrage est idéal pour les interventions en situation avec des hydrocarbures, du pétrole brut ou d'autres produits chimiques.

Caractéristiques :

Protection rapide et indépendante du lieu pour les personnes, les bâtiments et le paysage.
Barrages d'eau réutilisables, faciles à transporter et à ranger dans un espace réduit.
Monté en quelques secondes et assemblé à n'importe quelle longueur par une seule personne
Système éprouvé par les pompiers, les services de lutte contre les produits chimiques, les services de lutte contre les hydrocarbures, l'armée et la protection civile pour la mise en place de barrages
Matériau antistatique pour les interventions en situation avec des hydrocarbures, du pétrole brut et d'autres produits chimiques
Idéal pour bloquer/retenir l'eau d'extinction ou la pollution de l'eau
Peut être couplé avec le type suivant plus petit et/ou plus grand sans que le barrage ne devienne instable
Les poids intégrés ainsi que les bandes antidérapantes assurent une bonne tenue au sol même en cas d'afflux d'eau

Données techniques :

Couleur : Noir
Matériau : Tissu polyester antistatique
Poids du matériau : env. 550 g/m².
Résistance à la température : -30° à +70°.

Inclus dans la livraison :

Barrière à l'eau / Barrière chimique

Sac de transport

Disponible en option :

Clap's (pour faciliter la mise en place de la barrière)

Remarque Désignation du type :

WS = barrière d'eau standard
WSG = barrage d'eau avec poids intégrés et bandes antidérapantes
WSO = barrière d'eau avec dispositif de régulation intégré (écoulement contrôlé)
WSGC= barrière d'eau / barrière chimique (matériau antistatique) avec poids intégrés et bandes antidérapantes

SKU	Hauteur de la retenue	Longueur
111.038	20-cm	5-m
111.038A	20-cm	10-m
111.038B	20-cm	15-m
111.038C	20-cm	20 m
111.038D	35-cm	5-m
111.038E	35-cm	10-m