

Lenoir barrages d'eau



Kit de réparation pour barrières d'eau LENOIR

SKU: 111.037Z

Kit de réparation pour toutes les barrières d'eau de LENOIR®.





Kit de réparation universel FOPPA

SKU: 111.039

Le kit de réparation universel de Foppa comprend diverses rustines adaptées aux barrières d'eau Lenoir®, aux digues tubulaires Beaver® et aux bacs de récupération Foppa. De plus, le kit contient une colle spécialement adaptée au PVC.

Inclus dans la livraison :

Rondelles pour bacs de rétention Foppa

Rondelles pour Beaver® barrage tubulaire

Diverses rustines pour Lenoir® Barrière d'eau

Colle PVC





Barrière d'eau LENOIR® WSG

SKU: 111.029A

Fabriquée en Suisse, la barrière d'eau LENOIR® est réutilisable, facile à transporter et peut être rangée de manière peu encombrante après utilisation. En outre, ils sont utilisés depuis des années comme outil polyvalent par les pompiers, l'armée et la protection civile, les communes ainsi que les propriétaires d'immeubles en cas de rupture de conduite d'eau, d'infiltration d'eau dans les caves ou comme protection en cas d'inondation dans les parkings souterrains. Le LENOIR® WSG, portable par un seul homme et indépendant du lieu, répond à toutes les exigences posées aux barrages d'eau dans les situations d'urgence. En assemblant des barrages individuels, il est possible d'atteindre n'importe quelle longueur en quelques secondes, ce qui s'est avéré être un système efficace dans de nombreuses situations d'urgence. Grâce aux poids intégrés (plaquettes en acier galvanisé) et aux bandes antidérapantes, le barrage est immédiatement maintenu au sol, même en cas d'afflux d'eau.

Caractéristiques :

Protection rapide et indépendante du lieu pour les personnes, les bâtiments et les paysages.

Barrières d'eau réutilisables, faciles à transporter et à ranger dans un espace réduit. Monté en quelques secondes et assemblé à la longueur souhaitée par une seule personne.

Système éprouvé par les sapeurs-pompiers, l'armée et la protection civile, les communes, les entreprises et les propriétaires de maisons

Outil idéal pour retenir/détourner des cours d'eau existants lors d'incendies de forêt ou de bâtiments isolés

Peut être couplé avec le type suivant plus petit et/ou plus grand

Les poids intégrés ainsi que les bandes antidérapantes assurent une bonne tenue au sol même en cas d'afflux d'eau

Données techniques :

Couleur : Vert

Matériau : tissu polyester, enduit de PVC

Poids du matériau : env. 900 g/m

Résistance à la température : -30° à +70°.

Inclus dans la livraison :

Barrière d'eau

Sac de transport

Remarque Désignation du type :

WS = barrière d'eau standard

WSG = barrière d'eau avec poids intégrés et bandes antidérapantes

WSO = barrière d'eau avec dispositif de régulation intégré (écoulement contrôlé)
 WSGC= barrière d'eau / barrière chimique (matériau antistatique) avec poids
 intégrés et bandes antidérapantes

SKU	Hauteur de la retenue	Longueur
111.030	15-cm	5-m
111.030D	15-cm	7-5-m
111.030A	15-cm	10-m
111.030B	15-cm	15-m
111.030C	15-cm	20 m
111.031	35-cm	5-m
111.031D	35-cm	7-5-m
111.031A	35-cm	10-m
111.031B	35-cm	15-m
111.031C	35-cm	20 m
111.033	50-cm	5-m
111.033C	50-cm	7-5-m
111.033A	50-cm	10-m
111.033B	50-cm	15-m





Barrière d'eau LENOIR® WS

SKU: 111.029B

Fabriquée en Suisse, la barrière d'eau LENOIR® est réutilisable, facile à transporter et peut être rangée de manière peu encombrante après utilisation. En outre, ils sont utilisés depuis des années comme outil polyvalent par les pompiers, l'armée et la protection civile, les communes ainsi que les propriétaires d'immeubles en cas de rupture de conduite d'eau, d'infiltration d'eau dans les caves ou comme protection en cas d'inondation dans les parkings souterrains. Le LENOIR® WS, portable par un seul homme et indépendant du lieu, répond à toutes les exigences posées aux barrages d'eau dans les situations d'urgence. En assemblant des barrages individuels, il est possible d'atteindre n'importe quelle longueur en quelques secondes, ce qui s'est avéré être un système efficace dans de nombreuses situations d'urgence. En combinaison avec les sacs de sable roulés disponibles en option, le barrage est immédiatement maintenu au sol, même en cas d'afflux d'eau.

Caractéristiques :

Protection rapide et indépendante du lieu pour les personnes, les bâtiments et les paysages.

Barrages d'eau réutilisables, faciles à transporter et à ranger dans un espace réduit. Monté en quelques secondes et assemblé à la longueur souhaitée par une seule personne.

Système éprouvé par les sapeurs-pompiers, l'armée et la protection civile, les communes, les entreprises et les propriétaires de maisons

Peut être couplé avec le type suivant plus petit et/ou plus grand sans que le barrage ne devienne instable.

Des sacs de sable roulés disponibles en option assurent un maintien sûr au sol même en cas d'afflux d'eau

Données techniques :

Couleur : Vert

Matériau : tissu polyester, enduit de PVC

Poids du matériau : env. 900 g/m

Résistance à la température : -30° à +70°.

Inclus dans la livraison :

Barrière d'eau

Sac de transport

Disponible en option :

Clap's (pour faciliter la mise en place du barrage)

Sac de sable à roulettes pour fixer la barrière d'eau

Remarque Désignation du type :

WS = barrière d'eau standard

WSG = barrage d'eau avec poids intégrés et bandes antidérapantes

WSO = barrière d'eau avec dispositif de régulation intégré (écoulement contrôlé)

WSGC= barrière d'eau / barrière chimique (matériau antistatique) avec poids intégrés et bandes antidérapantes

SKU	Hauteur de la retenue	Longueur
111.032	35-cm	5-m
111.032D	35-cm	7-5-m
111.032A	35-cm	10-m
111.032B	35-cm	15-m
111.032C	35-cm	20 m
111.034	50-cm	5-m
111.034D	50-cm	7-5-m
111.034A	50-cm	10-m
111.034B	50-cm	15-m
111.034C	50-cm	20 m
111.036	70-cm	7-5-m
111.036A	70-cm	10-m
111.036B	70-cm	15-m





Barrière d'eau LENOIR® WSO

SKU: 111.029C

Fabriqu  en Suisse, le barrage LENOIR® est r utilisable, facile   transporter et peu encombrant   ranger apr s utilisation. En outre, ils sont utilis s depuis des ann es par les sapeurs-pompiers, l'arm e et la protection civile comme outil polyvalent pour retenir ou d vier les cours d'eau, gr ce   un dispositif de r gulation int gr  qui permet de contr ler l' coulement de l'eau. Le LENOIR® WSO, portable par un seul homme et ind pendant du lieu, r pond   toutes les exigences pos es aux barrages d'eau dans les situations d'urgence. En assemblant les diff rents barrages, il est possible d'atteindre n'importe quelle longueur en quelques secondes, ce qui s'est av r   tre un syst me efficace dans de nombreuses situations d'urgence. En combinaison avec les sacs de sable roul s en option, le barrage est imm diatement maintenu au sol, m me en cas d'afflux d'eau.

Caract ristiques :

Protection rapide et ind pendante du lieu pour les personnes, les b timents et les paysages.

Barrages d'eau r utilisables, faciles   transporter et   ranger dans un espace r duit. Mont  en quelques secondes et assembl    la longueur souhait e par une seule personne.

Syst me  prouv  par les sapeurs-pompiers, l'arm e et la protection civile, les communes, les entreprises et les propri taires de maisons

Outil id al pour retenir/d tourner des cours d'eau existants lors d'incendies de for t ou de b timents isol s

 coulement contr l  en cas d'inondation ou de rupture de canalisation gr ce   l'ouverture int gr e

Peut  tre coupl  avec le type suivant plus petit et/ou plus grand sans que le barrage ne devienne instable.

Des sacs de sable roul s disponibles en option assurent un maintien s r au sol m me en cas d'afflux d'eau

Donn es techniques :

Couleur : Vert

Mat riau : tissu polyester, enduit de PVC

Poids du mat riau : env. 900 g/m

R sistance   la temp rature : -30    +70 .

Inclus dans la livraison :

Barri re d'eau

Sac de transport

Disponible en option :

Clap's (pour faciliter la mise en place du barrage)

Sac de sable à roulettes pour fixer la barrière d'eau

Remarque Désignation du type :

WS = barrière d'eau standard
WSG = barrage d'eau avec poids intégrés et bandes antidérapantes
WSO = barrière d'eau avec dispositif de régulation intégré (écoulement contrôlé)
WSGC= barrière d'eau / barrière chimique (matériau antistatique) avec poids intégrés et bandes antidérapantes

SKU	Hauteur de la retenue	Longueur
111.035	50-cm	5-m
111.035C	50-cm	7-5-m
111.035A	50-cm	10-m
111.035B	50-cm	15-m
111.037	70-cm	7-5-m
111.037A	70-cm	10-m
111.037B	70-cm	15-m





Barrière antistatique contre l'eau et les produits chimiques LENOIR® WSGC

SKU: 111.029D

Les barrières anti-incendie/chimie LENOIR®, fabriquées en Suisse, sont réutilisables, faciles à transporter et peuvent être rangées de manière peu encombrante après utilisation. En outre, ils sont utilisés depuis des années comme outil polyvalent par les pompiers, les services de lutte contre les produits chimiques, les services de lutte contre les hydrocarbures, l'armée et la protection civile pour bloquer et retenir l'eau d'extinction ou la pollution de l'eau. Les LENOIR® WSGC, portables par un seul homme et indépendants du lieu, répondent à toutes les exigences posées aux barrages d'eau dans les situations d'urgence. En assemblant des barrages individuels, il est possible d'atteindre n'importe quelle longueur en quelques secondes, ce qui s'est avéré être un système efficace dans de nombreuses situations d'urgence. Grâce aux poids intégrés (plaquettes en acier galvanisé) et aux bandes antidérapantes, le barrage est immédiatement maintenu au sol, même en cas d'afflux d'eau. Grâce à son matériau stable et antistatique, le barrage est idéal pour les interventions en situation avec des hydrocarbures, du pétrole brut ou d'autres produits chimiques.

Caractéristiques :

Protection rapide et indépendante du lieu pour les personnes, les bâtiments et le paysage.

Barrages d'eau réutilisables, faciles à transporter et à ranger dans un espace réduit. Monté en quelques secondes et assemblé à n'importe quelle longueur par une seule personne

Système éprouvé par les pompiers, les services de lutte contre les produits chimiques, les services de lutte contre les hydrocarbures, l'armée et la protection civile pour la mise en place de barrages

Matériau antistatique pour les interventions en situation avec des hydrocarbures, du pétrole brut et d'autres produits chimiques

Idéal pour bloquer/retenir l'eau d'extinction ou la pollution de l'eau

Peut être couplé avec le type suivant plus petit et/ou plus grand sans que le barrage ne devienne instable

Les poids intégrés ainsi que les bandes antidérapantes assurent une bonne tenue au sol même en cas d'afflux d'eau

Données techniques :

Couleur : Noir

Matériau : Tissu polyester antistatique

Poids du matériau : env. 550 g/m².

Résistance à la température : -30° à +70°.

Inclus dans la livraison :

Barrière à l'eau / Barrière chimique

Sac de transport

Disponible en option :

Clap's (pour faciliter la mise en place de la barrière)

Remarque Désignation du type :

WS = barrière d'eau standard
WSG = barrage d'eau avec poids intégrés et bandes antidérapantes
WSO = barrière d'eau avec dispositif de régulation intégré (écoulement contrôlé)
WSGC= barrière d'eau / barrière chimique (matériau antistatique) avec poids intégrés et bandes antidérapantes

SKU	Hauteur de la retenue	Longueur
111.038	20-cm	5-m
111.038A	20-cm	10-m
111.038B	20-cm	15-m
111.038C	20-cm	20 m
111.038D	35-cm	5-m
111.038E	35-cm	10-m



