

NOAQ Boxwall



Système mobile de protection contre les inondations NOAQ Boxwall 100 - élément de base

SKU: 111.051A

Le NOAQ Boxwall est un système mobile autonome de protection contre les inondations qui peut être mis en place très rapidement grâce à son poids extrêmement faible et à sa conception innovante. Il peut être monté par une seule personne sans connaissances de base, ce qui permet de l'utiliser dans d'innombrables domaines professionnels/commerciaux tels que les pompiers, la protection civile, les communes, les autorités, etc. Grâce à la combinaison de matériaux de haute qualité et résistants, les barrières peuvent être utilisées sans problème en présence d'eau contaminée sans que leur durée de vie ne soit réduite. En très peu de temps, le NOAQ Boxwall permet de construire une barrière de protection efficace, qui s'ancre automatiquement à l'aide de l'eau accumulée et forme une barrière de protection de 500 mm ou 1000 mm de haut. Plus il y a d'eau, plus les modules sont comprimés contre le support, ce qui explique que le mur ne présente qu'un poids propre minimal. Les différents éléments (module de base, module d'angle, module de transition) s'enclenchent les uns dans les autres sans qu'il soit nécessaire de transporter des outils supplémentaires. L'élément de transition peut être utilisé comme finition sur les murs ou les façades, mais aussi pour compenser les différences de niveau. (trottoir, marche d'escalier) Les différents éléments permettent également de créer un "pool" pour la réserve d'eau d'extinction ou comme bassin de rétention. Les Boxwalls sont très faciles à manipuler, même par des personnes inexpérimentées, ce qui explique qu'ils soient souvent utilisés pour des applications privées telles que portes, allées, caves, garages, portails, parkings, centres commerciaux, etc. En outre, le système de protection contre les inondations, robuste mais flexible, s'empile parfaitement, ce qui ne prend que peu de place lors du transport et du stockage.

Caractéristiques :

Système de protection contre les inondations mobile et autonome avec un poids propre extrêmement faible pour une utilisation rapide.
Barrière efficace qui s'ancre automatiquement dans le sol grâce à l'eau accumulée.
Montage modulaire qui, comparé aux sacs de sable, ne nécessite qu'une fraction du temps de montage et du nombre de personnes.
Système innovant qui s'enclenche sans outil supplémentaire
Ne nécessite pas de réception préalable et peut être utilisé par une seule personne sans connaissances de base
Produit durable et polyvalent, même en cas d'eau contaminée, grâce à un matériau très résistant
Éléments à la fois robustes et flexibles pouvant être empilés lors du transport et du

stockage

Module de transition simple et sûr ainsi que modules d'angle spéciaux disponibles pour chaque situation d'utilisation

Innombrables possibilités d'application, par ex. réserve d'eau d'extinction possible sur sol ferme ou plat

Données techniques :

Couleur : rouge

Matériau : polypropylène

Module : Élément droit

Hauteur de retenue : 1000 mm

Résistance à la température : -30°C à +90°C

Dimensions (H x P x L) : 1060 x 1199 x 992 mm

Poids : 15 kg

Inclus dans la livraison :

Elément droit, largeur 90 cm / hauteur de rangement 100 cm





Système mobile de protection contre les inondations NOAQ Boxwall 100 - angle intérieur 30

SKU: 111.051B

Le NOAQ Boxwall est un système mobile autonome de protection contre les inondations qui peut être mis en place très rapidement grâce à son poids extrêmement faible et à sa conception innovante. Il peut être monté par une seule personne sans connaissances de base, ce qui permet de l'utiliser dans d'innombrables domaines professionnels/commerciaux tels que les pompiers, la protection civile, les communes, les autorités, etc. Grâce à la combinaison de matériaux de haute qualité et résistants, les barrières peuvent être utilisées sans problème en présence d'eau contaminée sans que leur durée de vie ne soit réduite. En très peu de temps, le NOAQ Boxwall permet de construire une barrière de protection efficace, qui s'ancre automatiquement à l'aide de l'eau accumulée et forme une barrière de protection de 500 mm ou 1000 mm de haut. Plus il y a d'eau, plus les modules sont comprimés contre le support, ce qui explique que le mur ne présente qu'un poids propre minimal. Les différents éléments (module de base, module d'angle, module de transition) s'enclenchent les uns dans les autres sans qu'il soit nécessaire de transporter des outils supplémentaires. L'élément de transition peut être utilisé comme finition sur les murs ou les façades, mais aussi pour compenser les différences de niveau. (trottoir, marche d'escalier) Les différents éléments permettent également de créer un "pool" pour la réserve d'eau d'extinction ou comme bassin de rétention. Les Boxwalls sont très faciles à manipuler, même par des personnes inexpérimentées, ce qui explique qu'ils soient souvent utilisés pour des applications privées telles que portes, allées, caves, garages, portails, parkings, centres commerciaux, etc. En outre, le système de protection contre les inondations, robuste mais flexible, s'empile parfaitement, ce qui ne prend que peu de place lors du transport et du stockage.

Caractéristiques :

Système de protection contre les inondations mobile et autonome avec un poids propre extrêmement faible pour une utilisation rapide.
Barrière efficace qui s'ancre automatiquement dans le sol grâce à l'eau accumulée.
Montage modulaire qui, comparé aux sacs de sable, ne nécessite qu'une fraction du temps de montage et du nombre de personnes.
Système innovant qui s'enclenche sans outil supplémentaire
Ne nécessite pas de réception préalable et peut être utilisé par une seule personne sans connaissances de base
Produit durable et polyvalent, même en cas d'eau contaminée, grâce à un matériau très résistant
Éléments à la fois robustes et flexibles pouvant être empilés lors du transport et du stockage
Module de transition simple et sûr ainsi que modules d'angle spéciaux disponibles pour chaque situation d'utilisation
Innombrables possibilités d'application, par ex. réserve d'eau d'extinction possible sur sol ferme ou plat

Données techniques :

Couleur : rouge

Matériau : polypropylène

Module : Angle intérieur 30

Hauteur de retenue : 1000 mm

Résistance à la température : -30°C à +90°C

Inclus dans la livraison :

Elément courbe angle intérieur 30





Système mobile de protection contre les inondations NOAQ Boxwall 100 - angle extérieur 30

SKU: 111.051C

Le NOAQ Boxwall est un système mobile autonome de protection contre les inondations qui peut être mis en place très rapidement grâce à son poids extrêmement faible et à sa conception innovante. Il peut être monté par une seule personne sans connaissances de base, ce qui permet de l'utiliser dans d'innombrables domaines professionnels/commerciaux tels que les pompiers, la protection civile, les communes, les autorités, etc. Grâce à la combinaison de matériaux de haute qualité et résistants, les barrières peuvent être utilisées sans problème en présence d'eau contaminée sans que leur durée de vie ne soit réduite. En très peu de temps, le NOAQ Boxwall permet de construire une barrière de protection efficace, qui s'ancre automatiquement à l'aide de l'eau accumulée et forme une barrière de protection de 500 mm ou 1000 mm de haut. Plus il y a d'eau, plus les modules sont comprimés contre le support, ce qui explique que le mur ne présente qu'un poids propre minimal. Les différents éléments (module de base, module d'angle, module de transition) s'enclenchent les uns dans les autres sans qu'il soit nécessaire de transporter des outils supplémentaires. L'élément de transition peut être utilisé comme finition sur les murs ou les façades, mais aussi pour compenser les différences de niveau. (trottoir, marche d'escalier) Les différents éléments permettent également de créer un "pool" pour la réserve d'eau d'extinction ou comme bassin de rétention. Les Boxwalls sont très faciles à manipuler, même par des personnes inexpérimentées, ce qui explique qu'ils soient souvent utilisés pour des applications privées telles que portes, allées, caves, garages, portails, parkings, centres commerciaux, etc. En outre, le système de protection contre les inondations, robuste mais flexible, s'empile parfaitement, ce qui ne prend que peu de place lors du transport et du stockage.

Caractéristiques :

- Système de protection contre les inondations mobile et autonome avec un poids propre extrêmement faible pour une utilisation rapide.
- Barrière efficace qui s'ancre automatiquement dans le sol grâce à l'eau accumulée.
- Montage modulaire qui, comparé aux sacs de sable, ne nécessite qu'une fraction du temps de montage et du nombre de personnes.
- Système innovant qui s'enclenche sans outil supplémentaire
- Ne nécessite pas de réception préalable et peut être utilisé par une seule personne sans connaissances de base
- Produit durable et polyvalent, même en cas d'eau contaminée, grâce à un matériau très résistant
- Éléments à la fois robustes et flexibles pouvant être empilés lors du transport et du stockage
- Module de transition simple et sûr ainsi que modules d'angle spéciaux disponibles pour chaque situation d'utilisation
- Innombrables possibilités d'application, par ex. réserve d'eau d'extinction possible sur sol ferme ou plat

Données techniques :

Couleur : rouge

Matériau : polypropylène

Module : Angle extérieur 30

Hauteur de retenue : 1000 mm

Résistance à la température : -30°C à +90°C

Inclus dans la livraison :

Elément courbe angle extérieur 30





Système mobile de protection contre les inondations NOAQ Boxwall 100 - élément de transition gauche/

SKU: 111.051D

Le NOAQ Boxwall est un système mobile autonome de protection contre les inondations qui peut être mis en place très rapidement grâce à son poids extrêmement faible et à sa conception innovante. Il peut être monté par une seule personne sans connaissances de base, ce qui permet de l'utiliser dans d'innombrables domaines professionnels/commerciaux tels que les pompiers, la protection civile, les communes, les autorités, etc. Grâce à la combinaison de matériaux de haute qualité et résistants, les barrières peuvent être utilisées sans problème en présence d'eau contaminée sans que leur durée de vie ne soit réduite. En très peu de temps, le NOAQ Boxwall permet de construire une barrière de protection efficace, qui s'ancre automatiquement à l'aide de l'eau accumulée et forme une barrière de protection de 500 mm ou 1000 mm de haut. Plus il y a d'eau, plus les modules sont comprimés contre le support, ce qui explique que le mur ne présente qu'un poids propre minimal. Les différents éléments (module de base, module d'angle, module de transition) s'enclenchent les uns dans les autres sans qu'il soit nécessaire de transporter des outils supplémentaires. L'élément de transition peut être utilisé comme finition sur les murs ou les façades, mais aussi pour compenser les différences de niveau. (trottoir, marche d'escalier) Les différents éléments permettent également de créer un "pool" pour la réserve d'eau d'extinction ou comme bassin de rétention. Les Boxwalls sont très faciles à manipuler, même par des personnes inexpérimentées, ce qui explique qu'ils soient souvent utilisés pour des applications privées telles que portes, allées, caves, garages, portails, parkings, centres commerciaux, etc. En outre, le système de protection contre les inondations, robuste mais flexible, s'empile parfaitement, ce qui ne prend que peu de place lors du transport et du stockage.

Caractéristiques :

Système de protection contre les inondations mobile et autonome avec un poids propre extrêmement faible pour une utilisation rapide.

Barrière efficace qui s'ancre automatiquement dans le sol grâce à l'eau accumulée.

Montage modulaire qui, comparé aux sacs de sable, ne nécessite qu'une fraction du temps de montage et du nombre de personnes.

Système innovant qui s'enclenche sans outil supplémentaire

Ne nécessite pas de réception préalable et peut être utilisé par une seule personne sans connaissances de base

Produit durable et polyvalent, même en cas d'eau contaminée, grâce à un matériau très résistant

Éléments à la fois robustes et flexibles pouvant être empilés lors du transport et du stockage

Module de transition simple et sûr ainsi que modules d'angle spéciaux disponibles pour chaque situation d'utilisation

Innombrables possibilités d'application, par ex. réserve d'eau d'extinction possible en cas de sol solide ou plat

Données techniques :

Couleur : rouge

Matériau : polypropylène

Module : Élément de transition

Hauteur de retenue : 1000 mm

Résistance à la température : -30°C à +90°C

Inclus dans la livraison :

Élément de transition 2 pcs (gauche/droite)





Système mobile de protection contre les inondations NOAQ Boxwall 50 - élément de base

SKU: 111.052A

Le NOAQ Boxwall est un système mobile autonome de protection contre les inondations qui peut être mis en place très rapidement grâce à son poids extrêmement faible et à sa conception innovante. Il peut être monté par une seule personne sans connaissances de base, ce qui permet de l'utiliser dans d'innombrables domaines professionnels/commerciaux tels que les pompiers, la protection civile, les communes, les autorités, etc. Grâce à la combinaison de matériaux de haute qualité et résistants, les barrières peuvent être utilisées sans problème en présence d'eau contaminée sans que leur durée de vie ne soit réduite. En très peu de temps, le NOAQ Boxwall permet de construire une barrière de protection efficace, qui s'ancre automatiquement à l'aide de l'eau accumulée et forme une barrière de protection de 500 mm ou 1000 mm de haut. Plus il y a d'eau, plus les modules sont comprimés contre le support, ce qui explique que le mur ne présente qu'un poids propre minimal. Les différents éléments (module de base, module d'angle, module de transition) s'enclenchent les uns dans les autres sans qu'il soit nécessaire de transporter des outils supplémentaires. L'élément de transition peut être utilisé comme finition sur les murs ou les façades, mais aussi pour compenser les différences de niveau. (trottoir, marche d'escalier) Les différents éléments permettent également de créer un "pool" pour la réserve d'eau d'extinction ou comme bassin de rétention. Les Boxwalls sont très faciles à manipuler, même par des personnes inexpérimentées, ce qui explique qu'ils soient souvent utilisés pour des applications privées telles que portes, allées, caves, garages, portails, parkings, centres commerciaux, etc. En outre, le système de protection contre les inondations, robuste mais flexible, s'empile parfaitement, ce qui ne prend que peu de place lors du transport et du stockage.

Caractéristiques :

Système de protection contre les inondations mobile et autonome avec un poids propre extrêmement faible pour une utilisation rapide.

Barrière efficace qui s'ancre automatiquement dans le sol grâce à l'eau accumulée.

Montage modulaire qui, comparé aux sacs de sable, ne nécessite qu'une fraction du temps de montage et du nombre de personnes.

Système innovant qui s'enclenche sans outil supplémentaire

Ne nécessite pas de réception préalable et peut être utilisé par une seule personne sans connaissances de base

Produit durable et polyvalent, même en cas d'eau contaminée, grâce à un matériau très résistant

Éléments à la fois robustes et flexibles pouvant être empilés lors du transport et du stockage

Module de transition simple et sûr ainsi que modules d'angle spéciaux disponibles pour chaque situation d'utilisation

Innombrables possibilités d'application, par ex. réserve d'eau d'extinction possible sur sol ferme ou plat

Données techniques :

Couleur : rouge

Matériau : polypropylène

Module : Élément droit

Hauteur de retenue : 500 mm

Résistance à la température : -30°C à +90°C

Dimensions (H x P x L) : 528 x 705 x 900 mm

Poids : 6 kg

Inclus dans la livraison :

Élément droit, largeur 90 cm / hauteur de rangement 50 cm





Système mobile de protection contre les inondations NOAQ Boxwall 50 - angle intérieur 30

SKU: 111.052B

Le NOAQ Boxwall est un système mobile autonome de protection contre les inondations qui peut être mis en place très rapidement grâce à son poids extrêmement faible et à sa conception innovante. Il peut être monté par une seule personne sans connaissances de base, ce qui permet de l'utiliser dans d'innombrables domaines professionnels/commerciaux tels que les pompiers, la protection civile, les communes, les autorités, etc. Grâce à la combinaison de matériaux de haute qualité et résistants, les barrières peuvent être utilisées sans problème en présence d'eau contaminée sans que leur durée de vie ne soit réduite. En très peu de temps, le NOAQ Boxwall permet de construire une barrière de protection efficace, qui s'ancre automatiquement à l'aide de l'eau accumulée et forme une barrière de protection de 500 mm ou 1000 mm de haut. Plus il y a d'eau, plus les modules sont comprimés contre le support, ce qui explique que le mur ne présente qu'un poids propre minimal. Les différents éléments (module de base, module d'angle, module de transition) s'enclenchent les uns dans les autres sans qu'il soit nécessaire de transporter des outils supplémentaires. L'élément de transition peut être utilisé comme finition sur les murs ou les façades, mais aussi pour compenser les différences de niveau. (trottoir, marche d'escalier) Les différents éléments permettent également de créer un "pool" pour la réserve d'eau d'extinction ou comme bassin de rétention. Les Boxwalls sont très faciles à manipuler, même par des personnes inexpérimentées, ce qui explique qu'ils soient souvent utilisés pour des applications privées telles que portes, allées, caves, garages, portails, parkings, centres commerciaux, etc. En outre, le système de protection contre les inondations, robuste mais flexible, s'empile parfaitement, ce qui ne prend que peu de place lors du transport et du stockage.

Caractéristiques :

Système de protection contre les inondations mobile et autonome avec un poids propre extrêmement faible pour une utilisation rapide.
Barrière efficace qui s'ancre automatiquement dans le sol grâce à l'eau accumulée.
Montage modulaire qui, comparé aux sacs de sable, ne nécessite qu'une fraction du temps de montage et du nombre de personnes.
Système innovant qui s'enclenche sans outil supplémentaire
Ne nécessite pas de réception préalable et peut être utilisé par une seule personne sans connaissances de base
Produit durable et polyvalent, même en cas d'eau contaminée, grâce à un matériau très résistant
Éléments à la fois robustes et flexibles pouvant être empilés lors du transport et du stockage
Module de transition simple et sûr ainsi que modules d'angle spéciaux disponibles pour chaque situation d'utilisation
Innombrables possibilités d'application, par ex. réserve d'eau d'extinction possible sur sol ferme ou plat

Données techniques :

Couleur : rouge

Matériau : polypropylène

Module : Angle intérieur 30

Hauteur de retenue : 500 mm

Résistance à la température : -30°C à +90°C

Inclus dans la livraison :

Elément courbe angle intérieur 30





Système mobile de protection contre les inondations NOAQ Boxwall 50 - angle extérieur 30

SKU: 111.052C

Le NOAQ Boxwall est un système mobile autonome de protection contre les inondations qui peut être mis en place très rapidement grâce à son poids extrêmement faible et à sa conception innovante. Il peut être monté par une seule personne sans connaissances de base, ce qui permet de l'utiliser dans d'innombrables domaines professionnels/commerciaux tels que les pompiers, la protection civile, les communes, les autorités, etc. Grâce à la combinaison de matériaux de haute qualité et résistants, les barrières peuvent être utilisées sans problème en présence d'eau contaminée sans que leur durée de vie ne soit réduite. En très peu de temps, le NOAQ Boxwall permet de construire une barrière de protection efficace, qui s'ancre automatiquement à l'aide de l'eau accumulée et forme une barrière de protection de 500 mm ou 1000 mm de haut. Plus il y a d'eau, plus les modules sont comprimés contre le support, ce qui explique que le mur ne présente qu'un poids propre minimal. Les différents éléments (module de base, module d'angle, module de transition) s'enclenchent les uns dans les autres sans qu'il soit nécessaire de transporter des outils supplémentaires. L'élément de transition peut être utilisé comme finition sur les murs ou les façades, mais aussi pour compenser les différences de niveau. (trottoir, marche d'escalier) Les différents éléments permettent également de créer un "pool" pour la réserve d'eau d'extinction ou comme bassin de rétention. Les Boxwalls sont très faciles à manipuler, même par des personnes inexpérimentées, ce qui explique qu'ils soient souvent utilisés pour des applications privées telles que portes, allées, caves, garages, portails, parkings, centres commerciaux, etc. En outre, le système de protection contre les inondations, robuste mais flexible, s'empile parfaitement, ce qui ne prend que peu de place lors du transport et du stockage.

Caractéristiques :

Système de protection contre les inondations mobile et autonome avec un poids propre extrêmement faible pour une utilisation rapide.
Barrière efficace qui s'ancre automatiquement dans le sol grâce à l'eau accumulée.
Montage modulaire qui, comparé aux sacs de sable, ne nécessite qu'une fraction du temps de montage et du nombre de personnes.
Système innovant qui s'enclenche sans outil supplémentaire
Ne nécessite pas de réception préalable et peut être utilisé par une seule personne sans connaissances de base
Produit durable et polyvalent, même en cas d'eau contaminée, grâce à un matériau très résistant
Éléments à la fois robustes et flexibles pouvant être empilés lors du transport et du stockage
Module de transition simple et sûr ainsi que modules d'angle spéciaux disponibles pour chaque situation d'utilisation
Innombrables possibilités d'application, par ex. réserve d'eau d'extinction possible sur sol ferme ou plat

Données techniques :

Couleur : rouge

Matériau : polypropylène

Module : Angle extérieur 30

Hauteur de retenue : 500 mm

Résistance à la température : -30°C à +90°C

Inclus dans la livraison :

Elément courbe angle extérieur 30





Système mobile de protection contre les inondations NOAQ Boxwall 50 - élément de transition gauche/d

SKU: 111.052D

Le NOAQ Boxwall est un système mobile autonome de protection contre les inondations qui peut être mis en place très rapidement grâce à son poids extrêmement faible et à sa conception innovante. Il peut être monté par une seule personne sans connaissances de base, ce qui permet de l'utiliser dans d'innombrables domaines professionnels/commerciaux tels que les pompiers, la protection civile, les communes, les autorités, etc. Grâce à la combinaison de matériaux de haute qualité et résistants, les barrières peuvent être utilisées sans problème en présence d'eau contaminée sans que leur durée de vie ne soit réduite. En très peu de temps, le NOAQ Boxwall permet de construire une barrière de protection efficace, qui s'ancre automatiquement à l'aide de l'eau accumulée et forme une barrière de protection de 500 mm ou 1000 mm de haut. Plus il y a d'eau, plus les modules sont comprimés contre le support, ce qui explique que le mur ne présente qu'un poids propre minimal. Les différents éléments (module de base, module d'angle, module de transition) s'enclenchent les uns dans les autres sans qu'il soit nécessaire de transporter des outils supplémentaires. L'élément de transition peut être utilisé comme finition sur les murs ou les façades, mais aussi pour compenser les différences de niveau. (trottoir, marche d'escalier) Les différents éléments permettent également de créer un "pool" pour la réserve d'eau d'extinction ou comme bassin de rétention. Les Boxwalls sont très faciles à manipuler, même par des personnes inexpérimentées, ce qui explique qu'ils soient souvent utilisés pour des applications privées telles que portes, allées, caves, garages, portails, parkings, centres commerciaux, etc. En outre, le système de protection contre les inondations, robuste mais flexible, s'empile parfaitement, ce qui ne prend que peu de place lors du transport et du stockage.

Caractéristiques :

- Système de protection contre les inondations mobile et autonome avec un poids propre extrêmement faible pour une utilisation rapide.
- Barrière efficace qui s'ancre automatiquement dans le sol grâce à l'eau accumulée.
- Montage modulaire qui, comparé aux sacs de sable, ne nécessite qu'une fraction du temps de montage et du nombre de personnes.
- Système innovant qui s'enclenche sans outil supplémentaire
- Ne nécessite pas de réception préalable et peut être utilisé par une seule personne sans connaissances de base
- Produit durable et polyvalent, même en cas d'eau contaminée, grâce à un matériau très résistant
- Éléments à la fois robustes et flexibles pouvant être empilés lors du transport et du stockage
- Module de transition simple et sûr ainsi que modules d'angle spéciaux disponibles pour chaque situation d'utilisation
- Innombrables possibilités d'application, par ex. réserve d'eau d'extinction possible sur sol ferme ou plat

Données techniques :

Couleur : rouge

Matériau : polypropylène

Module : Élément de transition

Hauteur de retenue : 500 mm

Résistance à la température : -30°C à +90°C

Inclus dans la livraison :

Élément de transition 2 pcs (gauche/droite)



