Sas de porte et de portail



Coussin de protection contre l'eau 600 x 500 mm

SKU: 200.062

Le coussin de protection contre l'eau innovant absorbe et retient l'eau par capillarité. Le coussin absorbé peut ensuite être utilisé de manière optimale comme barrage en cas de menace d'inondation. Partout où l'eau peut causer des dégâts, les coussins d'absorption d'eau et les barrières de protection sont utilisés. Qu'il s'agisse d'une installation domestique qui provoque une inondation, d'une crue qui pourrait pénétrer dans le bâtiment ou des pompiers qui veulent éviter les dégâts d'eau d'extinction. L'objectif de l'utilisation des coussins de protection contre l'eau est d'agir rapidement et efficacement contre d'éventuels dégâts d'eau. L'état de base plat et le faible poids permettent un stockage facile ainsi qu'une réaction et une utilisation rapides en cas d'urgence. Après l'utilisation, l'eau absorbée reste liée et permet une évacuation rapide et facile.

Caractéristiques :

Possibilités d'utilisation quasiment illimitées dans différents domaines d'application.
Léger, maniable, résistant et une solution efficace en cas d'urgence
Absorbe l'eau d'extinction, l'eau, les acides et bases faibles ainsi que les solvants fortement dilués
Les coussins activés peuvent être jetés avec les ordures ménagères, à condition qu'ils ne contiennent pas de substances dangereuses pour l'environnement
Faible encombrement et durée de vie illimitée

Caractéristiques techniques :

Matériau : polypropylène / polyacrylate de sodium
Volume d'absorption : jusqu'à 20 l
Dimensions (L x l) : 600 x 500 mm
Poids actif : 20 kg

Barrière de porte Floodgate

SKU: 111.012Z

Le système unique et mobile de blocage de porte "Floodgate" peut être utilisé pour presque toutes les ouvertures de porte ou de fenêtre. Contrairement à d'autres systèmes qui doivent être installés de manière fixe, le Floodgate est une variante mobile et économique qui présente de nombreux avantages. Ce système spécial de protection contre les inondations a déjà fait ses preuves pendant des années et a permis de protéger des ouvertures de bâtiments contre les inondations. Grâce à sa structure modulaire, il est également possible de combiner plusieurs éléments Floodgate entre eux, par exemple pour augmenter la hauteur de retenue.

Caractéristiques :

Unique, très efficace et très économique par rapport à d'autres solutions.
Système télescopique innovant qui peut s'adapter à différentes ouvertures
Pas d'installation permanente ou de cadre nécessaire
Installation simple et rapide ne nécessitant aucune connaissance particulière
Possibilité d'installation pendant le processus d'inondation
Éprouvé avec succès depuis des années dans des conditions d'utilisation réelles
Encombrement minimal lors du montage et du stockage

Inclus dans la livraison :

Floodgate
Bande d'étanchéité en néoprène pour les surfaces rugueuses
Cartouche de silicone avec pistolet manuel pour la fermeture finale des espaces
Clé à cliquet

SKU	Exécution	Dimensions
111.012A	xs	650-bis-880-mm
111.012B	s	750-bis-980-mm
111.012C	r	870-bis-1100-mm
111.012D	m	955-bis-1185-mm
111.012E	l	1175-bis-1405-mm
111.012F	xl	1350-bis-1580-mm
111.012G	xxl	1520-bis-1660-mm
111.012H	steckverbinder	1256
111.012I	systemstuetze	1256

Gaine de protection contre l'eau

SKU: 200.062.Z

Le tuyau de protection contre l'eau innovant absorbe et retient l'eau par capillarité. Le coussin absorbé peut ensuite être utilisé de manière optimale comme barrage en cas de menace d'inondation. Partout où l'eau peut causer des dégâts, les coussins d'aspiration d'eau et les barrières de protection sont utilisés. Qu'il s'agisse d'une installation domestique qui provoque une inondation, d'une crue qui pourrait pénétrer dans le bâtiment ou des pompiers qui veulent éviter les dégâts d'eau d'extinction. L'objectif de l'utilisation de tuyaux de protection contre l'eau est d'agir rapidement et efficacement contre d'éventuels dégâts d'eau. L'état de base plat et le faible poids permettent un stockage facile ainsi qu'une réaction et une utilisation rapides en cas d'urgence. Après l'utilisation, l'eau absorbée reste liée et permet une évacuation rapide et facile.

Caractéristiques :

Possibilités d'utilisation quasiment illimitées dans différents domaines d'application.
Léger, maniable, résistant et une solution efficace en cas d'urgence
Absorbe l'eau d'extinction, l'eau, les acides et bases faibles ainsi que les solvants fortement dilués
Les tuyaux activés peuvent être jetés avec les ordures ménagères, à condition qu'ils ne contiennent pas de substances dangereuses pour l'environnement
Faible encombrement et durée de vie illimitée

Caractéristiques techniques :

Matériau : polypropylène / polyacrylate de sodium

SKU	Dimensions
200.062.A	1600-x-250-mm
200.062.B	2500-x-500-mm

Sas d'étanchéité pour portes/portails

SKU: 111.017Z

Le sas d'étanchéité pour portes et portails est un moyen d'intervention rapide et efficace pour se protéger des dégâts causés par les inondations lorsqu'aucune mesure de protection architecturale n'est disponible ou possible. Le tuyau à double chambre d'utilisation universelle est utilisé comme dispositif de protection mobile en cas d'urgence et peut être monté en quelques minutes. Grâce au dispositif de remplissage fixe, les deux chambres à air peuvent être remplies d'eau en un temps record, ce qui permet d'économiser des minutes importantes en cas d'incident. Le polyéthylène très résistant rend l'étanchéité solide et largement résistante aux produits chimiques, ce qui permet d'utiliser le tuyau sans problème même avec de l'eau sale. En outre, le système de protection mobile peut également être utilisé de manière optimale pour retenir l'eau d'extinction lors de travaux d'extinction ou en cas de fuite de produits dangereux. Le sas d'étanchéité est donc une solution polyvalente qui assure une protection efficace contre les dégâts des eaux dans les habitations, l'industrie, le commerce ou les garages. Cet outil simple mais extrêmement efficace peut être facilement remis en place après son utilisation et être rangé dans une mallette compacte pour le stockage et le transport.

Caractéristiques :

Sas d'étanchéité extrêmement efficace pour protéger les portes et portails contre les dommages causés par les inondations lors d'intempéries.
Possibilités d'utilisation étendues pour la rétention d'eau d'extinction et d'eau contaminée ou de produits dangereux
Tuyau à double chambre très résistant à la déchirure et aux produits chimiques grâce au polyéthylène
Installation rapide grâce au dispositif de remplissage fixe qui permet un remplissage en parallèle
Optimal pour protéger les habitations, l'industrie, le commerce ou les garages des dommages causés par les inondations
Facile à remettre en place après l'utilisation et pratique à stocker et à transporter dans une valise

Caractéristiques techniques :

Couleur : orange
Matériau : film de polyéthylène (PE)
Hauteur de retenue : 300 mm
Raccord : Storz 55

Inclus dans la livraison :

Tuyau à double chambre
Mallette de transport

SKU	Longueur
111.017	2-m
111.017A	4-m
111.017B	8-m
111.017C	15-m
111.017D	25-m