

Appareils de contrôle



Appareil de contrôle Dräger Testor 2500

SKU: R62950

Le Dräger Testor 2500 est un appareil d'essai compact pour les masques de protection respiratoire complets, les appareils à air comprimé, les appareils à adduction d'air et les combinaisons de protection chimique. Le panneau de commande clair avec manomètre basse et moyenne pression et la commande par joystick rendent les tests confortables et simples. La tête d'essai est montée de manière fixe et a une forme naturelle, ce qui permet un contrôle des masques proche de la réalité. Grâce à sa conception, il n'est pas nécessaire de remplir et de purger la tête d'essai, ce qui vous permet de tester vos masques respiratoires complets plus rapidement et plus efficacement. Grâce à son faible encombrement et à son poids réduit, le testeur peut être utilisé de manière flexible.

Caractéristiques :

Conçu pour les tests à basse et moyenne pression.

Simple et rapide, l'équipement de protection respiratoire est testé de manière fiable.

Grâce au nouveau visage en gel, il n'est plus nécessaire de remplir et de purger la tête d'essai

Faible encombrement et donc facile à intégrer dans un atelier de protection respiratoire existant

Convient aux tests d'étanchéité selon la directive vfdb 0840-02

Caractéristiques techniques :

Alimentation en pression : 4 à 10 bar

Pression d'air : 850 à 1400 mbars

Essais pour : Gammes de pressions moyennes et basses

Affichage : LCD

Temps de mesure présélectionnable : 1 s à 99 min

Plage de température : +10° C à +40° C

Dimensions (P x L x H) : 300 x 515 x 335 mm

Poids : 5.5 kg

Inclus dans la livraison :

1 pc. Appareil de contrôle

1 pc. Mode d'emploi





Sac de transport pour Testor 2500/3500

SKU: 4800064

- Couleur : Noir





Vanne d'arrêt MD pour Testor 2500/3500

SKU: AG02382

Pour purger rapidement le testeur, ce qui permet de brancher et de débrancher le dispositif pulmonaire sans effort.





Appareil de contrôle Dräger Testor 3500

SKU: R62970

Le Dräger Testor 3500 est un appareil d'essai compact pour les masques de protection respiratoire complets, les appareils à air comprimé, les appareils à adduction d'air et les combinaisons de protection chimique. Le panneau de commande clair avec manomètre basse et moyenne pression et la commande par joystick rendent les tests confortables et simples. La tête d'essai est montée de manière fixe et a une forme naturelle, ce qui permet un contrôle des masques proche de la réalité. Grâce à sa conception, il n'est pas nécessaire de remplir et de purger la tête d'essai, ce qui vous permet de tester vos masques respiratoires complets plus rapidement et plus efficacement. Grâce à son faible encombrement et à son poids réduit, le Testor peut être utilisé de manière flexible. En plus du Testor 2500, le 3500 offre un logiciel Protector pour les tests commandés par PC avec représentation graphique des valeurs mesurées.

Caractéristiques :

Conçu pour les tests en basse et moyenne pression, y compris le logiciel commandé par PC.

Contrôle simple et rapide de l'équipement de protection respiratoire.

Grâce au nouveau visage en gel, il n'est plus nécessaire de remplir et de purger la tête d'essai

Faible encombrement et donc facile à intégrer dans un atelier de protection respiratoire existant

Convient aux tests d'étanchéité selon la directive vfdb 0840-02

Caractéristiques techniques :

Alimentation en pression : 4 à 10 bar

Pression d'air : 850 à 1400 mbars

Essais pour : Gammes de pressions moyennes et basses

Affichage : LCD

Temps de mesure présélectionnable : 1 s à 99 min

Plage de température : +10° C à +40° C

Dimensions (P x L x H) : 300 x 515 x 335 mm

Poids : 6 kg

Inclus dans la livraison :

1 pc. Appareil de contrôle

1 pc. Câble USB

1 pc. Logiciel Dräger Protector

1 pc. Manuel d'utilisation



