

Lances et robinets à feu



Robinet d'incendie en noyer 1 1/4" x 1

SKU: 115.086

Le robinet d'incendie haut de gamme de Nussbaum est fabriqué en Suisse et est synonyme d'excellente qualité pour une utilisation quotidienne. Il est utilisé pour raccorder le tuyau d'un poste d'incendie à la colonne montante dans les bâtiments.

Caractéristiques techniques :

Matériau : bronze rouge

Angle sortie : 30

Raccord entrée : 1 1/4" filetage extérieur

Raccord sortie : 1" filetage extérieur

Dimensions (L x l x H) : 136 x 87 x 50 mm





Tuyau d'arrosage polyvalent EURO - 19 mm

SKU: 103.016

La lance polyvalente EURO se distingue par sa construction robuste avec un revêtement en caoutchouc plein comme protection contre les chutes et la possibilité de passer d'un jet plein à un jet de pulvérisation.

Données techniques :

Couleur : rouge

Matériau : laiton (nickelé)

Raccord : 19/27 mm

Débit : 46 l/min (4 bar)





Lance de pulvérisation type 333

SKU: 103.013

La lance à jet creux robuste et durable de type 333 est fabriquée en Suisse et convient parfaitement à un usage quotidien. La quantité d'eau peut être réglée individuellement et il est possible d'alterner entre le jet plein et le jet de pulvérisation. La lance à jet creux type 333 peut donc être utilisée pour la lutte contre les incendies et le nettoyage général.

Données techniques :

Matériau : aluminium

Raccord : G1" (écrou)

Débit : env. 52 l/min (5 bar)

longueur : 235 mm

Poids : 0.5 kg





Lance de projection Unifighter C7 - 16 mm

SKU: 103.014B

La lance de projection Unifighter C7, robuste et de haute qualité, est facile à utiliser et peut être commutée en continu entre le jet plein et le jet de pulvérisation, ce qui la rend parfaitement adaptée à une utilisation quotidienne.

Données techniques :

Couleur : noir
Matériau : laiton (nickelé)
Raccord : 16/24 mm
Débit : 75 l/min (4 bar)





Lance de projection Unifighter C7 - 19 mm

SKU: 103.014

La lance de projection Unifighter C7, robuste et de haute qualité, est facile à utiliser et peut être commutée en continu entre le jet plein et le jet de pulvérisation, ce qui la rend parfaitement adaptée à une utilisation quotidienne.

Données techniques :

Couleur : noir

Matériau : laiton (nickelé)

Raccord : 19/27 mm

Débit : 75 l/min (4 bar)





Lance de projection Unifighter C7 - 1" AG

SKU: 103.014C

La lance de projection Unifighter C7 - 1" AG, robuste et de haute qualité, est facile à utiliser et peut être commutée en continu entre le jet plein et le jet de pulvérisation, ce qui la rend parfaitement adaptée à un usage quotidien.

Données techniques :

Couleur : noir

Matériau : laiton (nickelé)

Raccord : 1" AG

débit : 75 l/min (4 bar)





Tuyau d'arrosage polyvalent EURO - 16 mm

SKU: 103.015

La lance polyvalente EURO se distingue par sa construction robuste avec un revêtement en caoutchouc plein comme protection contre les chutes et la possibilité de commuter entre le jet plein et le jet de pulvérisation.

Données techniques :

Couleur : rouge

Matériau : laiton (nickelé)

Raccord : 16/24 mm

Débit : 46 l/min (4 bar)





Lance à jet creux Piccojet

SKU: 103.018B

La lance à jet creux Piccojet pour les postes d'incendie G 1" convainc par sa robustesse, sa construction compacte et son faible poids propre, ce qui la rend idéale pour lutter contre les petits incendies et les travaux d'extinction. L'utilisation de composants ultramodernes permet d'obtenir une pression élevée avec une grande portée de projection. De plus, la lance à jet creux dispose d'une possibilité de réglage en continu entre le jet de pulvérisation et le jet plein au niveau de la tête en caoutchouc.

Caractéristiques :

Outil idéal pour lutter contre les petits incendies, les travaux d'extinction ou les nettoyages dans les dépôts.

Réglage continu et individuel possible entre le jet de pulvérisation et le jet complet sur la tête en caoutchouc

Distribution contrôlée d'eau d'extinction sous forme de jet à angle variable

Caractéristiques techniques :

Matériau : laiton

Raccord : G 1

Dimensions (L) : 150 mm

Poids : 0.4 kg





Pistolet de lavage

SKU: 103.019

Le pistolet de lavage très robuste est résistant aux bases et aux acides et convient parfaitement aux travaux de nettoyage grâce à l'acier de pulvérisation réglable.

Caractéristiques techniques :

Couleur : Bleu
Matériau : laiton/acier inoxydable
Débit max. : 100 l/min
Raccord : 1/2" FF
Pression de service Max : 24 bar
Température de service Max : +50°C

Disponible en option :

Embout de tuyau 1/2" sur 19 mm





Robinet d'incendie 1" x 1

SKU: 115.081A

Le robinet d'incendie est utilisé pour raccorder le tuyau d'un poste d'incendie à la colonne montante dans les bâtiments.

Caractéristiques techniques :

Matériau : laiton

Angle sortie : 30

Raccord entrée : 1" filetage extérieur

Raccord sortie : 1" filetage extérieur

Dimensions (L x l x H) : 100 x 79 x 60 mm

Poids : 0.45 kg





Robinet d'incendie 1 1/4" x 1

SKU: 115.082B

Le robinet d'incendie est utilisé pour raccorder le tuyau d'un poste d'incendie à la colonne montante dans les bâtiments.

Caractéristiques techniques :

Matériau : laiton

Angle sortie : 30

Raccord entrée : 1 1/4" filetage extérieur

Raccord sortie : 1" filetage extérieur

Dimensions (L x l x H) : 136 x 96 x 77 mm

Poids : 0.74 kg





Robinet d'incendie 1 1/2" x Storz 55

SKU: 115.084B

Le robinet d'incendie est utilisé pour raccorder le tuyau d'un poste d'incendie à la colonne montante dans les bâtiments.

Caractéristiques techniques :

Matériau : laiton

Angle sortie : 30

Raccord entrée : 1 1/2" filetage extérieur

Raccord sortie : Storz 55

Dimensions (L x l x H) : 143 x 145 x 98 mm

Poids : 1.28 kg





Robinet d'incendie 2" x Storz 55

SKU: 115.085B

Le robinet d'incendie est utilisé pour raccorder le tuyau d'un poste d'incendie à la colonne montante dans les bâtiments.

Caractéristiques techniques :

Matériau : laiton

Angle sortie : 30

Raccord entrée : 2" filetage extérieur

Raccord sortie : Storz 55

Dimensions (L x l x H) : 155 x 160 x 98 mm

Poids : 1.76 kg





Lance de projection Unifire V12 avec poignée - Storz 55

SKU: 103.014F

La lance de projection Unifire V12 avec poignée - 1" AG, robuste et de haute qualité, est facile à utiliser et peut être commutée en continu entre jet plein et jet de pulvérisation, ce qui la rend parfaitement adaptée à une utilisation quotidienne.

Données techniques :

Couleur : noir / orange
Matériau : laiton (nickelé)
Raccord : Storz 55 (C)
Débit : 216 l/min (6 bar)





Lance de projection Unifighter C10 avec poignée - 1" FM

SKU: 103.014E

La lance de projection Unifighter C10 avec poignée - 1" AG, robuste et de haute qualité, est facile à utiliser et peut être commutée en continu entre le jet plein et le jet de pulvérisation, ce qui la rend parfaitement adaptée à un usage quotidien.

Données techniques :

Couleur : noir / orange

Matériau : laiton (nickelé)

Raccord : 1" AG

débit : 150 l/min (6 bar)





Lance de projection Unifighter C7 avec poignée - 1 "FM

SKU: 103.014D

La lance de projection Unifighter C7 avec poignée - 1" AG, robuste et de haute qualité, est facile à utiliser et peut être commutée en continu entre jet plein et jet de pulvérisation, ce qui la rend parfaitement adaptée à une utilisation quotidienne.

Données techniques :

Couleur : noir / orange

Matériau : laiton (nickelé)

Raccord : 1" AG

débit : 75 l/min (6 bar)



