

Tuyaux industriels et accessoires



Tuyau d'aspiration et de refoulement en PVC

SKU: N / A

Le tuyau d'aspiration et de refoulement flexible et léger avec spirale intégrée en PVC vert est utilisé dans de nombreux domaines tels que les pompiers, l'agriculture et l'industrie. Le tuyau est parfaitement adapté au passage de l'eau, des eaux usées, des acides, des bases et des solutions alcalines.

Caractéristiques :

Tuyau d'aspiration et de refoulement léger et très flexible pour une utilisation dans différents domaines.

Protection optimale contre les influences extérieures grâce à la spirale en PVC intégrée dans le tuyau

Caractéristiques techniques :

Couleur : vert clair

Couche intérieure : PVC-P (lisse)

Couche intérieure : PVC-U-spirale

Couche extérieure : PVC-P (ondulé)

Température de fonctionnement : -10°C à + 60°C

| SKU | Diamètre | Longueur | Exécution |
|----------|----------|----------|-----------------|
| 102.019 | 25-mm | 1-m | ohne-kupplungen |
| 102.019A | 32-mm | 1-m | ohne-kupplungen |
| 102.019B | 38-mm | 1-m | ohne-kupplungen |
| 102.019D | 75-mm | 1-m | ohne-kupplungen |
| 102.019E | 100-mm | 1-m | ohne-kupplungen |
| 102.019C | 50-mm | 1-m | ohne-kupplungen |
| 102.019F | 110-mm | 1-m | ohne-kupplungen |





Accouplement de pression Storz

SKU: N / A

Les raccords rapides en aluminium sont principalement utilisés pour les tuyaux d'incendie afin de raccorder les extrémités des tuyaux. Grâce à une structure symétrique, il n'est pas nécessaire de faire la distinction entre la partie mâle et la partie femelle.

Données techniques :

Matériau : aluminium

Système : Storz

Joint d'étanchéité : NBR

| SKU | Exécution |
|------------|--------------------------|
| 104.001 | storz-25-19-mm |
| 104.001C | storz-25-25-mm |
| 104.001F | storz-38-38-mm |
| 104.001B | storz-55-19-mm |
| 104.001A | storz-55-19-mm-gekruemmt |
| 104.001D | storz-55-25-mm |
| 104.001E | storz-55-32-mm |
| 104.001G | storz-55-40-mm |
| 104.001G.0 | storz-55-42-mm |
| 104.001G.1 | storz-55-50-mm |
| 104.001H | storz-55-52-mm |
| 104.001I | storz-55-55-mm-lang |
| 104.001J | storz-75-75-mm-kurz |
| 104.001J.2 | storz-75-75-mm-lang-2 |
| 104.001K | storz-90-90-mm |
| 104.001O | storz-110-100-mm |
| 104.001L | storz-110-110-mm |

FOPPA

SAFETY FIRST.

| SKU | Exécution |
|----------|------------------|
| 104.001M | storz-125-125-mm |
| 104.001N | storz-150-150-mm |





Pièce de transition

SKU: N / A

Pour passer d'une taille d'accouplement Storz à une autre, on utilise des pièces de transition.

Données techniques :

Système : Storz

Matériau : aluminium

Joint d'étanchéité : NBR

| SKU | Exécution |
|----------|---------------------|
| 104.007 | storz-25-storz-55 |
| 104.007A | storz-55-storz-38 |
| 104.007B | storz-55-storz-75 |
| 104.007C | storz-110-storz-75 |
| 104.007D | storz-125-storz-110 |





Accouplement aveugle

SKU: N / A

Le raccord borgne avec chaîne du système Storz sert de couvercle de fermeture pour les raccords Storz sur les tuyaux, la robinetterie et les appareils.

Données techniques :

Système : Storz

Matériau : aluminium

Joint d'étanchéité : NBR

| SKU | Exécution |
|----------|---------------------------------|
| 104.009 | storz-25-mit-kette |
| 104.009A | storz-55-mit-kette |
| 104.009B | storz-75-mit-kette |
| 104.009C | storz-110-mit-kette |
| 104.009D | storz-125-mit-kette |
| 104.010 | storz-55-mit-kette-und-schloss |
| 104.010A | storz-75-mit-kette-und-schloss |
| 104.010B | storz-110-mit-kette-und-schloss |





Tuyau d'aspiration

SKU: N / A

Le tuyau d'aspiration conforme à la norme DIN EN ISO 14557 est utilisé à des fins de lutte contre les incendies et dispose d'une doublure très solide et résistante à la pression en corde textile. La surface noire en SBR (caoutchouc styrène-butadiène) présente une excellente résistance à l'abrasion et est extrêmement résistante au vieillissement, aux intempéries et à l'ozone/aux UV. Le revêtement intérieur lisse en caoutchouc assure des pertes par frottement minimales et convient en outre à une utilisation avec de l'eau sale.

Caractéristiques :

Intérieur très résistant à la pression en textile cord et donc extrêmement résistant au vieillissement, aux intempéries, à l'ozone et aux UV.

Perte minimale par frottement grâce à un revêtement intérieur lisse, ainsi qu'une excellente résistance à l'abrasion et à la température.

Tuyau d'aspiration ne nécessitant absolument aucun entretien et convenant à différents scénarios d'utilisation

Données techniques :

Raccord : Storz 110

Diamètre extérieur : 124 mm

Diamètre intérieur : 110 mm

Pression de service : 3 bar

Pression d'éclatement : 9 bar

Résistance à la température : -30° C à + 70° C

Agréments : DIN EN ISO 14557

Poids (sans raccords) : 8.7 kg

Les indications de pression se réfèrent uniquement au tuyau et non aux raccords confectionnés.

tuyaux flexibles avec raccords.

| SKU | Longueur |
|----------|----------|
| 110.016 | 2-m |
| 110.016A | 1-6-m |



FOPPA

SAFETY FIRST.