

Centrales et éléments de commande



Panneau de commande radio JABLOTRON avec écran LCD

SKU: F108920

L'élément de commande radio JA-154E-WH de JABLOTRON dispose d'un écran LCD, de touches de commande ainsi que d'un lecteur RFID et a été spécialement conçu pour commander le système d'alarme JABLOTRON 100 ou 100+. L'élément de commande est livré en standard avec un segment de commande, mais peut être étendu jusqu'à 20 segments, ce qui permet de garantir une vue d'ensemble optimale de plusieurs zones. Un menu complet et simple d'utilisation permet de gérer ou d'adapter facilement les réglages et les messages d'événements. L'activation radio intelligente via SRW (Smart Radio Wake-up) permet en outre de quitter automatiquement l'état de repos pendant un délai d'entrée lorsque l'installation est armée. Le module est attribué de manière fixe à une adresse et occupe ainsi une position dans la centrale d'alarme JABLOTRON. La communication du module de commande s'effectue par radio via la centrale, l'alimentation en tension est assurée par des piles alcalines du commerce.

Caractéristiques :

Panneau de commande multifonctionnel avec écran LCD, touches de commande et lecteur RFID intégré.

Extensible jusqu'à 20 segments de commande pour de nombreuses autres commandes individuelles de messages d'alarme.

Fin automatique du système d'alarme armé grâce à la fonction Smart Radio Wake-up (SRW)

Protection fiable et intelligente de maisons, d'entreprises ou d'ateliers avec un seul système

Nombreuses possibilités de réglage et de gestion des détecteurs, des messages et des sorties PG.

Adaptation optimale grâce au réglage individuel du système en fonction des besoins et exigences existants

Caractéristiques techniques :

Alimentation électrique : 4 piles alcalines AA (1,5 V)

Durée de vie des piles : env. 1 an

Protocole de communication : JABLOTRON (bidirectionnel) 868.1 MHz

Portée de communication : jusqu'à 200 m

Fréquence RFID : 125 kHz

Plage de températures de fonctionnement : -10°C à +40°C

Dimensions (L x l x P) : 145 x 102 x 33 mm

Homologations : EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6, EN 50131-1, EN 50131-3 :
II (degré 2)

Disponible en option :

Segment de commande JA-192E





Bouton-poussoir radio d'appel d'urgence/panique JABLOTRON

SKU: F108971

Le bouton-poussoir mural radio JA-188J de JABLOTRON est destiné à déclencher une alarme de panique ou à commander des signaux de sortie programmables. Il dispose de deux positions de bouton-poussoir ainsi que d'une LED de signalisation intégrée qui informe sur l'état (actif/inactif). La communication du bouton-poussoir se fait par radio via l'unité centrale où il est attribué à une adresse fixe et n'occupe donc qu'un seul emplacement dans la centrale d'alarme de JABLOTRON. L'alimentation électrique est assurée par une pile alcaline classique de 6V.

Caractéristiques :

Optimal pour la commande de sorties programmables ou pour le déclenchement manuel d'une alarme (alarme de panique).
Protection intelligente de maisons, d'entreprises ou d'ateliers avec un seul système

Caractéristiques techniques :

Alimentation : pile alcaline de 6 V (L1016)
Durée de vie de la pile : env. 3 ans
Protocole de communication : JABLOTRON (bidirectionnel) 868,1 MHz
Portée radio : jusqu'à 300 m
Dimensions (L x l x P) : 80 x 80 x 29 mm
Homologations : EN 50131-1, EN 50131-5-3 (degré 2)

Le bouton mural JA-112J de JABLOTRON est destiné à déclencher une alarme de panique ou à commander des signaux de sortie programmables. Il dispose de deux positions de bouton-poussoir ainsi que d'une LED de signalisation intégrée qui informe sur l'état (actif/inactif). La communication et l'alimentation sont assurées par l'unité centrale via le bus. Le bouton-poussoir est attribué à une adresse fixe et occupe un emplacement dans la centrale d'alarme JABLOTRON.

Caractéristiques :

Optimal pour la commande des sorties PG ou pour le déclenchement manuel de l'alarme (alarme de panique).
Protection intelligente de maisons, d'entreprises ou d'ateliers avec un seul système





Centrale de signalisation de danger hybride JABLOTRON avec passerelle radio - JA-107KR

SKU: F108810A

La centrale de signalisation de danger hybride JA-107KR de JABLOTRON permet une flexibilité maximale grâce à la connexion de composants radio et BUS et s'adapte parfaitement aux besoins individuels. Si les exigences ou les conditions changent au fil du temps, une extension (radio et/ou BUS) du système est possible sans problème. Ainsi, la centrale d'alarme hybride permet d'assurer une protection fiable et intelligente des maisons, des complexes résidentiels, des bâtiments d'entreprise, des ateliers, etc. En cas de détection d'un danger d'incendie ou d'effraction, la centrale intelligente d'alarme de JABLOTRON avertit le propriétaire ou les contacts préalablement définis de l'événement. En outre, le système hybride dispose d'une mémoire interne qui sauvegarde les données d'événements, les messages vocaux ainsi que les photos, etc. directement sur la centrale. La commande est possible de différentes manières et peut se faire via l'unité de commande, via l'application sur la tablette, sur l'ordinateur ou avec le téléphone portable ainsi que via le porte-clés de JABLOTRON.

Caractéristiques :

- Flexibilité maximale et extension très simple des composants grâce au système hybride (radio/BUS).
- Possibilité d'adaptation optimale aux besoins individuels, aux exigences et aux conditions sur place
- Protection fiable et intelligente de maisons, d'entreprises ou d'ateliers avec un seul système
- Mémoire intégrée pour la sauvegarde des données d'événements, des messages vocaux ou des photos directement sur la centrale
- Programmation simple de la centrale d'alarme via le logiciel intuitif du système
- Possibilité de commande via le boîtier de commande ou le porte-clés ou via une application (module GSM nécessaire)
- Notification immédiate par SMS après le déclenchement d'une alarme grâce à l'extension d'un module GSM optionnel

Caractéristiques techniques :

- Mémoire d'événements : env. 7 millions de jeux de données
- Nombre max. Nombre de lignes d'alarme (radio/BUS) : 120 pcs / 230 pcs.
- Nombre max. de lignes. Nombre d'utilisateurs du système : 600 pcs.
- Nombre max. d'utilisateurs. Nombre max. de zones de sécurité : 15 pcs.
- Sorties PG programmables : 128 pcs.
- Nombre max. de contacts. Contacts pour les messages (SMS/messages vocaux) : 50 pcs / 15 pcs.
- Tension : 230 V / 50 Hz
- Batterie de secours : 12 V (non comprise dans la livraison)
- Plage de température : -10° C à +40° C

Dimensions (L x l x P) : 357 x 297 x 105 mm

Poids : 7025 g / 1820 g (sans batterie)

Homologations : EN 50131-1+A1+A2, EN 50131-6, EN 50131-5-3+A1 et EN 50131-3

Inclus dans la livraison :

1 x centrale d'alarme, y compris LAN

1 x passerelle radio (pour le raccordement de composants radio JABLOTRON)

Disponible en option :

Module GSM 4G JA-194Y





Module GSM-4G JABLOTRON - JA-194Y

SKU: F108812

Le module de communication GSM JA-194Y de JABLOTRON est utilisé pour la transmission d'alarmes par SMS ou par message vocal, ainsi que pour la configuration par accès à distance. Grâce à la transmission d'une alarme via le réseau LTE, une alarme peut être reçue de n'importe où et traitée en temps réel. Le message contient des informations sur le type d'alarme, ce qui permet au destinataire de réagir en conséquence. Le module GSM JA-194Y est compatible avec les centrales JA-103 et JA-107 et peut être facilement installé ultérieurement.

Caractéristiques :

Alerte en temps réel par SMS ou message vocal directement sur le téléphone portable.

Accès à distance pour la configuration de l'ensemble du système d'alarme JABLOTRON 100

Caractéristiques techniques :

Alimentation électrique : 12 V (ligne BUS)

Bande de fréquence GSM : 4G (LTE) 800 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 MHz (B20, B8, B3, B1, B7)

Plage de températures de fonctionnement : -10°C à + 40°C

Dimensions (L x l x P) : 70 x 37 x 25 mm

Poids : 23g





Unité de commande BUS JABLOTRON avec RFID et écran LCD

SKU: F108820

L'élément de commande BUS JA-114E de JABLOTRON dispose d'un écran LCD, de touches de commande ainsi que d'un lecteur RFID et a été spécialement conçu pour commander le système d'alarme JABLOTRON 100 ou 100+. L'élément de commande est livré en standard avec un segment de commande, mais peut être étendu jusqu'à 20 segments, ce qui permet de garantir une vue d'ensemble optimale de plusieurs zones. Un menu complet et simple d'utilisation permet de gérer ou d'adapter facilement les réglages et les messages d'événements. Le module est attribué à une adresse fixe et occupe ainsi un emplacement dans la centrale d'alarme de JABLOTRON. La communication du module et son alimentation sont assurées via le bus de l'unité centrale et, en cas de panne de l'alimentation secteur, elles sont maintenues par l'alimentation de secours intégrée de la centrale.

Caractéristiques :

Module de commande multifonctionnel avec écran LCD, touches de commande et lecteur RFID.

Extensible jusqu'à 20 segments de commande pour de nombreuses autres commandes directes de systèmes de détection.

Protection fiable et intelligente de maisons, d'entreprises ou d'ateliers avec un seul système

Nombreuses possibilités de réglage et de gestion des détecteurs, des messages et des sorties PG

Adaptation optimale grâce au réglage individuel du système en fonction des besoins et exigences existants

Caractéristiques techniques :

Alimentation électrique : 12 V

Consommation de courant : 15 mA

En veille : 50 mA maximum

RFID : 125 kHz

Plage de températures de fonctionnement : - 10°C à + 40°C

Dimensions (L x l x P) : 151 x 102 x 33 mm

Homologations : EN 50131-1, EN 50131-3 : II, intérieur

Disponible en option :

Segment de commande JA-192E





Unité de commande BUS JABLOTRON avec RFID et clavier

SKU: F108823

L'élément de commande BUS JA-113E de JABLOTRON dispose de touches de commande ainsi que d'un lecteur RFID et a été spécialement conçu pour la commande du système d'alarme JABLOTRON 100 ou 100+. Le module de commande est livré en standard avec un segment de commande, mais peut être étendu jusqu'à 20 segments, ce qui permet de garantir une vue d'ensemble optimale de plusieurs zones. Le module est attribué de manière fixe à une adresse et occupe ainsi un emplacement dans la centrale d'alarme de JABLOTRON. La communication du module ainsi que son alimentation sont assurées via le bus par l'unité centrale et, en cas de panne de l'alimentation secteur, elles sont maintenues par l'alimentation de secours intégrée de la centrale.

Caractéristiques :

Module de commande multifonctionnel avec touches de commande et lecteur RFID. Extensible jusqu'à 20 segments de commande pour de nombreuses autres commandes directes de systèmes de détection.

Protection fiable et intelligente de maisons, d'entreprises ou d'ateliers avec un seul système

Adaptation optimale grâce au réglage individuel du système en fonction des besoins et exigences existants

Caractéristiques techniques :

Alimentation électrique : 12 V

Consommation de courant : 10 mA

En veille : 20 mA

RFID : 125 kHz

Plage de température de fonctionnement : - 10°C à + 40°C

Dimensions (L x l x P) : 98 x 102 x 33 mm

Homologations : EN 50131-1, EN 50131-3 : II, intérieur

Disponible en option :

Segment de commande JA-192E





Unité de commande BUS JABLOTRON avec RFID pour l'extérieur

SKU: F108825

L'élément de commande BUS-RFID JA-123E de JABLOTRON dispose d'un lecteur de puce RFID sans contact et peut être utilisé pour activer ou commander des zones individuelles du système d'alarme. L'élément de commande a été spécialement développé pour des applications en extérieur et peut être utilisé de manière optimale pour le contrôle d'accès à des terrains, comme par exemple pour les portes de jardin, etc.

Caractéristiques :

Protection fiable et intelligente des maisons, des entreprises ou des ateliers avec un seul système.

Panneau de commande spécialement conçu pour l'extérieur pour le contrôle d'accès à des terrains

Retour d'information optimal grâce à l'affichage de l'état au moyen d'un voyant LED rouge (installation active) et vert (installation inactive)

Caractéristiques techniques :

Alimentation électrique : 12 V

En veille : 15 mA

RFID - fréquence de travail : 125 kHz

Indice de protection : IP 65

Plage de températures de fonctionnement : - 25°C à + 60°C

Dimensions (L x l x P) : 151.5 x 46 x 22.5 mm

Homologations : Grade 2 selon EN 50131-1, EN 50131-3, ETSI EN 300330, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1





Bouton-poussoir mural BUS JABLOTRON (bouton panique/appel d'urgence)

SKU: F108879

Le bouton mural JA-112J de JABLOTRON est destiné à déclencher une alarme de panique ou à commander des signaux de sortie programmables. Il dispose de deux positions de bouton-poussoir ainsi que d'une LED de signalisation intégrée qui informe sur l'état (actif/inactif). La communication et l'alimentation sont assurées par l'unité centrale via le bus. Le bouton-poussoir est attribué à une adresse fixe et occupe un emplacement dans la centrale d'alarme JABLOTRON.

Caractéristiques :

Optimal pour la commande des sorties PG ou pour le déclenchement manuel de l'alarme (alarme de panique).
Protection intelligente de maisons, d'entreprises ou d'ateliers avec un seul système

Caractéristiques techniques :

Alimentation électrique : 12 V
Consommation au repos : 5 mA
Niveau de sécurité : classe 2 selon EN 50131-1, EN50131-3
Plage de température : -10° C à +40° C
Dimensions (L x l x H) : 80 x 80 x 29 mm





Panneau de commande radio JABLOTRON avec lecteur RFID

SKU: F108921

L'élément de commande radio JA-152E de JABLOTRON dispose d'un lecteur RFID et a été spécialement conçu pour commander le système d'alarme JABLOTRON 100 ou 100+. L'élément de commande est livré en standard avec un segment de commande, mais peut être étendu jusqu'à 20 segments, ce qui permet de garantir une vue d'ensemble optimale de plusieurs zones. L'activation radio intelligente via SRW (Smart Radio Wake-up) permet en outre de quitter automatiquement l'état de repos pendant un délai d'entrée lorsque l'installation est armée. Le module est attribué de manière fixe à une adresse et n'occupe donc qu'une seule position dans la centrale d'alarme JABLOTRON. La communication du module de commande s'effectue par radio via la centrale et l'alimentation en tension est assurée par des piles alcalines du commerce.

Caractéristiques :

Élément de commande compact avec lecteur RFID pour activer et désactiver facilement le système d'alarme.

Extensible jusqu'à 20 segments de commande pour de nombreuses autres commandes directes de systèmes de détection.

Arrêt automatique du système d'alarme armé grâce à la fonction Smart Radio Wake-up (SRW)

Protection fiable et intelligente de maisons, d'entreprises ou d'ateliers avec un seul système

Nombreuses possibilités de réglage et de gestion des détecteurs, des messages et des sorties PG.

Adaptation optimale grâce au réglage individuel du système en fonction des besoins et exigences existants

Caractéristiques techniques :

Alimentation électrique : 2 piles alcalines AA (1,5 V)

Durée de vie des piles : env. 1 an

Protocole de communication : JABLOTRON (bidirectionnel) 868.1 MHz

Portée radio : jusqu'à 200 m

Plage de température de fonctionnement : -10°C à +40°C

Dimensions (L x l x P) : 76 x 102 x 33 mm

Homologations : EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6, EN 50131-1, EN 50131-3 : II (degré 2)

Disponible en option :

Segment de commande JA-192E





Panneau de commande radio JABLOTRON avec clavier et lecteur RFID

SKU: F108922

L'élément de commande radio JA-153E de JABLOTRON dispose de touches d'action ainsi que d'un lecteur RFID intégré et a été spécialement conçu pour commander le système d'alarme JABLOTRON 100 ou 100+. L'élément de commande est livré en standard avec un segment de commande, mais peut être étendu jusqu'à 20 segments, ce qui permet de garantir une vue d'ensemble optimale de plusieurs zones. L'activation radio intelligente via SRW (Smart Radio Wake-up) permet en outre de quitter automatiquement l'état de repos pendant un délai d'entrée lorsque l'installation est armée. Le module est attribué de manière fixe à une adresse et n'occupe donc qu'une seule position dans la centrale d'alarme JABLOTRON. La communication du module de commande s'effectue par radio via la centrale et l'alimentation en tension est assurée par des piles alcalines du commerce.

Caractéristiques :

Élément de commande multifonctionnel avec touches de commande et lecteur RFID
Commande de la centrale d'alarme.

Extensible jusqu'à 20 segments de commande pour de nombreuses autres commandes directes de systèmes de détection.

Fin automatique du système d'alarme armé grâce à la fonction Smart Radio Wake-up (SRW)

Protection fiable et intelligente de maisons, d'entreprises ou d'ateliers avec un seul système

Nombreuses possibilités de réglage et de gestion des détecteurs, des messages et des sorties PG.

Adaptation optimale grâce au réglage individuel du système en fonction des besoins et exigences existants

Caractéristiques techniques :

Alimentation électrique : 2 piles AA 1,5 V

Durée de vie de la pile : 1 an

Protocole de communication : JABLOTRON (bidirectionnel) 868.1 MHz

Portée radio : jusqu'à 200 m

Plage de température de fonctionnement : -10°C à +40°C

Dimensions (L x l x P) : 98 x 102 x 33 mm

Homologations : EN 50131-1, EN 50131-3 : II (degré 2)

Disponible en option :

Segment de commande JA-192E





Télécommande radio JABLOTRON avec 4 touches (bidirectionnelle)

SKU: F108925

La télécommande radio JA-154J de JABLOTRON est une télécommande multifonctionnelle à quatre touches qui peut être utilisée pour commander le système d'alarme JABLOTRON 100 ou 100+. Les fonctions des touches sont librement programmables et peuvent être utilisées, entre autres, pour activer/désactiver le système d'alarme ou pour commuter des sorties programmables. La télécommande radio peut être programmée dans différents systèmes, ce qui permet de les commander et de les déclencher directement, et informe sur les différents états à l'aide de signaux acoustiques et optiques.

Caractéristiques :

Élément de commande multifonctionnel avec communication bidirectionnelle pour la confirmation des changements d'état.

Fonctions des touches programmables individuellement pour activer/désactiver ou commuter les sorties PG

Optimal pour la commande de plusieurs appareils grâce à la possibilité d'apprentissage dans divers systèmes

Déclenchement immédiat d'une alarme de panique en cas d'urgence pour la protection de sa propre personne et/ou de l'objet

Caractéristiques techniques :

Alimentation électrique : Pile au lithium CR2032

Durée de vie de la pile : env. 2 ans (10 activations/jour)

Fréquence radio : 868,1 MHz

Portée radio : env. 30 m

Plage de température de fonctionnement : - 10°C à + 40°C

Dimensions (L x l x P) : 36 x 72 x 15 mm

Homologations : EN 50131-1, ETSI EN 300220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1 (degré 2)





Centrale de signalisation de danger hybride JABLOTRON avec passerelle radio - JA-103KR

SKU: F108810

La centrale de signalisation de danger hybride JA-103K de JABLOTRON permet une flexibilité maximale grâce à la connexion de composants radio et BUS et s'adapte parfaitement aux besoins individuels. Si les exigences ou les conditions changent au fil du temps, une extension (radio et/ou BUS) du système est possible sans problème. Ainsi, la centrale d'alarme hybride permet d'assurer une protection fiable et intelligente des maisons, des complexes résidentiels, des bâtiments d'entreprise, des ateliers, etc. En cas de détection d'un danger d'incendie ou d'effraction, la centrale intelligente d'alarme de JABLOTRON avertit le propriétaire ou les contacts préalablement définis de l'événement. En outre, le système hybride dispose d'une mémoire interne qui sauvegarde les données d'événements, les messages vocaux ainsi que les photos, etc. directement sur la centrale. La commande est possible de différentes manières et peut se faire via l'unité de commande, via l'application sur la tablette, sur l'ordinateur ou avec le téléphone portable ainsi que via le porte-clés de JABLOTRON.

Caractéristiques :

- Flexibilité maximale et extension très simple des composants grâce au système hybride (radio/BUS).
- Possibilité d'adaptation optimale aux besoins individuels, aux exigences et aux conditions sur place
- Protection fiable et intelligente de maisons, d'entreprises ou d'ateliers avec un seul système
- Mémoire intégrée pour la sauvegarde des données d'événements, des messages vocaux ou des photos directement sur la centrale
- Programmation simple de la centrale d'alarme via le logiciel intuitif du système
- Possibilité de commande via le boîtier de commande ou le porte-clés ou via une application (module GSM nécessaire)
- Notification immédiate par SMS après le déclenchement d'une alarme grâce à l'extension d'un module GSM optionnel

Caractéristiques techniques :

- Mémoire d'événements : env. 7 millions de jeux de données
- Nombre max. Nombre de lignes d'alarme : 50 pcs.
- Nombre max. de lignes. Nombre d'utilisateurs du système : 50 pcs.
- Nombre max. d'utilisateurs. Nombre maximal de zones de sécurité : 8.
- Sorties PG programmables : 32 pcs.
- Nombre max. de contacts. Contacts pour les messages : 8 pcs.
- Tension : 230 V / 50 Hz
- Batterie de secours : 12 V (non comprise dans la livraison)
- Plage de température : -10° C à +40° C
- Dimensions (L x l x P) : 268 x 225 x 83 mm

Poids : 1844 g / 970 g (sans batterie)

Homologations : EN 50131-1+A1+A2, EN 50131-6, EN 50131-5-3+A1 et EN 50131-3

Inclus dans la livraison :

1 x centrale d'alarme, y compris LAN

1 x passerelle radio (pour le raccordement de composants radio JABLOTRON)

Disponible en option :

Module GSM 4G JA-194Y





Module GSM-4G JABLOTRON - JA-191Y

SKU: F108812A

Le module de communication GSM JA-191Y de JABLOTRON est utilisé pour la transmission d'alarmes par SMS ou par message vocal, ainsi que pour la configuration par accès à distance. Grâce à la transmission d'une alarme via le réseau LTE, une alarme peut être reçue de n'importe où et traitée en temps réel. Le message contient des informations sur le type d'alarme, ce qui permet au destinataire de réagir en conséquence. Le module GSM JA-191Y est compatible avec les centrales JA-100K, JA-101K et JA-106K et peut être facilement installé ultérieurement.

Caractéristiques :

Alerte en temps réel par SMS ou message vocal directement sur le téléphone portable.

Accès à distance pour la configuration de l'ensemble du système d'alarme JABLOTRON 100

Caractéristiques techniques :

Alimentation électrique : 12 V

Plage de température de fonctionnement : -10°C à +40°C

Dimensions (L x l x P) : 82 x 38 x 32 mm



