



### Bac de décontamination pliable FW ECCOTARP

UGS : 231.385

CHF 1'025.00 (CHF 1'108.05 TVA incluse)



### Description

Le bac de décontamination pliable d'ECCOTARP est fabriqué en PVC avec un revêtement de surface très résistant (PES/PVC 680 g/m<sup>2</sup>) et a été développé principalement pour répondre aux exigences et aux besoins des pompiers, des services de secours et des unités de protection civile. Outre la décontamination de personnes et d'équipements, le bac peut également être utilisé pour recueillir de l'eau, de l'huile, des acides et d'autres substances chimiques. Grâce à sa construction déformable, la cuve s'adapte aux endroits les plus divers. Sa taille est optimisée pour la décontamination d'une personne avec les bras étendus et en porte-à-faux grâce aux supports latéraux renforcés. Le bac de décontamination est équipé d'un orifice de vidange D25 intégré, protégé par un couvercle et servant à vider le bac. Grâce à cet élément, le bac peut être utilisé non seulement pour la décontamination, mais aussi, si nécessaire, comme bac de rétention pliable.

### Caractéristiques :

Spécialement conçu pour répondre aux exigences et aux besoins des pompiers ainsi que des unités de secours/de protection civile

Bac de récupération de décontamination pliable pour les fuites imprévues d'eau, d'huile, d'acide ou d'autres substances chimiques

Bassin mobile, peu encombrant, qui se monte rapidement et facilement sans outils

Adaptable à différents endroits, ce qui constitue un grand avantage par rapport aux bacs traditionnels.

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tél. +41 81 286 94 24, [info@foppa.ch](mailto:info@foppa.ch)

Toutes les images et tous les contenus textuels sont protégés par des droits d'auteur. Ils sont tous fournis sans garantie.

Les images des produits peuvent différer de l'article réel  
peuvent différer. Votre équipe FOPPA

Taille optimisée pour une personne avec les bras étendus et en porte-à-faux grâce à des parois latérales renforcées

Ouverture de vidange D25 intégrée et indicateur de niveau pour une mesure contrôlée du liquide qui s'écoule

### **Données techniques :**

Couleur : rouge

Matériau : PES / PVC 680 g/m<sup>2</sup>.

Volume de rétention : 650 l

Dimensions du bac (l x L x H) : 2000 x 2000 x 200 mm

Dimensions de l'emballage (L x L x H) : 900 x 550 x 200 mm

Résistance à la température : -30°C à + 70°C

Capacité de charge : 200 kg

Poids : 22.5 kg

### **Inclus dans la livraison :**

Bac de décontamination

Sac de transport

### **Disponible en option :**

Bâche de protection

Tapis de protection