



Barrage flottant pour huile Ø 0.2 x 3 m - paquet de 4 barrages

UGS : 231.368A

CHF 283.00 (CHF 305.90 TVA incluse)



Description

Le barrage anti-pollution flottant en polypropylène hydrophobe est hydrofuge, mais peut en même temps absorber les substances dangereuses minérales huileuses comme le fioul, l'huile hydraulique ou le diesel. Le tuyau contient un câble de décharge de traction avec mousqueton, inséré dans un filet en nylon résistant à la déchirure qui sert à relier plusieurs barrages. Ainsi, il est possible d'empêcher une propagation importante de l'eau.

de substances dangereuses dans les eaux. Les mousquetons ont été positionnés légèrement au centre afin de générer un grand chevauchement de sécurité, ce qui permet d'obtenir un enchaînement étanche grâce à l'utilisation de plusieurs barrages.

Caractéristiques :

Propriétés hydrophobes pour lier les substances dangereuses tout en repoussant l'eau.

Flocons de polypropylène extrêmement absorbants pour absorber les hydrocarbures minéraux huileux

Extrêmement résistant, même saturé, pour une manipulation optimale

Extensible grâce à un câble de décharge de traction avec mousqueton pour contenir de grandes quantités de substances déversées

Données techniques :

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tél. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Toutes les images et tous les contenus textuels sont protégés par des droits d'auteur. Ils sont tous fournis sans garantie.

Les images des produits peuvent différer de l'article réel

peuvent différer. Votre équipe FOPPA

Couleur : Orange

Matériau de remplissage : flocons de polypropylène

Capacité d'absorption : 349 l

Unité de vente : 4 pcs.

Dimensions (Ø x L) : 0.2 x 3 m

Poids / unité : 14 kg