



Barrière d'eau LENOIR® WSO

UGS : 111.029C

sur demande



Description

Fabriqu  en Suisse, le barrage LENOIR® est r utilisable, facile   transporter et peu encombrant   ranger apr s utilisation. En outre, ils sont utilis s depuis des ann es par les sapeurs-pompiers, l'arm e et la protection civile comme outil polyvalent pour retenir ou d vier les cours d'eau, gr ce   un dispositif de r gulation int gr  qui permet de contr ler l' coulement de l'eau. Le LENOIR® WSO, portable par un seul homme et ind pendant du lieu, r pond   toutes les exigences pos es aux barrages d'eau dans les situations d'urgence. En assemblant les diff rents barrages, il est possible d'atteindre n'importe quelle longueur en quelques secondes, ce qui s'est av r   tre un syst me efficace dans de nombreuses situations d'urgence. En combinaison avec les sacs de sable roul s en option, le barrage est imm diatement maintenu au sol, m me en cas d'afflux d'eau.

Caract ristiques :

Protection rapide et ind pendante du lieu pour les personnes, les b timents et les paysages.

Barrages d'eau r utilisables, faciles   transporter et   ranger dans un espace r duit.

Mont  en quelques secondes et assembl    la longueur souhait e par une seule personne.

Syst me  prouv  par les sapeurs-pompiers, l'arm e et la protection civile, les communes, les entreprises et les propri taires de maisons

Outil id al pour retenir/d tourner des cours d'eau existants lors d'incendies de for t ou de b timents isol s

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, T l. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Toutes les images et tous les contenus textuels sont prot g s par des droits d'auteur. Ils sont tous fournis sans garantie.

Les images des produits peuvent diff rer de l'article r el
peuvent diff rer. Votre  quipe FOPPA

Écoulement contrôlé en cas d'inondation ou de rupture de canalisation grâce à l'ouverture intégrée
Peut être couplé avec le type suivant plus petit et/ou plus grand sans que le barrage ne devienne instable.
Des sacs de sable roulés disponibles en option assurent un maintien sûr au sol même en cas d'afflux d'eau

Données techniques :

Couleur : Vert

Matériau : tissu polyester, enduit de PVC

Poids du matériau : env. 900 g/m

Résistance à la température : -30° à +70°.

Inclus dans la livraison :

Barrière d'eau

Sac de transport

Disponible en option :

Clap's (pour faciliter la mise en place du barrage)

Sac de sable à roulettes pour fixer la barrière d'eau

Remarque Désignation du type :

WS = barrière d'eau standard

WSG = barrage d'eau avec poids intégrés et bandes antidérapantes

WSO = barrière d'eau avec dispositif de régulation intégré (écoulement contrôlé)

WSGC= barrière d'eau / barrière chimique (matériau antistatique) avec poids intégrés et bandes antidérapantes

UGS	Hauteur de la retenue	Longueur	Prix
111.035	Any Hauteur de la retenue	Any Longueur	
111.035C	Any Hauteur de la retenue	Any Longueur	
111.035A	Any Hauteur de la retenue	Any Longueur	
111.035B	Any Hauteur de la retenue	Any Longueur	
111.037	Any Hauteur de la retenue	Any Longueur	
111.037A	Any Hauteur de la retenue	Any Longueur	

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tél. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Toutes les images et tous les contenus textuels sont protégés par des droits d'auteur. Ils sont tous fournis sans garantie.

Les images des produits peuvent différer de l'article réel

peuvent différer. Votre équipe FOPPA

UGS	Hauteur de la retenue	Longueur	Prix
111.037B	Any Hauteur de la retenue	Any Longueur	