



Buse à paroi d'eau pour système d'arrosage circulaire flexattack®.

UGS : 108.034C

CHF 221.00 (CHF 238.90 TVA incluse)



Description

La buse à paroi d'eau spéciale, adaptée au système d'arrosage circulaire flexattack®, est utilisée pour la mise en place de verrous et peut être utilisée, en plus de la lutte contre les feux de végétation, pour la protection des bâtiments. Contrairement à un bouclier hydraulique, cet accessoire convainc par une consommation d'eau réduite, sans qu'il faille pour autant faire des concessions en termes d'efficacité. La combinaison de 4 modules flexattack® et d'une pression initiale de 8 bars permet de créer un mur d'eau de 5 mètres de haut sur une longueur de 60 mètres avec un bord droit.

Caractéristiques :

Buse de mur d'eau spécialement conçue pour être utilisée en position de barrage (en combinaison avec flexattack®).

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tél. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Toutes les images et tous les contenus textuels sont protégés par des droits d'auteur. Ils sont tous fournis sans garantie.

Les images des produits peuvent différer de l'article réel
peuvent différer. Votre équipe FOPPA

Possibilités d'utilisation flexibles pour les incendies de forêt et de végétation ainsi que pour la protection des bâtiments.

Montage simple et donc, à l'exception d'un nettoyage minimal, un composant ne nécessitant aucun entretien. Excellente largeur de projection allant jusqu'à 60 m pour une hauteur de 5 m grâce à l'utilisation de 4 modules en série.

Caractéristiques techniques :

Matériau : aluminium

Consommation d'eau : 130 l/min

Hauteur de projection : env. 5 m

Largeur de projection : env. 15 m

Pression de sortie : 8 bar

Disponible en option :

Système d'arrosage circulaire flexattack®.

Tuyau d'incendie

Pompe