
FOPPA
SAFETY FIRST.

Fiche produit



Canon à eau automatique FireFly - 400 à 1500 l/min

UGS : 108.050A

CHF 2'532.00 **(CHF 2'737.10 TVA incluse)**

Description

Le canon à eau mobile avec buse automatique FireFly 1500 fournit une puissance continue à une distance de projection constante et atteint un excellent effet d'extinction grâce à son débit élevé. Le moniteur peut être utilisé par exemple pour une attaque rapide, pour maintenir une position de barrage, pour le refroidissement ou pour la protection d'objets. La buse automatique utilisée permet un réglage entre le jet plein et le jet de pulvérisation et règle de manière autonome la portée du jet en cas de chute de pression. La grande plage de pivotement verticale (45°) et horizontale (40°) du FireFly permet de positionner le jet d'eau avec précision, même sous pression et sans grand effort. L'angle de pulvérisation peut être réglé en continu et sans blocage manuel en fonction des besoins. La distribution contrôlée de l'eau est assurée par un levier d'arrêt facilement accessible et doté d'une position crantée. Les pieds pliants intégrés avec blocage par ressort possèdent des pointes en métal dur aux extrémités qui garantissent une stabilité maximale et empêchent ainsi tout glissement pendant l'utilisation. En outre, le canon à eau mobile FireFly peut être sécurisé à l'aide d'une corde de sécurité. La mise en service rapide et le transport sur le lieu d'intervention peuvent être assurés sans peine par une seule personne grâce au poids et à la poignée. Grâce à ses dimensions compactes et à ses pieds pliables, le canon à eau FireFly n'occupe que peu de place dans un véhicule d'intervention.

Caractéristiques :

Débit élevé pour une excellente efficacité d'extinction avec un minimum d'efforts.

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tél. +41 81 286 94 24, **info@foppa.ch**

Toutes les images et tous les contenus textuels sont protégés par des droits d'auteur. Ils sont tous fournis sans garantie.
Les images des produits peuvent différer de l'article réel
peuvent différer. Votre équipe FOPPA

FOPPA
SAFETY FIRST.

Fiche produit

Puissance continue avec une distance de projection constante en cas de chute de pression grâce à la buse automatique
Grande plage de pivotement vertical (45°) ainsi qu'horizontal (40°) pour un meilleur positionnement
Levier d'arrêt facile à utiliser avec position crantée pour un débit d'eau contrôlé
Stabilité maximale grâce aux pointes en métal dur sur les pieds rabattables intégrés
Dimensions compactes et poids réduit pour un transport facile sur le lieu d'intervention

Données techniques :

Couleur : rouge
Matériau : aluminium
débit 400 - 1500 l/min
Raccord : Storz 75 (B)
Réglage horizontal : - 20° à + 20°.
Réglage vertical : + 30° à + 75°.
Poids : 11.6 kg

Inclus dans la livraison :

Canon à eau FireFly
sangle de fixation

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tél. +41 81 286 94 24, **info@foppa.ch**
Toutes les images et tous les contenus textuels sont protégés par des droits d'auteur. Ils sont tous fournis sans garantie.
Les images des produits peuvent différer de l'article réel
peuvent différer. Votre équipe FOPPA