FOPPA
SAFETY FIRST.

Fiche produit



Canon à eau FROGGY automatique - 230 à 750 l/min

UGS : 208.051A

CHF 1'757.00 **(CHF 1'899.30 TVA incluse)**

Description

Le canon à eau compact FROGGY à buse automatique de POK fournit une puissance continue pour un poids minime, tout en obtenant un excellent effet d'extinction. Le moniteur peut par exemple être utilisé pour l'attaque rapide, pour maintenir une position de barrage, pour le refroidissement ou pour la protection d'objets. La buse automatique utilisée permet un réglage entre le jet plein et le jet de pulvérisation et régule de manière autonome la portée du jet en cas de chute de pression. La grande plage de pivotement verticale (52°) et horizontale (40°) du FROGGY permet un positionnement précis du jet d'eau, même sous pression et sans grand effort. Grâce à la tête sphérique, l'angle de pulvérisation peut être réglé selon les besoins sans blocage manuel. Le débit d'eau contrôlé est assuré par un levier d'arrêt facilement accessible. Les pieds pliables intégrés garantissent une stabilité maximale et empêchent tout glissement pendant l'utilisation. En outre, le canon à eau mobile peut être sécurisé de manière supplémentaire au moyen d'une corde de capture. La mise en service et le transport sur le lieu d'intervention peuvent être assurés sans effort par une seule personne grâce à son faible poids et à sa poignée de transport. Grâce à ses dimensions compactes et à ses pieds pliables, le canon à eau FROGGY n'occupe que peu de place dans un véhicule d'intervention.

Caractéristiques :

Débit élevé pour une excellente efficacité d'extinction avec un minimum d'efforts.

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tél. +41 81 286 94 24, **info@foppa.ch**

Toutes les images et tous les contenus textuels sont protégés par des droits d'auteur. Ils sont tous fournis sans garantie.
Les images des produits peuvent différer de l'article réel
peuvent différer. Votre équipe FOPPA

FOPPA
SAFETY FIRST.

Fiche produit

Puissance continue avec une distance de projection constante en cas de chute de pression grâce à la buse automatique
Grande plage de pivotement vertical (52°) et horizontal (40°) pour un meilleur positionnement
Stabilité maximale grâce aux pointes en métal dur sur les pieds rabattables intégrés
Dimensions compactes et poids réduit pour un transport facile sur le lieu d'intervention

Données techniques :

Débit 230 - 750 l/min
Raccord : Storz 75 (B)
Réglage horizontal : - 26° à + 26°.
Réglage vertical : + 24° à + 76°.
Poids : 8.9 kg

Inclus dans la livraison :

Canon à eau FROGGY
Sangle de fixation

Disponible en option :

Support de transport

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tél. +41 81 286 94 24, **info@foppa.ch**
Toutes les images et tous les contenus textuels sont protégés par des droits d'auteur. Ils sont tous fournis sans garantie.
Les images des produits peuvent différer de l'article réel
peuvent différer. Votre équipe FOPPA