



## Capteur de pluie RS-S 24 V

UGS : D70.602.19

sur demande



### Description

Le détecteur de pluie RS-S est le successeur du détecteur de pluie REM42 et détecte les précipitations de manière fiable grâce à la surface chauffée du capteur. Le RS-S est compatible avec toutes les centrales de désenfumage et de ventilation D+H. Le temps de maintien de la pluie peut être réglé de 10 à 300 secondes à l'aide d'un potentiomètre dans l'appareil. Grâce au séchage rapide après la fin des précipitations, l'appareil est en mesure d'envoyer un signal précis sans erreur de mesure en cas de rosée ou de brouillard. Pour un raccordement correct, le contact inverseur sans potentiel peut également être transformé en contact à fermeture ou à ouverture via un cavalier.

### Caractéristiques :

Surface de capteur chauffée pour la surveillance de la pluie en liaison avec les entraînements 24 V DC et les centrales D+H.

Séchage rapide après la fin des précipitations sans mesure erronée en cas de rosée ou de brouillard

Temps de maintien de la pluie réglable via un potentiomètre dans l'appareil (10 à 300 secondes)

Contact inverseur sans potentiel ou contact à fermeture/ouverture librement sélectionnable à l'aide d'un cavalier

Montage simple et rapide grâce à une fixation murale ou sur poteau au choix

### Caractéristiques techniques :

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tél. +41 81 286 94 24, [info@foppa.ch](mailto:info@foppa.ch)

Toutes les images et tous les contenus textuels sont protégés par des droits d'auteur. Ils sont tous fournis sans garantie.

Les images des produits peuvent différer de l'article réel

peuvent différer. Votre équipe FOPPA

Couleur : Blanc

Boîtier : plastique

alimentation : 24 V DC

Consommation de courant : 60 mA

Plage de température : -30°C à +50°C

Section de raccordement : max. 1.5 mm<sup>2</sup>.

Type de protection : IP 44

Type de montage : mural ou sur poteau

Dimensions (L x H x P) : 96 x 77 x 118 mm

poids : 0.17 kg

### **Inclus dans la livraison :**

Capteur de pluie RS-S

2 x colliers de mât

1 x fixation murale sur mât

Mode d'emploi