



CDP BSY+ Entraînement haute performance 24 V, 1500 N, article de base

UGS : N / A



Description

L'entraînement à chaîne haute performance CDP est spécialement conçu pour les applications lourdes en combinaison avec des volets de désenfumage et de ventilation. La construction robuste et compacte permet une grande stabilité en pression et en traction dans toutes les situations de montage, ce qui rend le CDP idéal pour les grandes et lourdes fenêtres de façade ainsi que les fenêtres de toit. La sortie symétrique de la chaîne et le design attrayant font de cet entraînement performant une solution idéale, programmable individuellement selon les souhaits du client. L'électronique synchrone intégrée BSY+ permet de commander jusqu'à quatre entraînements simultanément.

Caractéristiques :

Entraînement intelligent à haute performance pour les applications à forte charge des fenêtres de désenfumage et des clapets de ventilation.

Fonction spéciale Highspeed pour une ouverture particulièrement rapide des fenêtres en cas d'incendie

Différents paramètres d'entraînement programmables par logiciel, personnalisés selon les besoins du client

Sortie de chaîne symétrique avec moteur et synchro-électronique intégrés commandés par microprocesseur

Vitesse de marche réduite à 5 mm/s dans le sens de la FERMETURE (protection passive des arêtes de fermeture)

Inversion temporisée (protection active du bord de fermeture) protège contre les blessures dans le sens

FERMÉ

Données techniques :

Couleur du boîtier : peinture selon RAL
Alimentation : 24 V DC \pm 15%, 4A
Longueur de course : 500 - 1500 mm
Force de poussée : 1500 N
Force de traction : 1000 N
Force de verrouillage nominale : 1500 N
Durée de vie : 20'000 courses doubles
Temps de course Ouverture : 6.0 mm/s
Temps de course fermeture : 6.0 mm/s
Temps de course OUVERTURE HS : 17 mm/s
Degré de protection : IP 32
Boîtier : aluminium
Surface : Revêtement par poudre
Plage de température : -5°C à +75°C
Agréments : EN 12101-2

Inclus dans la livraison :

Unité d'entraînement
Câble de raccordement en silicone de 2.5 m
Instructions de montage

Disponible en option :

Raccourcissement de la course
Rallonge de câble de raccordement
Différents messages d'état
Signal acoustique
Peinture selon RAL

UGS

D26.600.0022

Disponible en option

Any Disponible en option

Prix

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tél. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Toutes les images et tous les contenus textuels sont protégés par des droits d'auteur. Ils sont tous fournis sans garantie.

Les images des produits peuvent différer de l'article réel
peuvent différer. Votre équipe FOPPA

UGS	Disponible en option	Prix
D26.600.0023	Any Disponible en option	
D26.600.0024	Any Disponible en option	
D26.600.0001	Any Disponible en option	
D26.600.0002	Any Disponible en option	
D26.600.0003	Any Disponible en option	
D26.600.0004	Any Disponible en option	
D26.600.0005	Any Disponible en option	
D26.600.0009	Any Disponible en option	
D26.600.0010	Any Disponible en option	
D26.600.0011	Any Disponible en option	
D26.600.0016	Any Disponible en option	
D26.600.0017	Any Disponible en option	
D26.600.0018	Any Disponible en option	
D26.600.0020	Any Disponible en option	
D26.600.0021	Any Disponible en option	