



### CDP-K BSY+ Entraînement haute performance 230 VAC, 1500 N, article de base

UGS : N / A  
sur demande



## Description

L'entraînement à chaîne haute performance CDP-K est spécialement conçu pour les applications lourdes en combinaison avec des volets de désenfumage et de ventilation. La construction robuste et compacte permet une grande stabilité en pression et en traction dans toutes les situations de montage, ce qui rend le CDP-K idéal pour les grandes et lourdes fenêtres de façade ainsi que les fenêtres de toit. La sortie symétrique de la chaîne et le design attrayant font de cet entraînement performant une solution idéale, programmable individuellement selon les souhaits du client. L'électronique synchrone intégrée BSY+ permet de commander jusqu'à quatre entraînements simultanément.

### Caractéristiques :

Entraînement intelligent à haute performance pour les applications à forte charge des fenêtres de désenfumage et des clapets de ventilation.

Fonction spéciale Highspeed pour une ouverture particulièrement rapide des fenêtres en cas d'incendie

Différents paramètres d'entraînement programmables par logiciel, personnalisés selon les besoins du client

Sortie de chaîne symétrique avec moteur et synchro-électronique intégrés commandés par microprocesseur

Vitesse de marche réduite à 5 mm/s dans le sens de la FERMETURE (protection passive des arêtes de fermeture)

Inversion temporisée (protection active du bord de fermeture) protège contre les blessures dans le sens FERMÉ

### Données techniques :

Couleur du boîtier : peinture selon RAL  
Alimentation : 230 V AC  $\pm 15\%$ , 80 W, 107 VA  
Longueur de course : 500 - 1500 mm  
Force de poussée : 1500 N  
Force de traction : 1000 N  
Force de verrouillage nominale : 1500 N  
Durée de vie : 20'000 courses doubles  
Temps de course Ouverture : 6.0 mm/s  
Temps de course fermeture : 6.0 mm/s  
Temps de course OUVERTURE HS : 17 mm/s  
Degré de protection : IP 32  
Boîtier : aluminium  
Surface : Revêtement par poudre  
Plage de température :  $-5^{\circ}\text{C}$  à  $+75^{\circ}\text{C}$   
Agréments : EN 12101-2

### Inclus dans la livraison :

Unité d'entraînement  
Câble de raccordement en silicone de 2.5 m  
Instructions de montage

### Disponible en option :

Raccourcissement de la course  
Rallonge de câble de raccordement  
Différents messages d'état  
Signal acoustique  
Peinture selon RAL

**UGS**

**Disponible en option**

**Prix**

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tél. +41 81 286 94 24, [info@foppa.ch](mailto:info@foppa.ch)

Toutes les images et tous les contenus textuels sont protégés par des droits d'auteur. Ils sont tous fournis sans garantie.

Les images des produits peuvent différer de l'article réel  
peuvent différer. Votre équipe FOPPA

### UGS

D26.602.0018  
D26.602.0019  
D26.602.0020  
D26.602.0002  
D26.602.0003  
D26.602.0004  
D26.602.0005  
D26.602.0009  
D26.602.0011  
D26.602.0013  
D26.602.0014  
D26.602.0015  
D26.602.0016  
D26.602.0017

### Disponible en option

Any Disponible en option  
Any Disponible en option  
Any Disponible en option  
Any Disponible en option  
Any Disponible en option  
Any Disponible en option  
Any Disponible en option  
Any Disponible en option  
Any Disponible en option  
Any Disponible en option  
Any Disponible en option  
Any Disponible en option  
Any Disponible en option  
Any Disponible en option

### Prix

sur demande  
sur demande  
sur demande  
sur demande  
sur demande  
sur demande  
sur demande  
sur demande  
sur demande  
sur demande  
sur demande  
sur demande  
sur demande  
sur demande