



Centrale de signalisation de danger hybride JABLOTRON avec passerelle radio - JA-103KR

UGS : F108810
sur demande



Description

La centrale de signalisation de danger hybride JA-103K de JABLOTRON permet une flexibilité maximale grâce à la connexion de composants radio et BUS et s'adapte parfaitement aux besoins individuels. Si les exigences ou les conditions changent au fil du temps, une extension (radio et/ou BUS) du système est possible sans problème. Ainsi, la centrale d'alarme hybride permet d'assurer une protection fiable et intelligente des maisons, des complexes résidentiels, des bâtiments d'entreprise, des ateliers, etc. En cas de détection d'un danger d'incendie ou d'effraction, la centrale intelligente d'alarme de JABLOTRON avertit le propriétaire ou les contacts préalablement définis de l'événement. En outre, le système hybride dispose d'une mémoire interne qui sauvegarde les données d'événements, les messages vocaux ainsi que les photos, etc. directement sur la centrale. La commande est possible de différentes manières et peut se faire via l'unité de commande, via l'application sur la tablette, sur l'ordinateur ou avec le téléphone portable ainsi que via le porte-clés de JABLOTRON.

Caractéristiques :

Flexibilité maximale et extension très simple des composants grâce au système hybride (radio/BUS).
Possibilité d'adaptation optimale aux besoins individuels, aux exigences et aux conditions sur place

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tél. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Toutes les images et tous les contenus textuels sont protégés par des droits d'auteur. Ils sont tous fournis sans garantie.

Les images des produits peuvent différer de l'article réel
peuvent différer. Votre équipe FOPPA

Protection fiable et intelligente de maisons, d'entreprises ou d'ateliers avec un seul système
Mémoire intégrée pour la sauvegarde des données d'événements, des messages vocaux ou des photos directement sur la centrale
Programmation simple de la centrale d'alarme via le logiciel intuitif du système
Possibilité de commande via le boîtier de commande ou le porte-clés ou via une application (module GSM nécessaire)
Notification immédiate par SMS après le déclenchement d'une alarme grâce à l'extension d'un module GSM optionnel

Caractéristiques techniques :

Mémoire d'événements : env. 7 millions de jeux de données
Nombre max. Nombre de lignes d'alarme : 50 pcs.
Nombre max. de lignes. Nombre d'utilisateurs du système : 50 pcs.
Nombre max. d'utilisateurs. Nombre maximal de zones de sécurité : 8.
Sorties PG programmables : 32 pcs.
Nombre max. de contacts. Contacts pour les messages : 8 pcs.
Tension : 230 V / 50 Hz
Batterie de secours : 12 V (non comprise dans la livraison)
Plage de température : -10° C à +40° C
Dimensions (L x l x P) : 268 x 225 x 83 mm
Poids : 1844 g / 970 g (sans batterie)
Homologations : EN 50131-1+A1+A2, EN 50131-6, EN 50131-5-3+A1 et EN 50131-3

Inclus dans la livraison :

1 x centrale d'alarme, y compris LAN
1 x passerelle radio (pour le raccordement de composants radio JABLOTRON)

Disponible en option :

Module GSM 4G JA-194Y