



Centrale de ventilation compacte 230 V / 24 V, 4 A

UGS : D30.202.10

sur demande



Description

La centrale de ventilation compacte GVL 8304-K en version AP avec récepteur radio intégré sert à commander des entraînements de fenêtre 24 V DC. Possibilité de raccorder un détecteur de pluie ou un capteur de vent et de pluie sans module supplémentaire et équipé d'une fonction de sécurité de ventilation (mode de mémorisation OUVERT / FERMÉ).

Caractéristiques :

Centrale de ventilation extrêmement compacte

Raccordement possible d'un détecteur de pluie ou d'un capteur de vent / pluie sans module supplémentaire.

Entrée pour commande externe

Pour la commande d'entraînements de fenêtre 24 DC

Caractéristiques techniques :

Alimentation : 230 VAC, 160 VA

Plage de température : -5 °C ..+40 °C

Mode de fonctionnement : service de courte durée 20 % ED

Type de protection : IP 50

Dimensions (L x H x P) = 170 x 135 x 85 mm

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tél. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Toutes les images et tous les contenus textuels sont protégés par des droits d'auteur. Ils sont tous fournis sans garantie.

Les images des produits peuvent différer de l'article réel

peuvent différer. Votre équipe FOPPA

Poids : 2 kg

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tél. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Toutes les images et tous les contenus textuels sont protégés par des droits d'auteur. Ils sont tous fournis sans garantie.

Les images des produits peuvent différer de l'article réel
peuvent différer. Votre équipe FOPPA