



Centrale d'extinction d'incendie 0.4 A, alimentée en urgence / sans homologation DIBT

UGS : D31.101.20

sur demande



Description

Pour la commande de dispositifs de blocage de portes coupe-feu et de portails coulissants avec contact d'alarme sans potentiel intégré. Il est possible de raccorder jusqu'à 14 détecteurs d'incendie et est équipé d'un système de pontage en cas de panne de courant, qui garantit une durée de 4 heures en cas de panne (selon le nombre d'appareils raccordés). Il dispose en outre d'un bouton d'interruption intégré.

Caractéristiques :

Peut commander jusqu'à 14 détecteurs d'incendie
Équipé d'un système de pontage de panne de secteur performant
Dispose d'un bouton d'interruption intégré

Caractéristiques techniques :

Couleur : Gris clair (RAL 7035)
Boîtier : polycarbonate
Alimentation : 230 V AC / 50 Hz, ±10%, 15VA

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tél. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Toutes les images et tous les contenus textuels sont protégés par des droits d'auteur. Ils sont tous fournis sans garantie.

Les images des produits peuvent différer de l'article réel
peuvent différer. Votre équipe FOPPA

Sortie : 24 V DC / max.0.4A

Type de protection : IP 52

Dimensions (L x H x P) : 172 x 151 x 95 mm

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tél. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Toutes les images et tous les contenus textuels sont protégés par des droits d'auteur. Ils sont tous fournis sans garantie.

Les images des produits peuvent différer de l'article réel

peuvent différer. Votre équipe FOPPA