



## Chariot d'épandage pliable ECCOTARP - SDC 03 PLUS

UGS : 231.389

CHF 988.00 (CHF 1'068.05 TVA incluse)



### Description

Le chariot d'épandage pliable d'ECCOTARP est fabriqué à partir de matériaux très solides et résistants et dispose d'un mécanisme spécial qui permet d'épandre le liant de manière régulière et ciblée. De plus, l'intensité et la largeur d'épandage peuvent être réglées individuellement pour éliminer les impuretés dues à l'huile ou au diesel. Ainsi, une distribution simple et sans contact de liant pour huile ou de sel d'épandage est possible en cas de besoin. La démultiplication spéciale permet un épandage uniquement en marche avant, ce qui permet un transport sans perte de liant en marche arrière. Le remplissage peut être assuré sans problème par une seule personne grâce à la béquille réglable. Le chariot d'épandage polyvalent d'ECCOTARP dispose d'une poignée extensible et d'une fonction de pliage, ce qui permet de l'utiliser en très peu de temps et de le transporter sans prendre trop de place.

### Caractéristiques :

Logement autocentré résistant des lames d'épandage pour une marche facile lors de l'épandage.

Matériaux très résistants et roulements étanches à la poussière pour la protection et une longue durée de vie

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tél. +41 81 286 94 24, [info@foppa.ch](mailto:info@foppa.ch)

Toutes les images et tous les contenus textuels sont protégés par des droits d'auteur. Ils sont tous fournis sans garantie.

Les images des produits peuvent différer de l'article réel  
peuvent différer. Votre équipe FOPPA

du mécanisme.

Polyuréthane solide à usage maximal pour une capacité de charge élevée

Construction extrêmement résistante pour la protection contre la corrosion et les attaques par le pétrole ou les substances chimiques

Variable grâce à la largeur d'épandage réglable et à la poignée réglable en hauteur pour une utilisation simple mais efficace

### **Caractéristiques techniques :**

Couleur : rouge/noir

Matériau du réservoir : polyuréthane

Matériau du chariot : acier inoxydable, caoutchouc

Capacité : 65 l

capacité de charge : 40 kg

Largeur d'épandage max : 440 mm

Taille du noyau max : 8 mm

Dimensions prêt à l'emploi (L x l x H) : 620 x 370 x 1300 mm

Dimensions plié (L x l x H) : 620 x 190 x 750 mm

Poids : 13 kg