



Coussin étanche aux fuites VETTER avec œillets de levage - LD 50/30 W

UGS : 231.340

CHF 4'077.00 (CHF 4'407.25 TVA incluse)



Description

Le coussin d'étanchéité pour fuites de VETTER, spécialement conçu pour le colmatage, est en mesure d'obturer temporairement les fissures et les trous dans les citernes, les tuyaux ou les fûts, afin d'empêcher les fuites de substances dangereuses. Grâce à la répartition uniforme de la pression du coussin d'étanchéité, les structures autour du point de fuite sont épargnées, ce qui réduit au minimum le risque d'agrandissement de la fuite. Le joint provisoire dispose d'un système spécial de sangles de serrage qui permet un positionnement exact et assure ainsi un pompage sûr des liquides dangereux. Pour la protection contre les produits chimiques agressifs, le coussin étanche pour fuites de VETTER est livré avec une housse de protection contre les acides extrêmement résistante, qui peut être utilisée en fonction de l'application. De plus, une plaque d'étanchéité est fournie pour protéger les arêtes vives, ce qui permet de travailler dans des conditions difficiles.

Caractéristiques :

Coussin étanche aux fuites spécialement développé par VETTER pour l'étanchéification au moyen d'air comprimé.

Moyen d'intervention efficace pour retenir de manière fiable les liquides dangereux

Optimal pour le colmatage des fissures et des trous dans les réservoirs, les tuyaux ou les fûts

Excellente répartition de la pression dans le coussin d'étanchéité préservant les structures au point de sortie

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tél. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Toutes les images et tous les contenus textuels sont protégés par des droits d'auteur. Ils sont tous fournis sans garantie.

Les images des produits peuvent différer de l'article réel
peuvent différer. Votre équipe FOPPA

Protection étendue contre les produits chimiques agressifs grâce à une enveloppe de protection résistante aux acides

Données techniques :

Matériau : Caoutchouc chloroprène (CR)
Matériau de support : corde en nylon avec aramide
Exécution : œillets à émerillon
Pression de service : 1.5 bar
Surface d'étanchéité : 50 x 30
Pression d'étanchéité : env. 1.4 bar
Pression d'essai : 1.95 bar
Dimensions (L x l x H) : 800 x 630 x 220 mm
Poids : 31.7 kg

Inclus dans la livraison :

1x coussin étanche aux fuites
1x housse de protection chimique
2x plaque d'étanchéité
1x pompe à air à pied
1x tuyau de remplissage 10 m
1x sangle à cliquet 2 m, orange
1x sangle à cliquet 2 m, bleu
1x sangle d'attache 5 m, orange
1x sangle d'attache 5 m, bleu
1x sangles de serrage et d'extension 10 m, orange
1x sangles de serrage et de rallonge 10 m, bleu
1x boîte de transport

Disponible en option :

Réducteur de pression
Bouteille sous pression