



## Détecteur de fumée sans fil Pyrex PX-1C

UGS : 118.076A

CHF 87.90 (CHF 95.00 TVA incluse)



### Description

Les détecteurs de fumée de qualité de la maison Pyrex avec module radio intégré peuvent être facilement mis en réseau et réagissent simultanément si une alarme se déclenche. Cela garantit qu'en cas d'incendie dans la cave, l'alarme sera détectée dans la chambre à coucher par exemple. Le détecteur de fumée sans fil peut donc être utilisé dans les grandes maisons ou les appartements à plusieurs étages. Équipé d'une fonction répéteur, il permet également de couvrir de grandes distances radio et de mettre en réseau des pièces éloignées. Il est en outre possible d'étendre le système avec une passerelle innovante et compatible avec Internet, afin d'être informé à tout moment d'une alarme (incendie, température, degré de pollution, état des piles).

Le support magnétique unique et certifié avec patin adhésif en gel peut être monté sur presque toutes les structures de plafond sans qu'il soit nécessaire de percer. Toutefois, aucune garantie n'est fournie à cet égard si le détecteur se détache du plafond. Une fixation à vis est également fournie dans l'emballage.

### Caractéristiques :

Excellent rapport qualité/prix

Garantie de 10 ans sur le détecteur ainsi que sur la pile

Technologie de processeur bi-capteur pour la détection de la fumée et de la chaleur

Fonction répéteur pour couvrir de grandes portées

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tél. +41 81 286 94 24, [info@foppa.ch](mailto:info@foppa.ch)

Toutes les images et tous les contenus textuels sont protégés par des droits d'auteur. Ils sont tous fournis sans garantie.

Les images des produits peuvent différer de l'article réel

peuvent différer. Votre équipe FOPPA

15 participants maximum peuvent être mis en réseau par groupe (14 groupes possibles)

Adapté à la cuisine grâce aux barrières de condensation

Fonction d'autotest cyclique avec signal d'aide en cas de feedback négatif (état des piles ou capteurs contaminés)

Signal d'alarme bien audible avec 85 dB

Extensible avec Gateway pour la consultation ou la signalisation de l'état du système

### **Caractéristiques techniques :**

Zone de détection : jusqu'à 60 m<sup>2</sup>

Gamme de fréquences : 868,3 MHz

Protocole : FSK (Frequency Shift Keying)

Type de protection : IP40

Dimensions (l x h) : 105 x 38 mm

Poids : 160 g

### **Inclus dans la livraison :**

Détecteur de fumée sans fil avec pile au lithium

Support magnétique pour montage par collage

Plaque de montage pour fixation par vis

Mode d'emploi