



Détecteur de mouvement radio PIR et MW Détecteur combiné JABLOTRON

UGS : F108942

sur demande



Description

Le détecteur de mouvement combiné PIR (infrarouge passif) et micro-ondes de JABLOTRON détecte de manière sûre et fiable les mouvements de personnes à l'intérieur des bâtiments. La combinaison de deux systèmes différents, grâce auxquels le capteur PIR détecte un mouvement non autorisé et une confirmation est ensuite effectuée par le capteur à micro-ondes, permet d'éviter les fausses alarmes. Ce n'est qu'après confirmation du mouvement détecté par le capteur à micro-ondes que le détecteur envoie un message d'alarme à la centrale. La communication du détecteur est assurée par radio via l'unité centrale. Le module est attribué de manière fixe à une adresse et occupe un emplacement dans la centrale d'alarme JABLOTRON.

Caractéristiques :

Détecteur de mouvement fiable avec une combinaison de capteurs à infrarouges passifs et à micro-ondes.
Peu de fausses alarmes grâce à la double détection de mouvements non autorisés
Optimal pour la surveillance des zones de passage à sécuriser à l'intérieur des bâtiments
Protection intelligente de maisons, d'entreprises ou d'ateliers avec un seul système

Caractéristiques techniques :

Alimentation électrique : 1 pile au lithium AA, 3.6 V

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tél. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Toutes les images et tous les contenus textuels sont protégés par des droits d'auteur. Ils sont tous fournis sans garantie.

Les images des produits peuvent différer de l'article réel
peuvent différer. Votre équipe FOPPA

Durée de vie de la pile : env. 3 ans

Protocole de communication : 868 MHz

Portée radio : jusqu'à 300 m (vue directe)

Zone de détection : 120°/12 m (lentille standard)

Lentilles supplémentaires : couloir, rideau, animal domestique

Plage de détection MW/fréquence MW : 0,5 à 20 m / 9,35 GHz

Dimensions (L x l x P) : 110 x 60 x 55 mm

Approbations : Grade 2, EN 50131-1, EN 50131-2-4, EN 50131-5-3, EN 50131-1 : II