



DXD 300 BSY+ Entraînement haute performance 230 VAC, article de base

UGS : D20.022.08XX
sur demande



Description

L'entraînement à crémaillère haute performance DXD DuplexDrive est spécialement conçu pour les applications lourdes en combinaison avec des volets de désenfumage et de ventilation. Sa construction robuste permet une grande stabilité à la pression et à la traction dans toutes les situations de montage. Grâce à l'utilisation de matériaux de haute qualité, associée à un indice de protection élevé de IP 65, il peut être utilisé même dans des conditions environnementales difficiles. La crémaillère spéciale en duplex avec compensation des forces transversales, associée à deux moteurs spéciaux Highspeed, garantit un rendement encore jamais atteint. L'électronique synchrone intégrée BSY+ permet de piloter jusqu'à quatre entraînements simultanément.

Caractéristiques :

Entraînement intelligent à haut rendement pour les applications à forte charge des fenêtres de désenfumage et des clapets de ventilation.

Fonction spéciale Highspeed pour une ouverture particulièrement rapide des fenêtres en cas d'incendie

Différents paramètres d'entraînement programmables par logiciel, personnalisés selon les besoins du client

Matériaux de haute qualité avec indice de protection élevé (IP 65) permettant une utilisation dans des

conditions ambiantes difficiles

Vitesse de déplacement réduite à 5 mm/s dans le sens de la FERMETURE (protection passive des arêtes de fermeture)

L'inversion temporisée (protection active du bord de fermeture) protège contre les blessures dans le sens FERMÉ

Caractéristiques techniques :

Couleur du boîtier : peinture selon RAL

Alimentation : 230 V AC \pm 10%, 140 W, 175 VA

Longueur de course : 500 - 1500 mm

Force de compression : 3000 N

Force de traction : 2000 N

Force de verrouillage nominale : 2200 N

Durée de vie : 20'000 courses doubles

Temps de course Ouverture : 7.1 mm/s

Temps de course fermeture : 7.1 mm/s

Temps de course OUVERTURE HS : 17 mm/s

Matériau du boîtier : aluminium

Matériau de la surface : revêtement en poudre

Plage de température : -5°C à +75°C

Degré de protection : IP 64

Homologations : DIN EN 12101-2

Inclus dans la livraison :

Unité d'entraînement

Câble de raccordement en silicone de 2.5 m

Instructions de montage

Disponible en option :

Raccourcissement de la course

Rallonge de câble de raccordement

Différents messages d'état

Signal sonore

Utilisation pour l'extérieur

Utilisation pour les piscines

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tél. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Toutes les images et tous les contenus textuels sont protégés par des droits d'auteur. Ils sont tous fournis sans garantie.

Les images des produits peuvent différer de l'article réel

peuvent différer. Votre équipe FOPPA

Peinture selon RAL

UGS	Disponible en option	Prix
D20.022.0800	Any Disponible en option	
D20.022.0801	Any Disponible en option	
D20.022.0802	Any Disponible en option	
D20.022.0803	Any Disponible en option	
D20.022.0804	Any Disponible en option	
D20.022.0805	Any Disponible en option	
D20.022.0806	Any Disponible en option	
D20.022.0807	Any Disponible en option	
D20.022.0824	Any Disponible en option	
D20.022.0825	Any Disponible en option	
D20.022.0826	Any Disponible en option	
D20.022.0810	Any Disponible en option	
D20.022.0808	Any Disponible en option	
D20.022.0811	Any Disponible en option	
D20.022.0812	Any Disponible en option	
D20.022.0815	Any Disponible en option	
D20.022.0816	Any Disponible en option	
D20.022.0814	Any Disponible en option	
D20.022.0819	Any Disponible en option	
D20.022.0820	Any Disponible en option	
D20.022.0823	Any Disponible en option	

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tél. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Toutes les images et tous les contenus textuels sont protégés par des droits d'auteur. Ils sont tous fournis sans garantie.

Les images des produits peuvent différer de l'article réel

peuvent différer. Votre équipe FOPPA