



## Écarteur sur batterie HOLMATRO Greenline GSP 5250 EVO 3

UGS : L150.052.118

sur demande



### Description

L'écarteur haute performance GSP 5250 de la nouvelle série Greenline EVO 3 séduit par sa technique ultramoderne ainsi que par son efficacité maximale. Lorsque l'intervention vous appelle, vous pouvez compter sur les appareils de sauvetage à batterie de HOLMATRO, sans devoir faire de compromis. Le GSP 5250 EVO 3 est immédiatement opérationnel, puissant, sans émissions et plus rapide que jamais. Des tests approfondis sur des constructions de véhicules ultramodernes ont prouvé que les appareils de sauvetage de HOLMATRO répondent aux exigences actuelles des forces d'intervention dans le monde entier. Outre la performance, l'ergonomie et la liberté de mouvement jouent un rôle de plus en plus important dans les opérations de sauvetage, ce que HOLMATRO a reconnu et intégré dans le développement.

#### Caractéristiques :

Efficacité et flexibilité maximales grâce à l'utilisation d'une technologie de batterie ultramoderne.

Technique de sauvetage puissante avec un rapport parfait entre le poids et la puissance

Équipements de sauvetage parfaitement équilibrés et ergonomiques avec éclairage intégré dans la poignée

Idéal pour les interventions rapides et pour une utilisation dans des espaces restreints ou fermés

Faible niveau sonore et absence totale d'émissions pour éviter tout stress supplémentaire pendant l'intervention

Boîtier robuste et renforcé par des fibres, y compris les lampes LED pour une utilisation par tous les temps

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tél. +41 81 286 94 24, [info@foppa.ch](mailto:info@foppa.ch)

Toutes les images et tous les contenus textuels sont protégés par des droits d'auteur. Ils sont tous fournis sans garantie.

Les images des produits peuvent différer de l'article réel

peuvent différer. Votre équipe FOPPA

Puissant et nettement plus rapide que la génération précédente

**Données techniques :**

Course d'écartement : 725 mm

Force d'écartement max. : 37.3 t (366 kN)

Force d'écartement min. : 5.2 t (51 kN)

Force de traction max. : 6.8 t (67 kN)

Poids prêt à l'emploi : 21.7 kg

Éclairage : lampes LED sur la poignée de transport

Dimensions (L x l x H) : 964 x 286 x 216 mm

Homologations : EN 13204, NFPA 1936

**Disponible en option :**

Batterie Greenline BPA283 (3 Ah)

Batterie Greenline BPA285 (5 Ah)

Chargeur de batterie Greenline BCH 1

Adaptateur de batterie Greenline