



Élément de commande de bus en boucle pour un volet de désenfumage CL

UGS : D99.000.06CL

sur demande



Description

Le module de bus en anneau commute et surveille les entraînements de sécurité des clapets dans les différentes positions. De plus, la tension d'alimentation est surveillée en permanence et un message de défaut est transmis à l'unité centrale en cas d'écart des paramètres ou des temps de fonctionnement.

Pour 1 moteur de désenfumage des types : BE230, BE230-12, BLE230
(Le montage doit être effectué à proximité immédiate de l'entraînement)

Données techniques :

Tension nominale de l'élément de commande : 230 V

Tension de sortie pour l'entraînement : 230 V

Nombre max. Nombre d'éléments de commande par anneau : 500

Nombre d'éléments max. Longueur de câble entre les éléments de commande : 500 m

Message : 1 x message FERMÉ

Classe de protection : II (isolation de protection)

Type de protection : IP 54

Plage de température : -20 - +60°C

Dimensions (L x l x H) : 154 x 114 x 77 mm

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tél. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Toutes les images et tous les contenus textuels sont protégés par des droits d'auteur. Ils sont tous fournis sans garantie.

Les images des produits peuvent différer de l'article réel
peuvent différer. Votre équipe FOPPA

Poids : 0.4 kg

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tél. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Toutes les images et tous les contenus textuels sont protégés par des droits d'auteur. Ils sont tous fournis sans garantie.

Les images des produits peuvent différer de l'article réel
peuvent différer. Votre équipe FOPPA