



## Entraînement à chaîne PLP 24 V, article de base

UGS : D26.000.XXXX  
sur demande



### Description

Le moteur à chaîne d'évacuation des fumées et de la chaleur KA 34 / KA 54 est testé selon la norme DIN EN 12101-2 et est utilisé pour le désenfumage des fenêtres d'évacuation des fumées et de la chaleur ou des clapets ainsi que pour la ventilation quotidienne et s'adapte à presque tous les types de fenêtres. Grâce à sa construction particulièrement compacte, l'entraînement ne prend que peu de place dans chaque situation de montage et peut être utilisé pour un montage en saillie à l'aide des nombreuses consoles de fixation. De plus, l'entraînement à chaîne est extrêmement robuste et très performant. L'utilisation de matériaux de haute qualité et d'une chaîne spéciale garantit une longue durée de vie ainsi qu'un fonctionnement fiable.

### Caractéristiques :

Ouverture et fermeture électromotorisées de fenêtres/trappes de désenfumage pour l'évacuation de la fumée et la ventilation quotidienne.

Stabilisation spéciale de la chaîne et fonction Highspeed pour une ouverture rapide des fenêtres en cas d'incendie.

Fonctions d'entraînement et différents paramètres d'entraînement programmables selon les souhaits du client

Vitesse de marche réduite à 5 mm/s dans le sens de la FERMETURE (protection passive des arêtes de fermeture)

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tél. +41 81 286 94 24, [info@foppa.ch](mailto:info@foppa.ch)

Toutes les images et tous les contenus textuels sont protégés par des droits d'auteur. Ils sont tous fournis sans garantie.

Les images des produits peuvent différer de l'article réel  
peuvent différer. Votre équipe FOPPA

Inversion temporisée (protection active du bord de fermeture) protège contre les blessures dans le sens FERMÉ

Arrêt électronique en fin de course et en cas de surcharge pour soulager les joints après la fermeture

### Données techniques :

Couleur du boîtier : peinture selon RAL

Alimentation : 24 V DC  $\pm$ 15

Longueur de course : 350 - 1000 mm

Force de poussée : 300 - 500 N

Force de traction : 300 - 500 N

Force de verrouillage nominale : 2000 N

Durée de vie : 20'000 courses doubles

Temps de course Ouverture : 11.8 mm/s

Temps de course fermeture : 11.8 mm/s

Degré de protection : IP 32

Boîtier : aluminium

Surface : Revêtement par poudre

Plage de température : -5°C à +75°C

Agréments : EN 12101-2

### Inclus dans la livraison :

Unité d'entraînement

Câble de raccordement en silicone de 2.5 m

Instructions de montage

UGS	Disponible en option	Prix
D26.000.0000	Any Disponible en option	
D26.000.0001	Any Disponible en option	
D26.000.0002	Any Disponible en option	
D26.000.0004	Any Disponible en option	
D26.000.0005	Any Disponible en option	
D26.000.0006	Any Disponible en option	
D26.000.0007	Any Disponible en option	

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tél. +41 81 286 94 24, [info@foppa.ch](mailto:info@foppa.ch)

Toutes les images et tous les contenus textuels sont protégés par des droits d'auteur. Ils sont tous fournis sans garantie.

Les images des produits peuvent différer de l'article réel

peuvent différer. Votre équipe FOPPA

UGS	Disponible en option	Prix
D26.000.0008	Any Disponible en option	
D26.000.0009	Any Disponible en option	
D26.000.0010	Any Disponible en option	
D26.000.0011	Any Disponible en option	
D26.000.0012	Any Disponible en option	
D26.000.0014	Any Disponible en option	
D26.000.0017	Any Disponible en option	
D26.000.0018	Any Disponible en option	
D26.000.0021	Any Disponible en option	
D26.000.0022	Any Disponible en option	
D26.000.0023	Any Disponible en option	
D26.000.0025	Any Disponible en option	
D26.000.0026	Any Disponible en option	
D26.000.0027	Any Disponible en option	