



Entraînement de verrou de fenêtre FRA 11-BSY+, 24 V, 10 Nm

UGS : D24.000.11

sur demande



Description

L'entraînement de verrou de fenêtre FRA 11 verrouille automatiquement la fenêtre après sa fermeture et remplace ainsi les poignées sur les vantaux de fenêtre, ce qui garantit une protection accrue contre les effractions. Grâce à l'électronique du moteur intégrée et commandée par microprocesseur, les entraînements de fenêtre raccordés peuvent être couplés en tant que commande séquentielle pour l'ouverture et la fermeture des fenêtres.

Caractéristiques :

Le verrouillage automatique du vantail au lieu des poignées de fenêtre garantit une protection accrue contre les effractions.

Electronique intégrée pour la commande séquentielle des entraînements de fenêtre raccordés pour l'ouverture et la fermeture des fenêtres.

Très faible bruit de fonctionnement, ce qui est un avantage non seulement pour l'évacuation des fumées et de la chaleur, mais aussi pour l'aération quotidienne.

Différents paramètres d'entraînement peuvent être programmés individuellement, un affichage d'état par LED indiquant le fonctionnement.

Caractéristiques techniques :

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tél. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Toutes les images et tous les contenus textuels sont protégés par des droits d'auteur. Ils sont tous fournis sans garantie.

Les images des produits peuvent différer de l'article réel
peuvent différer. Votre équipe FOPPA

Couleur du boîtier : aluminium blanc (RAL 9006)

Alimentation : 24 V DC, $\pm 15\%$, 1 A

Couple : 10 Nm

Angle de rotation : 90 / 180

Durée de fonctionnement : env. 8s / 180

Durée de vie : 10'000 cycles

Matériau du boîtier : polyamide

Degré de protection : IP 40

Plage de température : -5°C à $+75^{\circ}\text{C}$

Dimensions (L x H x P) : 43 x 200 x 43 mm

Poids : 0.75 kg

Homologations : EN 12101-2

Inclus dans la livraison :

Unité d'entraînement

Câble de raccordement de 2.5 m

Instructions de montage

Matériel de fixation