



Extincteur d'entraînement FOPPA 6l avec bouton de frappe

UGS : 118.030

CHF 185.00 (CHF 200.00 TVA incluse)



Description

Les situations d'incendie sont des situations de stress. Il est possible d'apprendre à réagir correctement et prudemment, de préférence de manière réaliste, grâce aux extincteurs d'entraînement de FOPPA. Ces appareils ont été spécialement conçus pour la formation optimale en matière de protection contre les incendies des spécialistes de la sécurité, des assistants en protection contre les incendies et des collaborateurs dans les entreprises et les administrations. Ils contribuent à renforcer durablement l'effet de la formation - sans nuire à l'environnement.

Les extincteurs d'entraînement FOPPA avec bouton de percussion ont été conçus pour répondre aux exigences spécifiques des exercices d'extinction, ce qui permet de garantir une formation efficace avec une cadence d'exercice élevée.

Le remplissage d'eau peut se faire très facilement et rapidement à l'aide d'un tuyau de remplissage ou par l'ouverture extra-large du réservoir. Ainsi, les extincteurs vidés sont rapidement prêts à être utilisés pour le prochain exercice d'extinction.

Caractéristiques :

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tél. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Toutes les images et tous les contenus textuels sont protégés par des droits d'auteur. Ils sont tous fournis sans garantie.

Les images des produits peuvent différer de l'article réel
peuvent différer. Votre équipe FOPPA

Remplissage rapide de l'eau par le tuyau de remplissage avec raccord rapide ou par l'ouverture extra-large du réservoir.

Réservoir en acier inoxydable de haute qualité avec revêtement extérieur et intérieur pour une protection contre la corrosion

Pièces individuelles résistantes aux intempéries et aux UV avec anneau de pied stable en plastique résistant aux chocs

Dosage ciblé de l'agent extincteur grâce à un pistolet d'extinction pivotant à 360° pour l'entraînement avec de l'eau

Armatures stables et poignées ergonomiques pour une utilisation fréquente

Mise sous pression confortable avec de l'air ou de l'azote via une soupape de remplissage ou un raccord rapide à air comprimé

Caractéristiques techniques :

Couleur : rouge

Volume : 6l

Durée de pulvérisation : 27 sec.

Distance de pulvérisation : 8 m

Pression de remplissage : 8-15 bar

Plage de température : +5°C à +60°C

Dimensions (hxl) : 575 x 305 mm

Poids à vide : 4.5 kg

Disponible en option :

Tuyau de remplissage avec Quick Connect

Tuyau spiralé 2m

Robinet à bille 1/4" avec Quick Connect

Kit de remplissage pour remplissage multiple