



Jolly - SPECIALGUARD BOOT - Bottes de pompiers à lacets

UGS : N/A
sur demande



Description

Couleur : noir/gris

Approbations : EN 15090:2012 F2A HI3 CI - SRC - EPI catégorie III.

Réflécteur : matériau Reflex Scotchlite 3M, couleur grise

Tige : Cuir fleur pleine fleur, hydrofuge, couleur noire, épaisseur 2.0 - 2.2 mm

Col rembourré : cuir pleine fleur, hydrofuge, couleur noire, épaisseur 1.0 - 1.1 mm

Doublure intérieure : tissu Cambrelle® hautement respirant (100% PA)

Embout de protection : en aluminium, poids réduit (-40% par rapport à l'acier), asymétrique, autoportant avec une résistance à la pression et aux chocs de 200 joules, testé et certifié selon la norme EN 12568:2010, le bord supérieur de l'embout avant est rembourré par le montage avec du plastique souple pour protéger le pied lors du bigen

Embout arrière : Embout thermique, non-tissé en fibres synthétiques, épaisseur 1,8 mm

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tél. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Toutes les images et tous les contenus textuels sont protégés par des droits d'auteur. Ils sont tous fournis sans garantie.

Les images des produits peuvent différer de l'article réel
peuvent différer. Votre équipe FOPPA

Surcouche : caoutchouc spécial, épaisseur 1.8 mm, résistant à l'usure, à la chaleur et aux chocs, avec revêtement en caoutchouc résistant à la chaleur.

Fermeture à glissière : système exclusif de nettoyage rapide avec fermeture à glissière entièrement séparable dans le même cuir que la tige

lacets : méta-aramide (Nomex®), à coupe ronde, couleur noire, ignifugés, avec traitement hydrofuge

Première de montage : en tissu spécial antiperforation "Zero mm". perforation de 1100N selon la norme EN 12568:2010, épaisseur totale env. 8.0 mm, plus légère et plus flexible que les semelles en acier ainsi que meilleure absorption d'énergie, plus grande surface de protection, meilleur pouvoir isolant et absorption d'humidité, poids plus faible

Semelle extérieure : en caoutchouc nitrile, antistatique, SRC antidérapante sur les deux surfaces céramique et acier, résistante à la chaleur de contact 300°C, résistante à l'huile et à l'essence, avec une grande résistance à l'usure et à l'absorption d'énergie au niveau du talon, profil autonettoyant, l'incorporation d'une construction à bulles d'air améliore considérablement l'absorption d'énergie ainsi que l'isolation thermique et contre le froid.

Semelle intérieure : semelle intérieure de la voûte plantaire composée d'une couche de feutre (80% PES-20% viscosse)

Poids : 2330 g

UGS	Taille	Prix
220.017-36-JSG	Any Taille	CHF 195.00 (CHF 210.80 TVA incluse)
220.017-37-JSG	Any Taille	CHF 195.00 (CHF 210.80 TVA incluse)
220.017-38-JSG	Any Taille	CHF 195.00 (CHF 210.80 TVA incluse)
220.017-39-JSG	Any Taille	CHF 195.00 (CHF 210.80 TVA incluse)
220.017-40-JSG	Any Taille	CHF 195.00 (CHF 210.80 TVA incluse)
220.017-41-JSG	Any Taille	CHF 195.00 (CHF 210.80 TVA incluse)
220.017-42-JSG	Any Taille	CHF 195.00 (CHF 210.80 TVA incluse)
220.017-43-JSG	Any Taille	CHF 195.00 (CHF 210.80 TVA incluse)
220.017-44-JSG	Any Taille	CHF 195.00 (CHF 210.80 TVA incluse)
220.017-45-JSG	Any Taille	CHF 195.00 (CHF 210.80 TVA incluse)
220.017-46-JSG	Any Taille	CHF 195.00 (CHF 210.80 TVA incluse)

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tél. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Toutes les images et tous les contenus textuels sont protégés par des droits d'auteur. Ils sont tous fournis sans garantie.

Les images des produits peuvent différer de l'article réel
peuvent différer. Votre équipe FOPPA

UGS	Taille	Prix
220.017-47-JSG	Any Taille	CHF 195.00 (CHF 210.80 TVA incluse)
220.017-48-JSG	Any Taille	CHF 195.00 (CHF 210.80 TVA incluse)
220.017-49-JSG	Any Taille	CHF 195.00 (CHF 210.80 TVA incluse)