



Entraînement à chaîne KA 24 V ACB - Article de base

UGS : D26.021.00

sur demande



Description

L'entraînement à chaîne KA-1-ACB pour fenêtres et clapets de désenfumage est certifié conforme à la norme DIN EN 12101-2 ; il est utilisé pour le désenfumage des fenêtres ou clapets de désenfumage ainsi que pour la ventilation quotidienne, et s'adapte à pratiquement tous les types de fenêtres. Grâce à sa conception particulièrement compacte, cet entraînement ne nécessite que peu d'espace, quelle que soit la situation de montage, et peut être utilisé pour un montage en applique à l'aide des nombreuses consoles de fixation. De plus, l'entraînement à chaîne est extrêmement robuste et offre des performances élevées. L'utilisation de matériaux de haute qualité et d'une chaîne spéciale garantit une longue durée de vie ainsi qu'un fonctionnement fiable.

Caractéristiques :

Ouverture et fermeture motorisées des fenêtres/trappes RWA pour l'évacuation des fumées ainsi que pour la ventilation quotidienne

Stabilisation spéciale de la chaîne et fonction haute vitesse pour une ouverture rapide des fenêtres en cas d'incendie

Fonctions d'entraînement et différents paramètres d'entraînement programmables selon les souhaits du client

Vitesse de fonctionnement réduite à 5 mm/s dans le sens de la fermeture (protection passive des bords de

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tél. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Toutes les images et tous les contenus textuels sont protégés par des droits d'auteur. Ils sont tous fournis sans garantie.

Les images des produits peuvent différer de l'article réel

peuvent différer. Votre équipe FOPPA

fermeture)

Interface ACB moderne pour une communication fluide entre 8 actionneurs maximum au sein d'un même groupe

Compatible avec les actionneurs de verrouillage BSY+ ; utilisation en configuration trapézoïdale avec 3 actionneurs possible

Arrêt électronique en fin de course et en cas de surcharge pour soulager le joint après la fermeture

Caractéristiques techniques :

Couleur du boîtier : peinture selon nuancier RAL

Alimentation : 24 V CC $\pm 15\%$

Longueur de course : 350 - 1 300 mm

Force de pression : 300 ou 500 N

Force de traction : 300 ou 500 N

Force de verrouillage nominale : 2 600 N

Durée de vie : > 20 000 courses doubles

Vitesse d'ouverture : 7 mm/s (RWA 12,2 mm/s)

Vitesse de fermeture : 7 mm/s (RWA 13,3 mm/s)

Matériau du boîtier : aluminium

Finition : revêtement par poudrage

Plage de température : -15 °C à +75 °C

Indice de protection : IP 32

Homologations : DIN EN 12101-2

Contenu de la livraison :

Unité d'entraînement

Câble de raccordement en silicone de 2,5 m

Notice de montage

Disponible en option :

Programmation de la course

Chaîne à maillons latéraux

Rallonge de câble de raccordement

Peinture selon RAL

Différents messages d'état

UGS	Disponible en option	Prix
D26.021.0001	Any Disponible en option	
D26.021.0002	Any Disponible en option	
D26.021.0003	Any Disponible en option	
D26.021.0004	Any Disponible en option	
D26.021.0005	Any Disponible en option	
D26.021.0006	Any Disponible en option	
D26.021.0007	Any Disponible en option	
D26.021.0008	Any Disponible en option	
D26.021.0009	Any Disponible en option	
D26.021.0010	Any Disponible en option	
D26.021.0011	Any Disponible en option	
D26.021.0012	Any Disponible en option	
D26.021.0013	Any Disponible en option	
D26.021.0014	Any Disponible en option	
D26.021.0015	Any Disponible en option	
D26.021.0016	Any Disponible en option	
D26.021.0017	Any Disponible en option	
D26.021.0018	Any Disponible en option	
D26.021.0019	Any Disponible en option	
D26.021.0020	Any Disponible en option	