



## Kit de pompe immergée MAST - T 6 L

UGS : 111.002A

CHF 2'509.00 (CHF 2'712.25 TVA incluse)



### Description

Les pompes submersibles sans entretien de la série T de la maison MAST convainquent par leur qualité et leurs performances et comptent parmi les meilleures de leur catégorie. Grâce à sa construction innovante, elle est absolument protégée contre la marche à sec, même sur une longue période, malgré le refroidissement de l'enveloppe. L'absence de chambre à huile évite les travaux réguliers d'entretien et de réglage et protège l'environnement contre la pollution par l'huile. Équipée d'une protection thermique intégrée qui protège le moteur contre les dommages dus à une surcharge, la pompe peut être réutilisée immédiatement après avoir refroidi.

### Caractéristiques :

Sans entretien, performante, robuste et absolument protégée contre la marche à sec.

Dispositif d'aspiration plat pour aspirer jusqu'à 3 mm

Aspiration latérale permettant l'utilisation sur un sol meuble

Soupape de retour intégrée et interrupteur thermique pour la protection contre la surcharge du moteur

Concept de construction innovant avec l'absence de chambre à huile

Corps de pompe en résine synthétique résistante avec condensateur intégré

### Caractéristiques techniques :

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tél. +41 81 286 94 24, [info@foppa.ch](mailto:info@foppa.ch)

Toutes les images et tous les contenus textuels sont protégés par des droits d'auteur. Ils sont tous fournis sans garantie.

Les images des produits peuvent différer de l'article réel

peuvent différer. Votre équipe FOPPA

Moteur : 1 ~ 230V courant alternatif  
Puissance P1/P2 : 1.6 kW / 1.2 kW  
Courant nominal : 8.1 A  
Débit l/min : 660 560 400 160 0  
Hauteur de refoulement m : 0 5 10 15 18  
Raccord : G 2  
Storz : 55  
Passage des grains : 8 mm  
Fiche de raccordement : type 13, IP 55

### **Inclus dans la livraison :**

Pompe submersible T 6 L  
Support de câble  
Clé d'accouplement (2 pcs.)  
Tuyau d'incendie 15 m avec Storz 55  
Tube de sortie  
Protection contre le pliage du tuyau  
corde de maintien 1.8 m  
corde de travail 20 m  
Panier en treillis métallique avec poignées