



Lampe de signalisation Helios LED Master RF radio

UGS : 209.083

CHF 175.00 (CHF 189.20 TVA incluse)



Description

La ligne RF des Helios LED Master est une extension radio de l'innovant Helios, qui permet à 10 lampes flash de communiquer entre elles sur une distance pouvant aller jusqu'à 100 mètres. Le premier Helios allumé est automatiquement configuré comme maître et répartit le signal avec la fonction choisie sur les torches suivantes. Bien entendu, la ligne RF peut également être montée sur des signaux pliants et des cônes de signalisation existants et, grâce au système de levier de fermeture convivial, le boîtier de la batterie peut être ouvert en quelques secondes sans outil, ce qui facilite considérablement le remplacement de la batterie pendant l'utilisation. En outre, la nouvelle génération convainc par ses fonctions polyvalentes (simple flash / double flash / triple flash / éclairage en saillie / chenillard / mode veille et rétroéclairage) ainsi que par son utilisation intuitive.

Caractéristiques :

Connexion radio innovante pour la synchronisation de jusqu'à 10 lampes flash Helios LED Master de la ligne RF.

Utilisation simple et fonctionnalités polyvalentes adaptées à chaque lieu de travail ou utilisation

Ouverture et fermeture sans outil du boîtier de la batterie, grâce à un système de levier de fermeture

Accessoires en option comme l'adaptateur pour cône de guidage et l'adaptateur spécial pour cône de guidage pour le montage sur le cône de guidage

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tél. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Toutes les images et tous les contenus textuels sont protégés par des droits d'auteur. Ils sont tous fournis sans garantie.

Les images des produits peuvent différer de l'article réel

peuvent différer. Votre équipe FOPPA

Caractéristiques techniques :

Intensité lumineuse : 270 cd

Lentille : 2 côtés 200 mm

Portée radio : jusqu'à 100 m

Nombre max. Lampes flash : 10 pcs.

Fonctions de la lampe : simple flash / double flash / triple flash / éclairage en saillie / chenillard / flash en rafale / rétroéclairage

Homologations : EN 12352, classe d'éclairage L8L

Disponible en option :

2 pcs. Piles monobloc

Coque de transport

Adaptateur de cône de guidage

Adaptateur spécial pour cône de guidage