



Lampe flash EFLARE UB700

UGS : N / A

à partir de CHF 125.00



Description

Les lampes flash Eflare ont été développées pour garantir aux forces d'intervention la plus grande sécurité possible et offrent de multiples possibilités d'utilisation, comme par exemple la sécurisation de lieux d'accidents, de barrages routiers et le marquage de zones dangereuses. Malgré l'excellente visibilité sur le terrain et dans les airs, il n'y a pas d'effet d'éblouissement à proximité, ce qui permet d'utiliser individuellement les lampes à éclats avec un flash circulaire de 360°. Grâce au boîtier en plastique résistant à la rupture et étanche à l'eau, avec une lentille de Fresnel en polycarbonate sans éclats, même les conditions d'utilisation difficiles ne posent aucun problème. En combinaison avec la technique LED utilisée, une grande fiabilité est garantie avec une faible consommation d'énergie. De plus, une large gamme d'accessoires permet d'adapter et de compléter la lampe flash de manière optimale en fonction de l'utilisation.

Caractéristiques :

LED extraclaires (8 pièces) pour une intensité lumineuse élevée sans éblouissement lors de l'utilisation.
Visibilité optimale jusqu'à 1000 m pour l'autoprotection ainsi que le marquage des zones dangereuses
Boîtier extrêmement robuste et étanche conçu pour toutes les conditions météorologiques
Certification ATEX Ex ic II C T4 Gc pour l'utilisation dans un environnement à risque d'explosion
Durée d'éclairage extrêmement longue d'environ 40 heures grâce à l'utilisation de la technologie LED la plus moderne

Caractéristiques techniques :

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tél. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Toutes les images et tous les contenus textuels sont protégés par des droits d'auteur. Ils sont tous fournis sans garantie.

Les images des produits peuvent différer de l'article réel
peuvent différer. Votre équipe FOPPA

Couleur : jaune vif
LED : 8 pièces
Modes : flash et continu
Intensité lumineuse : 70 cd
Taux de clignotement : 165 - 185 par min.
Durée d'éclairage : env. 40h
Alimentation : 8 x mono type D
Durée de vie des LED : 100'000 h
Résistance à la température : -30°C - +50°C
Dimensions (L x d) : 20 cm x 7.8 cm
Poids : 440 g
Homologations : ATEX II 3G Ex ic IIC T4 Gc

Disponible en option :

Plaque de fond
Pince de maintien
Sac de transport
Pied magnétique
Support à ventouse
Piles

UGS	Exécution	Prix
225.015I	Any Exécution	CHF 125.00 (CHF 135.15 TVA incluse)
225.015H	Any Exécution	CHF 525.00 (CHF 567.55 TVA incluse)