



## Module de sécurité des arêtes de fermeture

UGS : D30.553.20

sur demande



### Description

Le module de sécurisation des arêtes de fermeture SSM 45 sert de protection anti-pincement en combinaison avec les entraînements D+H (24 V) et permet de sécuriser les arêtes de fermeture principales et secondaires des fenêtres.

### Caractéristiques :

Protection du bord de fermeture principal et secondaire d'une fenêtre en combinaison avec des tuyaux de contact (max. 2 pièces).

Mode d'inversion automatique avec contrôle de court-circuit et d'interruption de la ligne.

Le montage doit être assuré par le client, par exemple dans des boîtes de dérivation.

### Caractéristiques techniques :

Alimentation : 24 V DC (à partir de la ligne d'entraînement)

Pouvoir de coupure : max. 5 A

Résistance de terminaison : 5.6 kOhm

Déclenchement de rupture de fil : 14 kOhm

Dimensions (L x l x H) : 48 x 50 x 23 mm

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tél. +41 81 286 94 24, [info@foppa.ch](mailto:info@foppa.ch)

Toutes les images et tous les contenus textuels sont protégés par des droits d'auteur. Ils sont tous fournis sans garantie.

Les images des produits peuvent différer de l'article réel

peuvent différer. Votre équipe FOPPA