



Module d'extinction SKID-UNIT avec pompe à membrane 80 l/min by VALLFIREST - Réservoir en acier

UGS : N / A
sur demande



Description

Le module d'extinction compact SKID-UNIT by Vallfirest est un système complet, doté d'une technologie fiable, qui peut être intégré dans un véhicule en tant que première intervention. Grâce à l'unité d'extinction puissante avec pompe à membrane, l'efficacité des sapeurs-pompier est accrue lors d'une attaque rapide. L'unité moteur-pompe parfaitement adaptée couvre un large éventail d'interventions et peut donc être utilisée dans les cas d'incendie les plus divers. Montée dans un KTLF, un UTV (Utility Task Vehicle) ou un pick-up, elle permet d'atteindre des endroits isolés en terrain difficile ou des endroits où l'espace est restreint. Les déflecteurs intégrés dans le réservoir assurent en outre une meilleure stabilité lors des trajets tout-terrain en réduisant le ruissellement de l'eau. De plus, la construction compacte avec un centre de gravité bas favorise encore plus l'aptitude au tout-terrain. Le mélange à plusieurs niveaux de produits chimiques tels que l'agent moussant multigrade ou d'autres additifs peut être réglé en fonction des besoins au moyen d'une vanne de dosage. Le SKID-UNIT est livré avec un tuyau d'aspiration qui permet d'alimenter une pompe externe à partir d'un cours d'eau ou d'un réservoir d'eau industrielle.

Caractéristiques :

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tél. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Toutes les images et tous les contenus textuels sont protégés par des droits d'auteur. Ils sont tous fournis sans garantie.

Les images des produits peuvent différer de l'article réel
peuvent différer. Votre équipe FOPPA

Système d'extinction compact à intégrer dans un véhicule tel qu'un KTLF, un UTV ou un pick-up.
Unité moteur-pompe parfaitement adaptée pour une fiabilité maximale et des performances constantes
Pompe à membrane puissante et fiable dans la plage de pression moyenne pour une lutte efficace contre les incendies
Autoprotection (Fast Attack) avec max. : 37 l/min au moyen du raccordement d'un tuyau avec lance à incendie
Réservoir d'eau intégré d'une capacité de 600 l pour une intervention immédiate (attaque rapide)
Alimentation flexible de la pompe à partir du réservoir d'eau ou externe au moyen d'un tuyau d'aspiration et d'une conduite flexible
Possibilité d'ajouter des additifs chimiques en fonction de l'utilisation grâce à un mélangeur à plusieurs niveaux en cas de besoin
Panneau de commande clair avec éclairage LED intégré pour une utilisation simple du système d'extinction

Caractéristiques techniques :

Débit max : 80 l/min*.
pression max : 50 bar*
Entraînement : B&S XR 2100 moteur à essence 1 cylindre 4 temps (13.5 PS / 9,9 kW)
Pompe : Pompe à membrane
Dispositif de démarrage : Démarreur électrique
Dispositif de charge de la batterie : Prise magnétique
Compteur horaire : Digital
Panneau d'éclairage : LED
Entrée de la pompe : Storz 55
Capacité du réservoir : 600 l (acier inoxydable)

Inclus dans la livraison :

SKID-UNIT
Tuyau d'aspiration

Disponible en option :

Mélange de mousse (réglable à plusieurs niveaux)
Lance à longue portée (commutable)
Triplex
Duplex

Lance à mousse

*Le débit ainsi que la pression dépendent de la configuration tuyau/lance et peuvent donc différer de la puissance maximale.

UGS	Tuyau	Entraînement de la bobineuse	(L x P x H)	Poids	Prix
230.203C	Any Tuyau	Any Entraînement de la bobineuse	Any (L x P x H)	Any Poids	sur demande
230.203C.1	Any Tuyau	Any Entraînement de la bobineuse	Any (L x P x H)	Any Poids	sur demande
230.203C.2	Any Tuyau	Any Entraînement de la bobineuse	Any (L x P x H)	Any Poids	sur demande