



Module d'extinction SKID-UNIT avec pompe à piston 21 l/min by VALLFIREST - sans réservoir

UGS : N/A
sur demande



Description

Le module d'extinction compact SKID-UNIT by Vallfirest est un système complet, doté d'une technologie fiable, qui peut être intégré dans un véhicule en tant que première intervention. Grâce à la puissante unité d'extinction avec pompe à piston en ligne haute pression, l'efficacité des pompiers est accrue lors d'une attaque rapide. L'unité moteur-pompe parfaitement adaptée couvre un large éventail d'interventions et peut donc être utilisée dans les cas d'incendie les plus divers. Montée dans un KTLF, un UTV (Utility Task Vehicle) ou un pick-up, elle permet d'atteindre des endroits isolés en terrain difficile ou des endroits où l'espace est restreint. L'ajout en plusieurs étapes de produits chimiques tels que l'émulseur multigrade ou d'autres additifs peut être réglé en fonction des besoins au moyen d'une vanne de dosage. SKID-UNIT est livré avec un tuyau d'aspiration qui permet d'alimenter une pompe externe à partir d'un cours d'eau ou d'un réservoir d'eau industrielle.

Caractéristiques :

Système d'extinction compact à intégrer dans un véhicule tel qu'un KTLF, un UTV ou un pick-up.
Effet de refroidissement maximal avec une consommation d'eau minimale grâce à une pulvérisation optimale de l'eau d'extinction

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tél. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Toutes les images et tous les contenus textuels sont protégés par des droits d'auteur. Ils sont tous fournis sans garantie.

Les images des produits peuvent différer de l'article réel
peuvent différer. Votre équipe FOPPA

Unité moteur-pompe parfaitement adaptée pour une fiabilité maximale et des performances constantes
Pompe à membrane puissante et fiable dans le domaine de la haute pression pour une lutte efficace contre les incendies

Alimentation flexible de la pompe à partir du réservoir d'eau ou externe au moyen d'un tuyau d'aspiration et d'une conduite flexible

Possibilité d'ajouter des additifs chimiques en fonction de l'utilisation grâce à un mélangeur à plusieurs niveaux en cas de besoin

Panneau de commande clair avec éclairage LED intégré pour une utilisation simple du système d'extinction d'incendie

Caractéristiques techniques :

Débit max : 21 l/min*.

pression max : 200 bar*

Entraînement : B&S XR 2100 moteur à essence 4 temps à 1 cylindre (13.5 PS / 9,9 kW)

Pompe : Pompe à piston en ligne haute pression

Mélange de mousse : Réglable à plusieurs niveaux

Dispositif de démarrage : Démarreur électrique

Dispositif de charge de la batterie : Prise magnétique

Compteur horaire : Digital

Panneau d'éclairage : LED

Entrée de la pompe : Storz 55

Inclus dans la livraison :

SKID-UNIT

Tuyau d'aspiration

Mélange de mousse (réglable à plusieurs niveaux)

Disponible en option :

Lance à longue portée (commutable)

Lance à mousse

Triplex

Duplex

Lance à piquer

Aspirateur de boue

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tél. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Toutes les images et tous les contenus textuels sont protégés par des droits d'auteur. Ils sont tous fournis sans garantie.

Les images des produits peuvent différer de l'article réel

peuvent différer. Votre équipe FOPPA

Enrouleur de tuyau mobile

*Le débit ainsi que la pression dépendent de la configuration tuyau/lance et peuvent donc différer de la capacité maximale.

UGS	Tuyau	Entraînement de la bobineuse	(L x P x H)	Poids	Prix
230.205D	Any Tuyau	Any Entraînement de la bobineuse	Any (L x P x H)	Any Poids	sur demande
230.205D.1	Any Tuyau	Any Entraînement de la bobineuse	Any (L x P x H)	Any Poids	sur demande
230.205D.2	Any Tuyau	Any Entraînement de la bobineuse	Any (L x P x H)	Any Poids	sur demande