



Onduleur RIELLO Sentryum S3T 30 kVA / 30 kW / 15 min

UGS : D99.100.66

sur demande



Description

L'ASI de la nouvelle série Sentryum est un système d'ASI double conversion en ligne (VFI-SS-111) doté d'une technologie et de composants de pointe, qui garantit une protection maximale des consommateurs connectés, une rétroaction minimale du réseau et une économie d'énergie maximale. Équipé d'un écran graphique LCD tactile, l'ASI peut afficher des informations, des mesures, des états de fonctionnement et des alarmes en différentes langues. En raison de ses caractéristiques de flexibilité et de configuration, des accessoires disponibles, des options et des valeurs de puissance, Sentryum convient à une utilisation dans un large éventail d'applications.

Caractéristiques :

La meilleure protection possible pour les systèmes et infrastructures critiques sans répercussion sur le réseau grâce à une technologie de pointe.

Écran tactile LCD graphique pour afficher les informations de l'ASI, les mesures, les états de fonctionnement et les alarmes.

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tél. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Toutes les images et tous les contenus textuels sont protégés par des droits d'auteur. Ils sont tous fournis sans garantie.

Les images des produits peuvent différer de l'article réel
peuvent différer. Votre équipe FOPPA

Système UPS triphasé qui filtre les harmoniques, compense la puissance réactive et effectue un équilibrage des phases

Rendement élevé pour une disponibilité de puissance et une efficacité énergétique inégalée avec des performances exceptionnelles

Une sélection intelligente de composants haute performance permet une installation dans un espace réduit

Caractéristiques techniques :

Couleur : Gris anthracite (RAL 7016)

Tension nominale : 400 V

Puissance nominale : 30 kVA

Puissance active : 30 kW

Nombre de phases : 3 + N

Tolérance de fréquence : 40 - 72 Hz

Autonomie : 15 min à 30'000 W

Distorsion de courant : THDI < 3%.

Interfaces : 1 x RS 232, 1 x USB

Type de batterie : 4 x 40 pcs. 12 V - 7.2 Ah (batteries de 5 - ans)

Type de protection : IP 20

Dimensions (L x P x H) : 440 x 840 x 1320 mm

Poids : 112 kg (635 kg batteries incluses)

Inclus dans la livraison :

onduleur

Armoire à batteries

Kit de connexion des batteries

Batteries

Logiciel