FOPPA
SAFETY FIRST.

Fiche produit

Onduleur RIELLO Sentryum S3T 40 kVA / 40 kW / 10 min

UGS : D99.100.68

sur demande

Description

L'ASI de la nouvelle série Sentryum S3T est un système d'ASI en ligne à double conversion (VFI-SS-111) doté de la technologie et des composants les plus modernes, afin de garantir une protection maximale des consommateurs connectés, une rétroaction minimale du réseau et une économie d'énergie maximale. Équipé d'un écran graphique LCD tactile, l'ASI peut afficher des informations, des mesures, des états de fonctionnement et des alarmes en différentes langues. En raison de ses caractéristiques de flexibilité et de configuration, des accessoires disponibles, des options et des valeurs de puissance, Sentryum convient à une utilisation dans un large éventail d'applications.

Caractéristiques :

La meilleure protection possible pour les systèmes et infrastructures critiques sans répercussion sur le réseau grâce à une technologie de pointe.
Écran tactile LCD graphique pour afficher les informations de l'ASI, les mesures, les états de fonctionnement et les alarmes.

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tél. +41 81 286 94 24, **info@foppa.ch**

Toutes les images et tous les contenus textuels sont protégés par des droits d'auteur. Ils sont tous fournis sans garantie.
Les images des produits peuvent différer de l'article réel
peuvent différer. Votre équipe FOPPA

FOPPA
SAFETY FIRST.

Fiche produit

Système UPS triphasé qui filtre les harmoniques, compense la puissance réactive et effectue un équilibrage des phases
Rendement élevé pour une disponibilité de puissance et une efficacité énergétique inégalée avec des performances exceptionnelles
Une sélection intelligente de composants haute performance permet une installation dans un espace réduit

Caractéristiques techniques :

Couleur : Gris anthracite (RAL 7016)
Tension nominale : 400 V
Puissance nominale : 40 kVA
Puissance active : 40 kW
Nombre de phases : 3 + N
Tolérance de fréquence : 40 - 72 Hz
Autonomie : 10 min à 40'000 W
Distorsion de courant : THDI < 3%.
Interfaces : 1 x RS 232, 1 x USB
Type de batterie : 4 x 40 pcs. 12 V - 7.2 Ah (batteries de 5 - ans)
Type de protection : IP 20
Dimensions (L x P x H) : 440 x 840 x 1320 mm
Poids : 116 kg (635 kg batteries incluses)

Inclus dans la livraison :

onduleur
Armoire à batteries
Kit de connexion des batteries
Batteries
Logiciel

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tél. +41 81 286 94 24, **info@foppa.ch**
Toutes les images et tous les contenus textuels sont protégés par des droits d'auteur. Ils sont tous fournis sans garantie.
Les images des produits peuvent différer de l'article réel
peuvent différer. Votre équipe FOPPA