



Pompe à eaux usées ALPSEE TP 4/1 de Spechtenhauser

UGS : 111.043A

CHF 2'050.00 (CHF 2'216.05 TVA incluse)



Description

La pompe submersible compacte pour eaux usées ALPSEE TP 4/1 de Spechtenhauser est une pompe conçue pour un fonctionnement continu, qui permet une aspiration plate efficace jusqu'à quelques millimètres. Grâce à la technologie éprouvée de la roue, les matières solides jusqu'à 8 mm sont transportées sans problème. Grâce à son débit maximal de 850 l/min et de 410 l/min à une hauteur de refoulement de 10 m, la Alpsee garantit une utilisation performante de la pompe. Le boîtier du moteur étanche à l'eau sous pression et résistant à l'eau de mer (IP68), le disjoncteur de protection du moteur ainsi que le contrôle thermique assurent une sécurité maximale de la pompe pendant toute son utilisation. Pour le transport, l'ALPSEE dispose en outre d'une poignée de transport en polyamide robuste et ergonomique, ce qui permet par exemple de descendre sans peine la pompe dans un puits ou une cave à l'aide d'une corde. En tant qu'outil indispensable, la pompe soutient les interventions des sapeurs-pompiers en cas d'inondation et peut également être utilisée avec succès dans l'industrie et les entreprises communales.

Caractéristiques :

Pompe puissante pour l'eau fortement polluée avec un passage de grains jusqu'à 8 mm max.
Débit maximal de 850 l/min et de 410 l/min pour une hauteur de refoulement de 10 m, conformément à la norme DIN 14425.

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tél. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Toutes les images et tous les contenus textuels sont protégés par des droits d'auteur. Ils sont tous fournis sans garantie.

Les images des produits peuvent différer de l'article réel
peuvent différer. Votre équipe FOPPA

Mobilité optimale grâce aux dimensions compactes et au poids minimal de 23 kg
Protection contre la marche à sec grâce à la double garniture mécanique conçue pour la marche à sec et la marche continue
Câble très résistant de couleur jaune et protection anti-pliage en PA (facilement remplaçable)
Sécurité de fonctionnement grâce au disjoncteur-moteur, au contrôle thermique et au boîtier moteur IP68
Poignée de transport robuste en polyamide pour un transport facile, qui sert également de point d'ancrage pour un câble

Données techniques :

Puissance max. : 1'800 W / 230 V
Courant nominal : 8,8 A
débit : 850 l/min
Hauteur de refoulement : env. 20 m
Granulométrie : jusqu'à 8 mm
Classe de protection : IP68
Connecteur : IP55
Câble d'alimentation : 20 m
Raccord : Storz 75 (B)
Dimensions Ø x H : 245 mm x 455 mm
Poids : 23 kg
Agréments : DIN 14425

Disponible en option :

Kit d'accessoires ALPSEE 3 m
Pack d'accessoires ALPSEE 5 m
Clapet anti-retour