



Pompe de drainage de cave MAST - K 2 S

UGS : 111.010.K2S

CHF 469.00 (CHF 507.00 TVA incluse)



Description

Les pompes de drainage de cave sans entretien de la série K de la maison MAST sont des pompes submersibles pour le pompage d'eau sale. Elles peuvent être utilisées pour vider des puits ou des fosses, pour vider des réservoirs et dans de nombreuses autres situations. Grâce à leur faible poids, elles peuvent être utilisées de manière stationnaire ou mobile lorsqu'une aide rapide est nécessaire. Grâce au dispositif d'aspiration à plat de série, qui permet d'absorber des niveaux d'eau minimaux, l'aspiration peut se faire pratiquement à sec.

Caractéristiques :

Interrupteur à flotteur sphérique amovible sur l'articulation rotative avec soupape de retour
Moteur sans entretien et absolument protégé contre la marche à sec avec protection thermique du bobinage
Solution compacte et légère qui peut être utilisée de manière stationnaire ou mobile
Dispositif d'aspiration à plat pour obtenir un résultat d'aspiration optimal
Domaines d'application : élimination de l'eau sale en utilisation mobile

Caractéristiques techniques :

Moteur : 1 ~ 230V courant alternatif
Puissance P1 : 0.43 kW

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tél. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Toutes les images et tous les contenus textuels sont protégés par des droits d'auteur. Ils sont tous fournis sans garantie.

Les images des produits peuvent différer de l'article réel
peuvent différer. Votre équipe FOPPA

Puissance P2 : 0.21 kW
Courant nominal : 2.1 A
Débit l/min : 250 200 140 0
Hauteur de refoulement m : 0 2 4 7
Température max. Température du liquide pompé : 45° C
Raccord : IG 1 1/4
Passage des grains : 10 mm
Fiche de raccordement : Schuko (IP44) avec 10 m de câble
Poids : 5.2 kg