FOPPA
SAFETY FIRST.

Fiche produit



Pompe submersible GIGA de Rössle - 750 l/min

UGS : Demo.112.035B

~~**CHF 1'933.00**~~ **CHF 1'633.00** **(CHF 1'765.25 TVA incluse)**

Description

La puissante pompe submersible GIGA de Rössle séduit par son débit élevé de 750 l/min, ce qui la rend particulièrement adaptée à l'évacuation de grandes quantités d'eau. De plus, même à une hauteur de refoulement de 20 m, la pompe affiche encore des performances remarquables pouvant atteindre 230 l/min. Elle est ainsi parfaitement adaptée aux applications professionnelles, notamment chez les pompiers, dans la protection civile ou encore sur les chantiers. Sa conception stable et robuste confère à la pompe une excellente résistance aux chocs et aux impacts, ce qui lui permet de venir à bout sans difficulté d'eaux fortement souillées. De plus, à l'exception d'un nettoyage occasionnel, la pompe ne nécessite aucun

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tél. +41 81 286 94 24, **info@foppa.ch**

Toutes les images et tous les contenus textuels sont protégés par des droits d'auteur. Ils sont tous fournis sans garantie.

Les images des produits peuvent différer de l'article réel

peuvent différer. Votre équipe FOPPA

entretien, ce qui réduit les coûts de maintenance au minimum.

Caractéristiques :

Idéale pour une utilisation avec des eaux usées grâce à sa capacité à laisser passer des particules solides jusqu'à 11 mm
Pompe submersible compacte avec un câble de 10 m pour une utilisation dans les caves inondées, les puits, etc.
Profondeur d'immersion maximale de 20 m, ce qui permet de faire face sans difficulté à des niveaux d'eau élevés
Idéale pour l'alimentation en eau d'extinction ou pour couvrir de longues distances
Pompe submersible extrêmement robuste, résistante aux chocs et à la corrosion, en acier inoxydable et chrome

Caractéristiques techniques :

Matériau : acier inoxydable / chrome
Puissance max. : 2 200 W / 400 V
Courant nominal : 5 A
Débit : 750 l/min
Hauteur de refoulement : env. 20 m
Pression de refoulement : env. 2 bars
Taille des particules : 11 mm
Indice de protection : IP 68
Classe d'isolation : F
Prise : CEE 16 / IP 67
Câble d'alimentation : 10 m
Raccord : Storz 75 B
Dimensions (Ø x H) : 240 x 520 / 240 x 550 mm
Poids : 45 kg

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tél. +41 81 286 94 24, **info@foppa.ch**
Toutes les images et tous les contenus textuels sont protégés par des droits d'auteur. Ils sont tous fournis sans garantie.
Les images des produits peuvent différer de l'article réel
peuvent différer. Votre équipe FOPPA