



Projecteur à LED Aldebaran Gladius 2K

UGS : 225.057H

CHF 995.00 (CHF 1'075.60 TVA incluse)



Description

Le nouveau projecteur Aldebaran® GLADIUS est le perfectionnement de la série Raptor, qui a déjà fait ses preuves à plusieurs reprises, avec la technologie unique de lentilles Xpect. L'utilisation de ce système de lentilles très efficace permet de garantir un éclairage extrêmement lumineux et surtout idéal, sans éblouissement, au sein d'une intervention. Un système innovant de mélange des couleurs assure une visibilité optimale en cas de mauvaises conditions météorologiques, ce qui permet une pénétration de la lumière par tous les temps. Grâce à la caractéristique de rayonnement inégalée à longue portée, un éclairage complet et optimal est garanti sur le lieu d'intervention. Comparé à un projecteur halogène conventionnel de 2000 watts, l'Aldebaran® GLADIUS offre un rendement lumineux plus élevé pour une fraction de l'énergie consommée.

Caractéristiques :

Technologie de lentilles sophistiquée pour une concentration optimale de la lumière sans éblouissement ni perte de diffusion.

Système unique de mélange des couleurs pour une excellente pénétration de la lumière par tous les temps

Modules LED Xpect résistants aux chocs et aux vibrations, parfaitement adaptés à une utilisation intensive

Construction compacte et robuste avec enrouleur de câble rapporté à l'arrière

Efficacité lumineuse maximale avec une caractéristique de rayonnement inégalée et une consommation

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tél. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Toutes les images et tous les contenus textuels sont protégés par des droits d'auteur. Ils sont tous fournis sans garantie.

Les images des produits peuvent différer de l'article réel

peuvent différer. Votre équipe FOPPA

d'énergie minimale

Pas de phase de préchauffage ou de refroidissement, donc immédiatement prêt à l'emploi

Caractéristiques techniques :

Tension d'entrée : 100 - 240 V AC

Puissance absorbée : 160 W

Source lumineuse : 2 x modules LED Xpect

Flux lumineux REAL : 25'900 lumens

Flux lumineux : 28'000 lumens

Température de couleur : 4'000° K (Wide), 5700° K (Spot)

Durée de vie : 50'000 h

Température ambiante : -25°C à +40°C

Degré de protection : IP65 (fiche IP55)

Câble de raccordement : 10 m

Dimensions (L x l x P) : 338 x 328 x 169 mm

Poids : 6.5 kg

Disponible en option :

Trépied à manivelle

Trépied télescopique

Trépied de poursuite

Support de trépied 28 mm