



Relais de séparation CR-1 24 V DC

UGS : D30.550.90
sur demande



Description

Le relais de coupure 24 V CC CR-1 à utilisation libre avec deux contacts inverseurs est destiné à la transmission ou à l'intégration de signaux à volonté.

Caractéristiques :

signalisation à distance d'un défaut ou d'une alarme
Raccordement par bornes à ressort (PUSH IN)
Deux contacts inverseurs sans potentiel
Version sur rail DIN

Caractéristiques techniques :

Tension nominale : 24 V DC
Courant nominal : 21.8 mA
Courant permanent : 5 A
Version : 2 inverseurs
Plage de serrage des bornes : 0.14 - 1.5 mm².
Type de protection : IP 20
Dimensions (L x H x P) : 16 x 103 x 63 mm

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tél. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Toutes les images et tous les contenus textuels sont protégés par des droits d'auteur. Ils sont tous fournis sans garantie.

Les images des produits peuvent différer de l'article réel
peuvent différer. Votre équipe FOPPA

Poids : 0.06 kg

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tél. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Toutes les images et tous les contenus textuels sont protégés par des droits d'auteur. Ils sont tous fournis sans garantie.

Les images des produits peuvent différer de l'article réel
peuvent différer. Votre équipe FOPPA