



RT Unité de commande double

UGS : D30.451.60

sur demande



Description

L'unité de commande RT BE45-2 intègre deux compartiments incendie et fumée séparés dans un poste de commande RT 45.

Caractéristiques :

Utilisable comme poste de commande principal et secondaire avec les fonctions désenfumage "OUVERT" et désenfumage "Réinitialisation".

Spécialement conçu pour le déclenchement de l'évacuation des fumées et de l'air de deux secteurs d'incendie ou de fumée séparés.

Éléments d'affichage optiques tels que l'affichage d'alarme, de contrôle et de dérangement par zone de désenfumage

Caractéristiques techniques :

Tension d'entrée : 18 ... 28 V DC

Plage de température : -5°C à +40°C

Dimensions (L x H) : 105 x 115 mm

poids : 0.08 kg

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tél. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Toutes les images et tous les contenus textuels sont protégés par des droits d'auteur. Ils sont tous fournis sans garantie.

Les images des produits peuvent différer de l'article réel
peuvent différer. Votre équipe FOPPA

Autres versions avec un ou trois compartiments coupe-feu et coupe-fumée séparés et avec fonction de ventilation

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tél. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Toutes les images et tous les contenus textuels sont protégés par des droits d'auteur. Ils sont tous fournis sans garantie.

Les images des produits peuvent différer de l'article réel
peuvent différer. Votre équipe FOPPA